

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Фильтр



Фильтры представляют собой материал с порами различных размеров и формы, проходя через которые суспензия очищается от твердых взвесей и примесей. Сам процесс фильтрации представляет собой пропускание суспензии через фильтрующий материал, на поверхности которого образуется осадок. По мере образования осадка, поры фильтра уменьшаются из-за оставшихся в них взвешенных твердых частиц, что в дальнейшем препятствует прохождению более мелких частиц.

В целом наиболее качественная фильтрация возможна только тогда, когда слой осадка достаточно велик. Тем не менее, слишком толстый слой осадка способствует падению напора при прохождении жидкости, что увеличивает необходимое для фильтрации время. Поэтому слой осадка частично удаляется. Толщина допустимого осадка варьируется в зависимости от требований, установленных промышленным стандартом.

Типы фильтров

Наиболее распространенными фильтрующими материалами являются тканые, набивные, сетчатые и керамические фильтрующие перегородки. Выбор фильтрующего материала определяется следующими параметрами: удерживающей способностью перегородки, свойствами очищаемой суспензии, давлением и температурой при фильтрации.

По способу удаления осадка фильтры делятся на конструкции периодического и непрерывного действия. Кроме того, для процесса фильтрации необходима движущая сила, которая будет обеспечивать прохождение суспензии через фильтрующую поверхность. По этому принципу фильтры подразделяются на работающие под давлением и вакуум-фильтры.

Рамные фильтр-прессы

Данный тип фильтров относится к конструкциям периодического действия, работающих под давлением. Рамный пресс-фильтр представляет собой рамы, заключенные между плитами. Фильтрующим материалом служит обычно фильтрующая бумага, которую зажимают между рамами и плитами. По рамам, которые образуют канал для жидкости, суспензия поступает в пространство между плитами, где и осуществляется фильтрация. Очищенный материал поступает к выходному отверстию, оснащенному спусковым краном. Такой тип фильтров целесообразно использовать в том случае, если содержание осадка незначительно, например, при повторной фильтрации.

Пластинчатые фильтры

Пластинчатые фильтры относятся к фильтрам периодического действия. Конструкция представляет собой несколько ободков, на которые натянут сетчатый каркас из крупной и мелкой сеток. Суспензия подается под давлением, а к пространству между перегородками подсоединен патрубок, позволяющий вывести очищенную жидкость.

Вакуум-фильтры

В вакуум-фильтрах процесс фильтрации обычно осуществляется непрерывно. Конструкция представляет собой полый барабан, разделенный на секции, под которым размещается емкость с суспензией. Частично барабан погружен в непрерывно подаваемую в емкость жидкость. В вакуумной секции барабана происходит всасывание жидкости. При этом осадок остается на фильтрующей поверхности, а очищенная суспензия выводится в подготовленные для нее емкости.

Газовые фильтры

Фильтрация газа по своему принципу схожа с фильтрацией жидкостей. Газ пропускается через фильтрующую поверхность, которая может быть либо сетчатой, либо волосной. Последняя представляет собой кассеты, плотно набитые волосом (капроновым или конским). Газ подается на фильтрующую перегородку, на которой собирается осадок, а очищенный материал поступает к коллекторам. По способу подачи материала такие фильтры подразделяются на поворотные и прямоточные.

Все типы фильтров периодически необходимо очищать от накопленного осадка. Очистение обычно осуществляется тогда, когда давление начинает превышать максимально установленные стандартами нормы.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STC сетчатый	15	1,6	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твердых частиц)	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый, производства Китай	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	20	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	25	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °C	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STA водяной сетчатый У-образный, премиум-серии RS, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	20	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	15	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	10	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	20	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	20	2,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	20	1,6	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC под приварку внутреннюю и наружную	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STA газовый сетчатый прямой для грубой очистки природного газа от механических примесей (пыли, ржавчины, твёрдых частиц)	15	1,6	муфтовое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	25	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный с наружной и внутренней резьбой, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	25	1,6	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной сетчатый У-образный, премиум-серии RS, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с краном шаровым для промывки сетки	15	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	15	2,0	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с ушком для пломбирования	15	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Itap сетчатый	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	15	2,0	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	25	2,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	20	2,0	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC под приварку внутреннюю и наружную	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STC сетчатый с ушком для пломбирования	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	32	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	50	2,0	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с краном шаровым для промывки сетки	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной сетчатый У-образный, премиум-серии RS, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	40	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с ушком для пломбирования	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр PRO AQUA сетчатый белый	32	2,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр ALTSTREAM грубой очистки, косой	15	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр Itap сетчатый	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA газовый сетчатый прямой для грубой очистки природного газа от механических примесей (пыли, ржавчины, твёрдых частиц)	20	1,6	муфтовое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	15	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	40	2,0	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC под приварку внутреннюю и наружную	32	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	32	2,0	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	8	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	10	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	15	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	25	2,0	комбинированное	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Itap сетчатый	32	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с краном шаровым для промывки сетки	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с краном шаровым для промывки сетки	40	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	50	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	15	1,0	муфтовое	без	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления				оборудование
Фильтр сетчатый, производства Китай	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Itap сетчатый	40	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	65	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ALTSTREAM грубой очистки, косой	20	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	15	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	20	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У- образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	10	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФВ-6 воздуха	15	0,8	штуцерное	без управления	У	газообразные среды от -50 до 60	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti сетчатый приемный для обратных клапанов типа EURO	100	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	20	1,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	50	2,0	комбинированное	без	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления				оборудование
Фильтр сетчатый	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	32	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с ушком для пломбирования	100	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Itap сетчатый	50	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с краном шаровым для промывки сетки	100	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	25	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ALTSTREAM грубой очистки, косой	25	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	20	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FC46ч3фт ФЛ сетчатый литой	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	40	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм и сливным краном	15	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	40	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	50	1,6	муфтовое	без	У	вода и пар, газообразные среды,	латунь	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления		нефтепродукты от -40 до 120		оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	32	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У- образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	25	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	32	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	50	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из	20	1,6	фланцевое	без	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющей стали				управления			оборудование	
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	40	1,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	40	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр сетчатый	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ISMA самопромывной со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	15	2,5	муфтовое, цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У- образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	50	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм и сливным краном	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ISMA сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, манометр	25	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ISMA самопромывной со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	20	2,5	муфтовое, цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ICMA самопромывной для подключения счетчика воды, со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	15	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	40	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	20	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр грязевик вертикальный	50	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	50	1,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	40	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	50	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	50	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	25	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-25 сетчатый	25	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA самопромывной для подключения счетчика воды, со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	20	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, латунная чаша	15	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-40 сетчатый	40	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	65	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival самопромывной с сеткой из нержавеющей стали	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 130	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр Unival самопромывной с сеткой из нержавеющей стали	20	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 130	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FK06 сетчатый с регулятором давления, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	65	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	80	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, латунная чаша	20	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50С газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли)	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	32	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	25	1,6	фланцевое	без	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления		нефтепродукты от -30 до 180		оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	25	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	32	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	50	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	80	1,6	муфтовое	без	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления				оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	40	1,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tesofі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	40	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA самопромывной со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	15	2,5	муфтовое, цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STC магнитный с ушком для пломбирования	50	2,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм и сливным краном	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, манометр	25	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA самопромывной со съемным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	20	2,5	муфтовое, цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA самопромывной для подключения счетчика воды, со съемным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	15	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка,	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ржавчины, твёрдых частиц)								
Фильтр STC сетчатый с манометром и краном шаровым для промывки	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	40	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STC сетчатый	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	20	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	50	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA грубой очистки	50	1,0	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСч сетчатый, сетка из нержавеющей стали	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	40	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival с сеткой из нержавеющей стали	50	2,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	50	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	25	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У- образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-25 сетчатый	25	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46с3фт ФЛ сетчатый литой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр Тесofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ICMA самопромывной для подключения счетчика воды, со съёмным фильтрующим картриджем из нержавеющей стали, манометром и сливным краном для подключения к канализации	20	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, латунная чаша	15	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-40 сетчатый	40	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Bugatti с сеткой из нержавеющей стали 600 мкм	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФС46ч3фт ФЛ сетчатый литой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 180	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	65	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Seagull сетчатый	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр STA грязевик осадочный для грубой очистки воды, пара, нефтепродуктов, сжиженного газа (кроме кислорода и токсичных веществ) от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival самопромывной с сеткой из нержавеющей стали	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 130	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Unival самопромывной с сеткой из нержавеющей стали	20	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 130	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FK06 сетчатый с регулятором давления, тонкой очистки, кран промывочный, прозрачная чаша	15	1,6	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	65	1,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый магнитный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр STA водяной латунный сетчатый У-образный, для грубой очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, твёрдых частиц)	100	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -20 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФч сетчатый магнитный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр грязевик вертикальный	80	1,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Honeywell FF06 сетчатый, тонкой очистки, кран промывочный, латунная чаша	20	2,5	цапковое	без управления	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50С газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли)	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Danfoss FVF сетчатый со сливным краном, сетка из нержавеющей стали	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Tescofi F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Danfoss FVF сетчатый со сливным краном, сетка из нержавеющей стали	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	50	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	65	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	80	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	125	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	150	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр вертикальный	200	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	400	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	500	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	600	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	800	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	1000	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	15	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	20	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	25	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	32	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	40	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	65	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	80	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	100	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ARI-Armaturen	125	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	150	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	200	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр DUYAR грязевик	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	15	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	15	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	20	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	20	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	25	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	25	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	32	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	32	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	40	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	40	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	50	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	65	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	80	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	100	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	125	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	150	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	200	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	250	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	300	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	350	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	400	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	5	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр GENE BRE	10	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	15	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	20	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	25	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	32	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр GENE BRE	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	50	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр Danfoss FVF сетчатый со сливным краном, сетка из нержавеющей стали	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр Тесоfі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Тесоfі F3240-EP сетчатый, сетка из нержавеющей стали	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр Danfoss FVF сетчатый со сливным краном, сетка из нержавеющей стали	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр сетчатый	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	50	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	65	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	80	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	125	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	150	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр вертикальный	200	1,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	400	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	500	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	600	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	800	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Фильтр емкостный жидкостный для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в технологических процессах	1000	7,5	под приварку	без управления	У	нефтепродукты от -20 до 40	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	15	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	20	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	25	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	32	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	40	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	65	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	80	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	100	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	125	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	150	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen	200	1,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	32	1,6	фланцевое	без	У	вода и пар, газообразные среды	чугун	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления		от -30 до 400		оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр DUYAR грязевик	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	15	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	15	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок,	20	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
стружка и других								
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	20	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	25	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	25	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	32	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	32	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	40	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	40	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana устойчивый к ударам и низким температурам, для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и других	50	1,6 - 2,5	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 110	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	50	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	65	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	80	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с	100	1,6	фланцевое	без	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
фильтрующим элементом из нержавеющей стали				управления		газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200		оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	125	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	150	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	200	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	250	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	300	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	350	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр FAF Vana сетчатый У-образный с фильтрующим элементом из нержавеющей стали	400	1,6	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	5	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	10	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	15	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый У-образный	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик У-образный	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	20	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр GENE BRE	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	25	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	32	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик Y-образный	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	50	0,4	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE грязевик сетчатый Y- образный	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 140	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENE BRE	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр GENEБRE грязевик Y-образный	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE грязевик Y-образный	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE грязевик Y-образный	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE грязевик Y-образный	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE грязевик Y-образный	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GENEБRE	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	40	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	50	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	65	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	80	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	100	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	125	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	150	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	200	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	250	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	300	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	7,8	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	6,9	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	4,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 260	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	0,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 164	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	8,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0-02 место установки - под оболочкой (гермозона)	25	15,7	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 345	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр 427-03.117-2 заборной воды под дюрит	32	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.119-1 заборной воды под дюрит	54	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.119-2 заборной воды под дюрит	54	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.125-2 заборной воды штуцерный бронзовый	20	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.126-2 заборной воды штуцерный бронзовый	25	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.127-2 заборной воды штуцерный бронзовый	32	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.129-1 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.129-2 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.130-1 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.130-2 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.132-2 масла и топлива	25	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.132-3 масла и топлива	25	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.137-2 заборной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.149-2 заборной воды фланцевый	125	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.152-2 заборной воды фланцевый	150	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.152-3 заборной воды фланцевый	150	4,0	фланцевое в комплекте с	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			фланцами					
Фильтр 427-03.155-2 забортной воды фланцевый	200	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.155-3 забортной воды фланцевый	200	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.158-2 забортной воды фланцевый	250	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.163-3 масла и топлива, под дюрит	40	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.254 масла и топлива, переносной	100	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.255 забортной воды фланцевый	40	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256 забортной воды фланцевый бронзовый	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256 забортной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256-01 забортной воды фланцевый бронзовый	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256-01 забортной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.257 забортной воды фланцевый	80	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.258 забортной воды фланцевый	100	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.258-01 забортной воды фланцевый	100	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр 427-03.260 заборной воды фланцевый бронзовый	40	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.260-01 заборной воды фланцевый бронзовый	40	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.262 заборной воды под дюрит	65	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.263 заборной воды под дюрит	80	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.081 для воды	10	2,6	штуцерное	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.1156 пресной воды штуцерный	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733 заборной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733-01 заборной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733-02 заборной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.4588 топливный сдвоенный стальной	15	2,5	штуцерное	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.9976 тонкой очистки топлива	40	1,0	фланцевое	без управления	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-35.787 заборной воды сетчатый из спецсплава	32	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 10.050 наклонный	15	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	40	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый У-косой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый У-косой	50	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	50	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	65	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	65	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	80	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 200	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	80	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	100	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	100	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	125	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	125	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	150	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	150	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	2,5	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 350	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	200	4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 400	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	200	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	250	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA всасывающий прямой	300	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ZETKAMA сетчатый Y-косой	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	7,8	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	6,9	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	4,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 260	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	0,6	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 164	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0 место установки - в обслуживаемых помещениях	25	8,0	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 295	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 1496-25-0-02 место установки - под оболочкой (гермозона)	25	15,7	под приварку	без управления	У	вода и пар от 0 до 345	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.117-2 заборной воды под дюрит	32	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.119-1 заборной воды под дюрит	54	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.119-2 заборной воды под дюрит	54	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.125-2 заборной воды штуцерный бронзовый	20	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.126-2 заборной воды штуцерный бронзовый	25	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.127-2 заборной воды штуцерный бронзовый	32	0,6	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.129-1 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.129-2 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.130-1 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.130-2 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.132-2 масла и топлива	25	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.132-3 масла и топлива	25	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.137-2 заборной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
фланцами								
Фильтр 427-03.149-2 заборной воды фланцевый	125	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.152-2 заборной воды фланцевый	150	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.152-3 заборной воды фланцевый	150	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.155-2 заборной воды фланцевый	200	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.155-3 заборной воды фланцевый	200	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.158-2 заборной воды фланцевый	250	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.163-3 масла и топлива, под дюрит	40	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.254 масла и топлива, переносной	100	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.255 заборной воды фланцевый	40	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256 заборной воды фланцевый бронзовый	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256 заборной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256-01 заборной воды фланцевый бронзовый	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.256-01 заборной воды фланцевый	50	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр 427-03.257 забортной воды фланцевый	80	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.258 забортной воды фланцевый	100	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.258-01 забортной воды фланцевый	100	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.260 забортной воды фланцевый бронзовый	40	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.260-01 забортной воды фланцевый бронзовый	40	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.262 забортной воды под дюрит	65	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-03.263 забортной воды под дюрит	80	0,4	под приварку, штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.081 для воды	10	2,6	штуцерное	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.1156 пресной воды штуцерный	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733 забортной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733-01 забортной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.11733-02 забортной воды сетчатый штуцерный из спецсплава	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.4588 топливный сдвоенный стальной	15	2,5	штуцерное	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-30.9976 тонкой очистки топлива	40	1,0	фланцевое	без управления	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр 427-35.787 забортной воды сетчатый из спецсплава	32	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 40	титан	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ARI-Armaturen ARI 10.050 наклонный	15	0,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	15	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	20	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	25	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	32	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	40	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	50	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	65	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	80	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	100	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	125	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	150	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	200	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	15	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	20	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	25	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	32	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	40	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	50	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	65	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	80	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	100	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	125	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	150	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	200	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	15	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	20	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	25	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	32	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	40	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды,	легированная сталь, нержавеющая	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	сталь	
Фильтр FB 93 сетчатый	50	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	65	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	80	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	100	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	150	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FL 11	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 120	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	15	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	20	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	25	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства	32	0,6 - 4,0	фланцевое	без	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Германия				управления		газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	сталь, углеродистая сталь, чугун	оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	50	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	65	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	80	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	100	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	125	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	150	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	200	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	250	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	300	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	40	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	65	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	80	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со	100	4,0	фланцевое	без	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сливной пробкой				управления		газообразные среды от -30 до 240	сталь	оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	125	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	150	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	200	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	250	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	300	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	15	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	20	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	25	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	32	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	50	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	65	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	80	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	100	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	125	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	150	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	200	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	250	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	300	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GIACOMINI N1UBY001 топливный с циклической системой	10	1,0	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	15	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	20	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	25	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	32	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	40	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	50	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	65	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	80	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	100	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	125	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	150	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ARI-Armaturen ARI 54.059 наклонный	200	2,5	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	15	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	20	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	25	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	32	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	40	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	50	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	65	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	80	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	100	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	125	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	150	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ARI-Armaturen ARI 55.059 наклонный	200	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	15	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	20	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр FB 93 сетчатый	25	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	32	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	40	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	50	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	65	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	80	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	100	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FB 93 сетчатый	150	1,6	фланцевое	без управления	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	легированная сталь, нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр FL 11	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 120	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства	15	0,6 - 4,0	фланцевое	без	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Германия				управления		газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	сталь, углеродистая сталь, чугун	оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	20	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	25	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	32	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	50	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	65	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	80	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	100	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	125	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	150	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	200	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	250	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GESTRA GSF грязевик, производства Германия	300	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 240	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	40	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16 грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	1,6	муфтовое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	40	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	200	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	300	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	350	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16F грязевик сетчатый со сливной пробкой	400	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	15	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	20	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	25	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	32	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со	40	4,0	фланцевое	без	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сливной пробкой				управления		газообразные среды от -30 до 240	сталь	оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	50	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	65	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	80	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	100	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	125	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	150	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	200	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	250	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ADCA IS16FSS грязевик сетчатый со сливной пробкой	300	4,0	фланцевое	без управления	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -30 до 240	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	15	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	20	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	25	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	32	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	50	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	65	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	80	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	100	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	125	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	150	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	200	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	250	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр KSB BOA-S грязеуловитель с угловым корпусом	300	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 300	легированная сталь, чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр GIACOMINI N1UBY001 топливный с циклической системой	10	1,0	цапковое	без управления	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.016 забортной воды штуцерный бронзовый	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.016-01 забортной воды штуцерный бронзовый	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017 забортной воды штуцерный бронзовый	25	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017 забортной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017-01 забортной воды штуцерный бронзовый	25	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017-01 забортной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.018 забортной воды штуцерный бронзовый	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018 забортной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018-01 забортной воды штуцерный бронзовый	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018-01 забортной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.019 масла и топлива, переносной	50	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020 масла и топлива, целевой	20	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020 масла и топлива, переносной	100	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020-01 масла и топлива, целевой	20	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021 масла и топлива, целевой	32	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021 масла и топлива, переносной	150	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021-01 масла и топлива, целевой	32	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022 масла и топлива, целевой	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022 масла и топлива, целевой	40	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022-01 масла и топлива, целевой	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022-01 масла и топлива, целевой	40	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.023 масла и топлива, целевой	50	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.023-01 масла и топлива, целевой	50	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.024 масла и топлива, целевой	65	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.024-01 масла и топлива, целевой	65	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.025 масла и топлива, целевой	50	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.025-01 масла и топлива, целевой	50	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.026 масла и топлива, целевой	65	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.026-01 масла и топлива, целевой	65	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.029 масла и топлива, под дюрит	20	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.030 масла и топлива, под дюрит	32	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.032-01 пресной воды фланцевый	20	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.032-02 пресной воды фланцевый	20	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.034-01 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.034-02 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.035-02 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.036-01 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.036-02 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.037-02 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.038-01 пресной воды фланцевый	80	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.038-02 пресной воды фланцевый	80	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.040-01 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.040-02 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.040-03 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-01 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-02 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-03 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.043-03 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.044-01 пресной воды фланцевый	200	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.044-02 пресной воды фланцевый	200	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.046 пресной воды фланцевый	250	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.048 пресной воды фланцевый	250	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.050-01 масла и топлива	20	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.050-02 масла и топлива	20	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.051-01 масла и топлива	32	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.051-02 масла и топлива	32	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.053 для воды	10	2,6	штуцерное	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.053 топливный сдвоенный стальной	15	2,5	штуцерное	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.055 тонкой очистки топлива	40	1,0	фланцевое	без управления	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060-01 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060-02 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.062 масла и топлива, щелевой	20	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.062-01 масла и топлива, щелевой	20	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.063 масла и топлива, щелевой	25	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.063-01 масла и топлива, щелевой	25	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.064 масла и топлива, щелевой	32	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.064-01 масла и топлива,	32	1,0	под приварку,	без	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
щелевой			штуцерное	управления			сталь	оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082-01 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 32	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082-02 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.001 забортной воды фланцевый из цветного сплава	350	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.001-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	350	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.002 забортной воды из цветного сплава	200	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.002-01 забортной воды из цветного сплава	200	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.003 забортной воды фланцевый из цветного сплава	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.003-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.004 забортной воды фланцевый из цветного сплава	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.004-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.005 забортной воды фланцевый из цветного сплава	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.005-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.008 забортной воды из цветного сплава	125	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИЮКЛ.061144.008-01 заборной воды из цветного сплава	125	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.009 заборной воды фланцевый из цветного сплава	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.009-01 заборной воды фланцевый из цветного сплава	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.010 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.010-01 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.011 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.011 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.011-01 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.011-01 водопроводной воды фланцевый чугунный с выпрямителем потока	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.013 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.013 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.013-01 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.013-01 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИЮКЛ.061144.014 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.014-01 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.015 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.015 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.015-01 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.016 заборной воды штуцерный бронзовый	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.016-01 заборной воды штуцерный бронзовый	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017 заборной воды штуцерный бронзовый	25	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017-01 заборной воды штуцерный бронзовый	25	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.017-01 заборной воды штуцерный бронзовый	25	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018 заборной воды штуцерный бронзовый	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018-01 заборной воды штуцерный бронзовый	32	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.018-01 заборной воды штуцерный бронзовый	32	4,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар от -45 до 40	латунь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.019 масла и топлива, переносной	50	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020 масла и топлива, целевой	20	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020 масла и топлива, переносной	100	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.020-01 масла и топлива, целевой	20	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021 масла и топлива, целевой	32	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021 масла и топлива, переносной	150	1,0	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.021-01 масла и топлива, целевой	32	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022 масла и топлива, целевой	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022 масла и топлива, целевой	40	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022-01 масла и топлива, целевой	40	0,6 - 4,0	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.022-01 масла и топлива, целевой	40	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.023 масла и топлива, целевой	50	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.023-01 масла и топлива, целевой	50	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.024 масла и топлива, целевой	65	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.024-01 масла и топлива, целевой	65	4,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.025 масла и топлива, целевой	50	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.025-01 масла и топлива, целевой	50	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.026 масла и топлива, щелевой	65	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.026-01 масла и топлива, щелевой	65	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.029 масла и топлива, под дюрит	20	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.030 масла и топлива, под дюрит	32	0,3	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.032-01 пресной воды фланцевый	20	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.032-02 пресной воды фланцевый	20	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.034-01 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.034-02 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.035-02 пресной воды фланцевый	32	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.036-01 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.036-02 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.037-02 пресной воды фланцевый	50	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.038-01 пресной воды фланцевый	80	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.038-02 пресной воды фланцевый	80	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИТШЛ.061144.040-01 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.040-02 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.040-03 пресной воды фланцевый	100	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-01 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-02 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.042-03 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.043-03 пресной воды фланцевый	150	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.044-01 пресной воды фланцевый	200	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.044-02 пресной воды фланцевый	200	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.046 пресной воды фланцевый	250	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.048 пресной воды фланцевый	250	0,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.050-01 масла и топлива	20	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.050-02 масла и топлива	20	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.051-01 масла и топлива	32	0,6	под приварку,	без	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			штуцерное	управления				оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.051-02 масла и топлива	32	0,6	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.053 для воды	10	2,6	штуцерное	без управления	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.053 топливный сдвоенный стальной	15	2,5	штуцерное	без управления	У, УХЛ	нефтепродукты от -30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.055 тонкой очистки топлива	40	1,0	фланцевое	без управления	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 80	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060-01 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.060-02 масла и топлива	20	2,5	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.062 масла и топлива, щелевой	20	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.062-01 масла и топлива, щелевой	20	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.063 масла и топлива, щелевой	25	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.063-01 масла и топлива, щелевой	25	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.064 масла и топлива, щелевой	32	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.064-01 масла и топлива, щелевой	32	1,0	под приварку, штуцерное	без управления	У	нефтепродукты от -45 до 40	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082-01 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 32	титан	фильтрующее оборудование
Фильтр ИТШЛ.061144.082-02 забортной воды штуцерный из спецсплава	20	1,0	штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	титан	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИЮКЛ.061144.001 забортной воды фланцевый из цветного сплава	350	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.001-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	350	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.002 забортной воды из цветного сплава	200	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.002-01 забортной воды из цветного сплава	200	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.003 забортной воды фланцевый из цветного сплава	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.003-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.004 забортной воды фланцевый из цветного сплава	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.004-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.005 забортной воды фланцевый из цветного сплава	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.005-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.008 забортной воды из цветного сплава	125	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.008-01 забортной воды из цветного сплава	125	1,0	фланцевое, штуцерное	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.009 забортной воды фланцевый из цветного сплава	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.009-01 забортной воды фланцевый из цветного сплава	80	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -2 до 50	латунь	фильтрующее оборудование

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ИЮКЛ.061144.015 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ИЮКЛ.061144.015-01 водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	150	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа от смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц	150	1,2	под приварку, фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -60 до 40	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	200	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа от смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц	200	1,2	под приварку, фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -60 до 40	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	200	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	250	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	250	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	300	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	300	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с	350	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С								
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	400	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ 16-50б газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ 16-50с газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ-16-50 газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50В газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50В-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-80 газовый с индикатором перепада давления	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-80В газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-80В-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ180-400-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	300	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ180-400-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	400	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ45-200-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	200	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50Л газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	50	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50П газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	50	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50С газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ А газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ П газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ С газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-80Л газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	80	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-80П газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	80	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	50	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая	50	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нить								
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	65	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	80	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	80	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	100	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	100	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	125	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	150	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных	200	1,2	фланцевое	без	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе				управления				оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	200	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	250	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	300	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	300	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	350	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	400	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	400	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГП газовый сетчатый прямооточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГП газовый сетчатый прямооточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый прямоточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый прямоточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ								
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФДЖ-50 жидкой смазки	50	0,4	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от 5 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	80	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФН газовый муфтовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	15	0,3	муфтовое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	150	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа от смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц	150	1,2	под приварку, фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -60 до 40	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	200	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа от смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц	200	1,2	под приварку, фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -60 до 40	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	200	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	250	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	250	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	300	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	300	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	350	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ газовый для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха от - 45 до + 45° С	400	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ 16-50б газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ 16-50с газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал								
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-1,6 газовый для очистки природного газа от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая нержавеющая или синтетический иглопробивной материал	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16 газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50 газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50В газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50В-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-50-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-80 газовый с индикатором перепада давления	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ-16-80В газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-16-80В-ДГД газовый для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, с целью очистки газа от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 70	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	65	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	80	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ16-В газа для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	100	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 70	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ180-400-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	300	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ180-400-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	400	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ45-200-12 ТУ 3742-001-00211412-2003 газовый сварной для очистки неагрессивных газов от механических примесей	200	1,2	под приварку	без управления	У	газообразные среды от -40 до 50	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50Л газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	50	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50П газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	50	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50С газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГ-50СУ А газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ П газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-50СУ С газовый сетчатый для очистки от механических частиц природного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов	50	1,6	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 45	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-80Л газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	80	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-80П газовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	80	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	50	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	50	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	65	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	80	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	80	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	100	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки	100	1,2	фланцевое	без	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить				управления			сталь	оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	125	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый стальной сварной для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, фильтрующий материал - капроновая нить	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГКР газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий материал - капроновая нить	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -20 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	150	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	150	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	200	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	200	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	250	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	300	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	300	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	350	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках, в помещении или на открытом воздухе	400	1,2	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГМ газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	400	1,2	фланцевое	без управления	УХЛ	газообразные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГП газовый сетчатый прямооточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГП газовый сетчатый прямооточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-П газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
- полимерный ЭФВ								
Фильтр ФГС газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый прямоточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	50	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГС газовый сетчатый прямоточный для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, фильтрующий элемент - сетка металлическая, нержавеющая	80	1,6	фланцевое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У1 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ								
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	80	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	100	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	150	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	200	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	250	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	300	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФГ-У2 газовый для очистки неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей, фильтрующий элемент - полимерный ЭФВ	400	1,2	фланцевое	без управления	Т, У	газообразные среды от -40 до 45	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФДЖ-50 жидкой смазки	50	0,4	фланцевое	без управления	У	нефтепродукты от 5 до 80	углеродистая сталь	фильтрующее оборудование
Фильтр ФММ сетчатый магнитный	250	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар от 5 до 150	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	50	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	65	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	80	1,6	фланцевое	без	У	вода и пар, газообразные среды	чугун	фильтрующее

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				управления		от -30 до 400		оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	100	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	125	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФМФ сетчатый с магнитной вставкой	150	1,6	фланцевое	без управления	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 400	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФН газовый муфтовый для очистки природного газа и воздуха от механических примесей	15	0,3	муфтовое	без управления	У	газообразные среды от -50 до 80	алюминий	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ 3М водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ 3М водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ 3М водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ 3М водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование
Фильтр ФСВ 3М водопроводный фланцевый чугунный со струевыпрямителем	100	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	без управления	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 40	чугун	фильтрующее оборудование

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>