

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Клапан обратный



Обратные клапаны устанавливаются в сосудах, котлах, трубопроводах, резервуарах и других системах, в которых осуществляется прием и выдача рабочей среды. Они предназначены для того, чтобы предотвращать поток среды в обратном направлении. Фактически это означает, что поток жидкости в системе имеет определенное направление, требуемое по условиям эксплуатации системы. Обратный клапан позволяет рабочей среде проходить в заданном направлении, но как только рабочая среда изменяет свое направление потока на противоположное, клапан закрывается. Важно отметить, что клапан срабатывает автоматически и применяется как для контроля нормального рабочего процесса системы, так и для предотвращения аварийных ситуаций. По своему функционалу обратный клапан относится к защитной трубопроводной арматуре.

Принцип работы обратного клапана

Рабочий орган обратного клапана представляет собой седло и затвор. Седло - неподвижный элемент клапана, по внешнему виду похожий на отрезок трубы. Поток среды попадает в клапан через входной патрубок, проходит через седло клапана, а затем уже попадает в систему через выходной присоединительный патрубок. Патрубками называются небольшие участки трубы, отходящие от корпуса клапана, через которые клапан подсоединяется к системе. Затвор - подвижная часть рабочего органа, которая, перемещаясь, открывает или закрывает седло клапана, пропуская или перекрывая поток среды.

Когда рабочая среда течет в заданном направлении, под ее воздействием (давлением) затвор перемещается, открывая седло. После того, как поток попал в рабочий орган клапана, но перед тем, как он начал движение в обратную сторону, его скорость равна нулю. При нулевой скорости потока на затвор не оказывается никакого усилия, поэтому он возвращается на свое место, закрывая седло. После того, как поток изменил свое направление на противоположное, он начинает оказывать давление на затвор с обратной стороны. За счет этого давления затвор еще плотнее прижимается к седлу, препятствуя выпуску среды.

Типы конструкций обратного клапана

Затвор в обратном клапане может открываться и закрываться, совершая возвратно-поступательное движение. Другими словами, открывать седло, поднимаясь вверх, и закрывать его, опускаясь вниз. Клапаны с такой конструкцией затвора называются подъемные. Также встречаются конструкции, в

которых затвор открывается и закрывается за счет поворота вокруг своей оси. Такие клапаны называются поворотными. В поворотных клапанах затвор имеет форму плоского диска. Такой тип клапанов подразделяется по количеству дисков на однодисковые и многодисковые клапаны.

Поворотные клапаны имеют большой диапазон условных проходов. Условный диаметр такого изделия может достигать 2000 мм. Слишком быстрое вращение диска затвора, а также гидравлический удар, способствуют быстрому выходу клапана из строя. Поэтому конструкция изделий с большим диаметром снабжается обводами, противовесами и другими устройствами. Обратные клапаны, снабженные такими устройствами, называются безударными.

Специальные конструкции

Подъемные клапаны, которые устанавливаются в начале всасывающего трубопровода и снабжены сеткой, защищающей систему от попадания твердых частиц, называются приемными. Также существуют невозвратно-запорные и невозвратно-управляющие обратные клапаны. В первом случае затвор закрывается не только автоматически, но и с помощью ручного управления или привода. Во втором случае клапан можно как открыть, так и закрыть с помощью ручного управления или привода.

Выбор клапана

Основной принцип, по которому классифицируют обратные клапаны - тип движения затвора. Как уже было сказано ранее, по этому признаку клапаны делятся на подъемные и поворотные. Подъемные клапаны отличаются простотой конструкции, кроме того, они герметичнее. Тем не менее, при использовании этого вида клапанов в загрязненных средах, часто происходит заедание тарелки затвора, в то время как надежность конструкции является одним из определяющих факторов при выборе арматуры. Поворотные клапаны менее чувствительны к загрязненным средам, в них возможен лучший контроль положения затвора, а также в них можно использовать устройства для защиты от гидростатического удара. Поэтому подъемные обратные клапаны используются при малых диаметрах условных проходов и в чистых средах. Во всех остальных случаях целесообразно использование поворотных клапанов.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч11п подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч11р подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Itap серия BLOCK	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	20	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486- 89 подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный для автоматического воздухоотводчика	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 150	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486-89 подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	20	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 3ОП поворотный прямоточный	20	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Itap 130NBR горизонтальный с уплотнением NBR	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	25	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч11р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	25	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	20	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16б16к подъемный	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	20	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486-89 подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч11р подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч11р подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный с бронзовым уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	25	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Itap 130MET горизонтальный с металлическим уплотнением	20	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16ч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19ч35бр поворотный	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	25	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч11р подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486- 89 подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	25	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STC пружинный	20	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16ч11р подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямооточный приемный с сеткой	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16б16к подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч35бр поворотный	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный с бронзовым уплотнением	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Itap пружинный с приёмной сеткой, серия BLOCK	40	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч17п подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	20	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ALTSTREAM пружинный с латунным диском и седлом	15	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный	25	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный В51-13 гидравлический	15	6,3	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16б16к подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч11р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный с пластмассовым уплотнением	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	15	4,0	стяжное в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бк подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ALTSTREAM пружинный с латунным диском и седлом	20	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Itap пружинный с приёмной сеткой, серия BLOCK	50	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч11бр подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	50	2,5	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с25п поворотный, в сборе	40	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, в сборе	40	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	25	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3нж подъемный подпружиненный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STC пружинный	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486- 89 подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	10	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006- 00218137-99 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3нж подъемный подпружиненный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный, L=60 мм, производства Икар	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	65	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486-89 подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный с бронзовым уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	25	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ALTSTREAM пружинный с латунным диском и седлом	25	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	10	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	стяжное	рабочей	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
однодисковый				средой				арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный STC пружинный	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	32	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11бр подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч9п	65	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой				арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006-00218137-99 подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением EPDM	50	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п2 подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	10	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с84нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	15	4,0	стяжное в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3бк подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ALTSTREAM пружинный с латунным диском и седлом	20	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Itap пружинный с приёмной сеткой, серия BLOCK	50	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч11бр подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	50	2,5	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с25п поворотный, в сборе	40	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, в сборе	40	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	25	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Seagull ЗОП пружинный	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3нж подъемный подпружиненный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull ЗОП поворотный прямоточный	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	стяжное	рабочей	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
однодисковый с бронзовым уплотнением				средой				арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486-89 подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	10	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006-00218137-99 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3нж подъемный подпружиненный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3п подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный, L=60 мм, производства Икар	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull пружинный с металлическим золотником	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	65	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п ТУ 26-07-1486- 89 подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3бр подъемный с бронзовым уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA с латунным штоком, для предотвращения протока жидкой или газообразной рабочей среды в обратном направлении	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	25	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ALTSTREAM пружинный с латунным диском и седлом	25	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	10	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11р	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STC пружинный	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11п подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	32	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч11бр подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч9п	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006- 00218137-99 подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением EPDM	50	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п2 подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой				арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3бр подъемный подпружиненный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 3ОП поворотный прямоточный	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	15	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	10	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277- 015 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Vexve ОК двустворчатый	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОМ-16-100 поворотный с покрытием Zn	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-020 подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3р подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-040 поворотный с покрытием Zn	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	125	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-025	25	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vapa двустворчатый с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-015 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3р подъемный	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull 3ОЧ двухдисковый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16б16к подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277- 020 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного протока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-050 поворотный с покрытием Zn	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9бр подъемный с бронзовым уплотнением	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением EPDM	80	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Vexve OK таблетка	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 180	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бк поворотный с бронзовым уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16р поворотный с бронзовым уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч216р поворотный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-025 подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006-00218137-99 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-020 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный подпружиненный, импортный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14р футерованный, L=134 мм, L=190 мм, L=230 мм	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	80	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч15гм футерованный, L=134 мм, L=190 мм, L=230 мм	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный на шпильках	50	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямооточный приемный с сеткой	80	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	25	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный BROEN V277-025 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-015	15	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RK-86B-40-015 пружинный	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RK-86B-40-020 пружинный	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	25	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	65	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением NBR	65	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve ОК двустворчатый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16к49п подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve ОК таблетка	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 180	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой				арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V287- 015 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-032 подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKР1-16-065 поворотный с покрытием Zn	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-032	32	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного протока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой				арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 824-16-050 створчатый	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	80	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277-015 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Vexve ОК двустворчатый	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОМ-16-100 поворотный с покрытием Zn	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-020 подъемный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16чЗр подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16чЗп подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKР1-16-040 поворотный с покрытием Zn	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	125	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-025	25	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-015 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16чЗр подъемный	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STC пружинный с латунным штоком	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull 30Ч двухдисковый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16б1бк подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277- 020 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного протока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-050 поворотный с покрытием Zn	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9бр подъемный с бронзовым уплотнением	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением EPDM	80	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	15	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Vexve ОК таблетка	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 180	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бк поворотный с бронзовым уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16р поворотный с бронзовым уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч216р поворотный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-025 подъемный	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п ТУ 3732-006- 00218137-99 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 1 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3п подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч3р подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-020 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный подпружиненный, импортный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14р футерованный, L=134 мм, L=190 мм, L=230 мм	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	80	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч15гм футерованный, L=134 мм, L=190 мм, L=230 мм	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	65	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный на шпильках	50	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямооточный приемный с сеткой	80	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	25	2,5	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный BROEN V277-025 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-015	15	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	нержавеющая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						60 до 400		
Клапан обратный RK-86B-40-015 пружинный	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RK-86B-40-020 пружинный	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	25	1,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	65	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением NBR	65	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve OK двустворчатый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve OK таблетка	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 180	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STA хлопушка межфланцевый чугунный для установки на трубопроводах высокого давления	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V287-015 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-032 подъемный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-065 поворотный с покрытием Zn	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-032	32	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного потока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 824-16-050 створчатый	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	80	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением NBR	80	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямооточный приемный с сеткой	100	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277- 040 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RK-86B-40-025 пружинный	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 287-16-032 подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-050	50	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	8	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	10	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, L=260 мм, производства АРЗИЛ	80	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства АРЗИЛ	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно- запорный проходной	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-015	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ABO valve	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16р поворотный с бронзовым уплотнением	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с25нж поворотный	50	6,3	стяжное в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	80	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V287-025	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-020	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из латуни	32	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	40	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с17нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Зс-6-1	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный на шпильках	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства ЗИЛ	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, производства ЗИЛ	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный, производства IMI JUS Югославия	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-050 подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	15	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-125 поворотный с покрытием Zn	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull ЗОЧ двухдисковый	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	80	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve ОК двустворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч14р с полиэтиленовым покрытием	80	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CV16-065	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	32	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	20	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA 16кч9п фланцевый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277-050 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением EPDM	125	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ABO valve	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	100	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный	32	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный EA 41099M с	100	0,6	фланцевое	рабочей	У	агрессивные среды от 0 до	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
полиэтиленовым покрытием				средой		60		арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж	40	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч19р поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	50	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 170-02 с диском из нержавеющей стали	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-025	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратный проходной	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	20	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull 30Ч двухдисковый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	80	6,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением NBR	100	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	20	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-025	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 824-16-080 створчатый	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
40 до 200								
Клапан обратный ABO valve	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный с бронзовым уплотнением	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	32	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением NBR	80	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull прямоточный приемный с сеткой	100	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277- 040 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RK-86B-40-025 пружинный	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-032 подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар, газообразные	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой		среды, нефтепродукты от - 15 до 300		арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V277-050	50	1,6	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	8	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	10	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RT25 поворотный	15	2,5	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, L=260 мм, производства АРЗИЛ	80	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства АРЗИЛ	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный проходной	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-015	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ABO valve	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16р поворотный с бронзовым уплотнением	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	40	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с25нж поворотный	50	6,3	стяжное в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	80	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2330 поворотный, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V287-025	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-020	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из латуни	32	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ЗОЧ 16 двухдисковый, производства Чуфарово	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	40	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с17нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Зс-6-1	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный на шпильках	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства ЗИЛ	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, производства ЗИЛ	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный, производства IMI JUS Югославия	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 277-16-050 подъемный	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	15	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный WKP1-16-125 поворотный с покрытием Zn	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9нж подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull ЗОЧ двухдисковый	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	80	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Vexve ОК двустворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 100	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч14р с полиэтиленовым покрытием	80	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CV16-065	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	32	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	20	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA 16кч9п фланцевый	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V277-050 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением EPDM	125	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ABO valve	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14п с полиэтиленовым покрытием	100	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный	32	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный EA 41099M с	100	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до	чугун	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
полиэтиленовым покрытием				средой		60		арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж	40	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч19р поворотный однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	50	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 170-02 с диском из нержавеющей стали	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-025	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратный проходной	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	20	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Seagull 30Ч двухдисковый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	80	6,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением NBR	100	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	20	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-025	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 824-16-080 створчатый	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 200		
Клапан обратный ABO valve	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 150	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный с бронзовым уплотнением	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бр поворотный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 6616-10-050 с шаром	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из латуни	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК УУС 179 плунжерный	10	25,0	цапковое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19с76нж поворотный с захлопкой	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 60	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч19р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	100	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RD12F-050 шаровой	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 70	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	40	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 6516-16-050 с шаром	50	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 1961нж поворотный	15	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 1964нж поворотный	15	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RD50F-025 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	32	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 287F-40-015 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-032	32	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	100	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	150	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 30Ч 16 двухдисковый, производства Чуфарово	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением NBR	125	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RK-86В-40-040 пружинный	40	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с47нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVT16 поворотный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V287-050 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V287-050	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VУС 170-02 с диском из нержавеющей стали	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Tescofi CB5440 стальной одностворчатый	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный, производства MAW	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный КОП-40 поворотный, производства MAW	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный, производства IMI JUS Югославия	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно-запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-032	32	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 179 плунжерный	20	25,0	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж13нж подъемный, производства MAW	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 420	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14р с полиэтиленовым покрытием	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vapa двустворчатый с уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч3п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA 19ч21бр межфланцевый однодисковый чугунный для предотвращения обратного протока рабочей среды (воды или пара) и для защиты трубопроводной системы от гидроударов	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 179 плунжерный	15	25,0	цапковое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк1 ТУ 26-07-402-87	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный П41101 ТУ 26-07-402-87	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный с бронзовым уплотнением	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бр поворотный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 6616-10-050 с шаром	50	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из латуни	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VУС 179 плунжерный	10	25,0	цапковое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с76нж поворотный с захлопкой	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 60	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч19р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	100	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RD12F-050 шаровой	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 70	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	32	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	40	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 6516-16-050 с шаром	50	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19б1нж поворотный	15	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19б4нж поворотный	15	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RD50F-025 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	32	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 287F-40-015 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V275-I-032	32	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -35 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull тарельчатый с пластиковым золотником	100	1,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	150	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10п подъемный с пластмассовым уплотнением	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	фланцевое в комплекте с	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			фланцами			40 до 450		
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 30Ч 16 двухдисковый, производства Чуфарово	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двустворчатый с уплотнением NBR	125	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный RK-86В-40-040 пружинный	40	4,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, пищевые среды от -40 до 300	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОК двустворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с47нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч216р поворотный	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVT16 поворотный	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V287-050 подъемный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК V287-050	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						15 до 300		
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VVC 170-02 с диском из нержавеющей стали	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Tescofi CB5440 стальной одностворчатый	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный, производства MAW	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный КОП-40 поворотный, производства MAW	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный, производства IMI JUS Югославия	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16кч9п подъемный	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с48нж невозвратно-запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CVS40-032	32	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 179 плунжерный	20	25,0	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж13нж подъемный, производства MAW	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 420	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч14р с полиэтиленовым покрытием	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от 0 до 60	чугун	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana двустворчатый с уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный STA 19ч21бр межфланцевый однодисковый чугунный для предотвращения обратного потока рабочей среды (воды или пара) и для защиты трубопроводной системы от гидроударов	80	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 179 плунжерный	15	25,0	цапковое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк1 ТУ 26-07-402-87	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный П41101 ТУ 26-07-402-87	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный с бронзовым уплотнением	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый с бронзовым уплотнением	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж3 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V302-040 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss 149B2893 пружинный, производства Danfoss	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss 223 пружинный, производства Danfoss	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный RD50F-032 подъемный	32	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	50	0,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с14нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-25 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с63нж поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный KVANT ОК двухстворчатый с уплотнением NBR	150	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-065 подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного потока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	100	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	латунь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 80		
Клапан обратный 16лс48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк прямооточный	32	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	100	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бр поворотный с бронзовым уплотнением	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	125	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40 ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж1 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК УУС 170-03	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК УУС 170-02 с диском из нержавеющей стали	40	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
40 до 110								
Клапан обратный 302.66-16-065 поворотный полнопроходной	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж1 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж подъемный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 3ОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19нж63бк поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 600	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, импортный	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 180	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ОК70 пружинный	65	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19с53нж поворотный, производства Энергоинвест-Арматура, г. Сараево	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч216р поворотный	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ИТШЛ 4943	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -2 до 50	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 720-20-0А	20	37,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратный проходной	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	150	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 720-20-0А-01 подъемный	20	25,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 560	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Т118б подъемный	100	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный, производства МАУ	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с21нж подъемный	32	32,0	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	32	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V302-050 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVS с диском и пружиной из нержавеющей стали, AISI 316	40	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 400	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 50-16 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж подъемный	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19б1нж поворотный	25	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19б4нж поворотный	25	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж1 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	50	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Danfoss пружинный	15	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный RD12F-065 шаровой	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 70	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 6516-16-065 с шаром	65	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 420	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 3с-6-2 подъемный	25	10,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КО М/М AISI 304	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	пищевые среды от 0 до 200	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CV16-125	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж не возвратно-запорный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VYC 179 плунжерный	25	25,0	цапковое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	40	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ККО-15-16-сР подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	100	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, L=295 мм, производства АРЗИЛ	150	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный проходной, производства Воткинск	50	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	65	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс13нж подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды,	легированная сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефтепродукты от -70 до 450								
Клапан обратный BROEN V302-040 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный O3C с уплотнением из EPDM, класс герметичности A	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss 149B2893 пружинный, производства Danfoss	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss 223 пружинный, производства Danfoss	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный RD50F-032 подъемный	32	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 400	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	50	0,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16с14нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-25 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с63нж поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно-запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный KVANT OK двустворчатый с уплотнением NBR	150	1,0	стяжное	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-065 подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двустворчатый чугунный для предотвращения обратного потока рабочей	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов								
Клапан обратный Seagull поворотный прямоточный	100	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 80	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк прямоточный	32	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно- запорный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой	100	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч16бр поворотный с бронзовым уплотнением	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	125	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40 ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж1 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ГРАНЛОК VVC 170-03	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VVC 170-02 с диском из нержавеющей стали	40	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 302.66-16-065 поворотный полнопроходной	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж1 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно- запорный	15	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж подъемный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный двустворчатый, производства Китай	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 3ОЧ-16 двухдисковый с подпружиненными лепестками	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	40	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19нж63бк поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 100 до 600	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, импортный	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 180	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ОК70 пружинный	65	1,0	фланцевое в комплекте с	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			фланцами			40 до 100		
Клапан обратный 16ч6п подъемный с пластмассовым уплотнением	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный, производства Энергоинвест-Арматура, г. Сараево	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный	250	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный ИТШЛ 4943	50	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -2 до 50	латунь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6бр подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6п подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 720-20-0А	20	37,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратный проходной	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч42р приемный с сеткой, производства Чуфарово	150	0,3	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 720-20-0А-01 подъемный	20	25,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 560	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Т118б подъемный	100	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -30 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный, производства MAW	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с21нж подъемный	32	32,0	фланцевое	рабочей	У	агрессивные среды от -40 до	углеродистая сталь	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой		200		арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	80	6,3	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	32	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V302-050 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVS с диском и пружиной из нержавеющей стали, AISI 316	40	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 400	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 50-16 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж подъемный	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19б1нж поворотный	25	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19б4нж поворотный	25	3,2	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 560	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж1 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 2000, пружинный с золотником из латуни	50	1,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный Danfoss пружинный	15	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13нж подъемный	65	4,0	фланцевое	рабочей	У	вода и пар, газообразные	углеродистая сталь	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой		среды от -40 до 420		арматура
Клапан обратный RD12F-065 шаровой	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 70	чугун	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti приемный с затвором из резины	40	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 6516-16-065 с шаром	65	1,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 420	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 3с-6-2 подъемный	25	10,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КО М/М AISI 304	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	пищевые среды от 0 до 200	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК CV16-125	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 не возвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 250	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull двухдисковый с подпружиненными лепестками	150	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж не возвратно- запорный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VУС	25	25,0	цапковое	рабочей	У	вода и пар, газообразные	углеродистая сталь	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
179 плунжерный				средой		среды, нефтепродукты от -40 до 400		арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	40	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный GESTRA RK 41 подъемный	50	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 250	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный ККО-15-16-сР подъемный	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно-запорный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 420	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с42р приемный с сеткой	100	2,5	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 50	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КЗ 41001 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, L=295 мм, производства АРЗИЛ	150	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с6бр подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно-запорный проходной, производства Воткинск	50	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Seagull 19с80р однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, пружинный с золотником из полиамида	65	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19нж116к поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с17нж поворотный, производства АРЗИЛ	70	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк прямооточный	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства АРЗИЛ	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-080 подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж2 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vapa поворотный, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невоzвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невоzвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с11п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41001-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 302.66-16-080 поворотный полнопроходной	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, импортный	50	6,3	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss пружинный	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж неовозвратно- запорный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж48нж неовозвратно- запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс14нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс15нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-25-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж1 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	50	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	40	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	65	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей	У	вода и пар, газообразные	жаропрочная сталь	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой		среды, нефтепродукты от - 40 до 350		арматура
Клапан обратный 16с81нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с63нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, производства БАЗ	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, производства ЗИЛ	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, импортный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно- запорный проходной	25	16,0	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно- запорный проходной	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	65	0,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный, наплавка уплотнительных поверхностей из стали 08Х20Н9Г7Т	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП-40 поворотный, наплавка уплотнительных поверхностей из стали 08Х20Н9Г7Т	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный CVT16 поворотный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного потока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVS с диском и пружиной из нержавеющей стали, AISI 316	50	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 400	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с82п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41004-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с15нж подъемный, производства ЗИЛ	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ККО-20-16-сР подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VУС 170-03	32	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно- запорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно- запорный	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с82п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41004-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V302- 065 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП вертикальный, импортный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Тесofi СВ5440 стальной одностворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж невозвратно- запорный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19нж63бк поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно- запорный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК УУС 170-02 с диском из нержавеющей стали	50	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 110	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж2 ТУ 3742-006- 96455923-2008 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 420	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс13нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс15нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный ККО-20-16-сС подъемный	20	16,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 50-16-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	50	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10бк подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19нж11бк поворотный	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с17нж поворотный, производства АРЗИЛ	70	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16п6бк прямооточный	50	0,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -30 до 70	полимерный материал	обратная арматура
Клапан обратный 19с38нж поворотный, производства АРЗИЛ	100	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16ч3п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч6р подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16ч9п подъемный	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 287-16-080 подъемный	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж2 ТУ 3742-006-	15	16,0	фланцевое	рабочей	У	вода и пар, нефтепродукты	углеродистая сталь	обратная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
96455923-2008 подъемный				средой		от -40 до 350		арматура
Клапан обратный FAF Vapa поворотный, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 130	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 невозвратный проходной, класс герметичности А	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с10нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41001-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -15 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	15	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 302.66-16-080 поворотный полнопроходной	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 120	чугун	обратная арматура
Клапан обратный КОП поворотный, импортный	50	6,3	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Danfoss пружинный	25	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж неовозвратно- запорный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж48нж неовозвратно- запорный проходной	15	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс14нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс15нж ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-25-01 ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	2,5	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40-01 ТУ 3742-020- 57146717-2003 подъемный	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефтепродукты от -60 до 425								
Клапан обратный 16лс48нж1 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	20	16,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	газообразные среды от -60 до 350	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21бр поворотный однодисковый	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратный проходной	50	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ADCA RT25 с диском из нержавеющей стали и уплотнением металл по металлу	40	3,2	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 250	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti с латунным седлом	65	0,8	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	20	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с63нж поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, производства БАЗ	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, производства ЗИЛ	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением, импортный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж неовозвратно- запорный проходной	25	16,0	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс48нж неовозвратно- запорный проходной	25	16,0	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж48нж ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛШТИ.494312.001 ГОСТ 11823-91 неовозвратный проходной, класс герметичности А	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Bugatti EURO 1000, с приемным фильтром 1000 мкм	65	0,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный, наплавка уплотнительных поверхностей из стали 08Х20Н9Г7Т	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП-40 поворотный, наплавка уплотнительных поверхностей из стали 08Х20Н9Г7Т	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный CVT16 поворотный	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 180	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный STA межфланцевый двухстворчатый чугунный для предотвращения обратного протока рабочей среды (жидкой или газообразной) и для предохранения системы от гидравлических ударов	200	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 250	чугун	обратная арматура
Клапан обратный CVS с диском и пружиной из нержавеющей стали, AISI 316	50	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 400	молибденсодержащая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с82п ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41004-00 ТУ 3742-003- 58895243-2006 подъемный	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 200		
Клапан обратный 16с15нж подъемный, производства ЗИЛ	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с11нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81нж ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ККО-20-16-сР подъемный	20	16,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41002-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-08 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК VУС 170-03	32	4,0	стяжное	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с81п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41003-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с13п подъемный с пластмассовым уплотнением	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж невозвратно-запорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ОЗС с уплотнением из EPDM, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно-запорный	25	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с82п ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ЛПА41004-00 ТУ 3742-003-58895243-2006 подъемный	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный BROEN V302-065 поворотный с седловым уплотнением металл по металлу	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 300	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16с84нж ТУ 3742-004-48009341-98	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Ш084 ТУ 3742-004-48009341-98	25	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19ч21р поворотный однодисковый	200	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 225	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 19с53нж поворотный с коррозионно-стойким уплотнением	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КОП вертикальный, импортный	50	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный Tescofi CB5440 стальной одностворчатый	100	1,6	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Клапан обратный 16лс48нж неовозвратно-запорный	25	16,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 19нж63бк поворотный	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды от -40 до 400	нержавеющая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж неовозвратно-запорный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ГРАНЛОК УУС 170-02 с диском из нержавеющей стали	50	4,0	стяжное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	обратная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 110		
Клапан обратный 16с48нж2 ТУ 3742-006-96455923-2008 подъемный	15	16,0	фланцевое	рабочей средой	У	газообразные среды от -40 до 350	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 420	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс13нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16лс15нж ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16с48нж подъемный	20	16,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный ККО-20-16-сС подъемный	20	16,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82	углеродистая сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 40-40-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный с дополнительным испытанием воздухом	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный КПО 50-16-01 ТУ 3742-020-57146717-2003 подъемный	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	обратная арматура
Клапан обратный FAF Vana 2240 подъемный	50	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 200	чугун	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10бк подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	жаропрочная сталь	обратная арматура
Клапан обратный 16нж10нж подъемный с коррозионно-стойким (нержавеющим) уплотнением	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	жаропрочная сталь	обратная арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>