По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | http://penzarmatura.nt-rt.ru

Конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик относится к фазоразделительной арматуре (разделяющей пар и воду) и предназначен для автоматического удаления, образующегося в установках конденсата. К таким установкам относятся сосуды, аппараты, агрегаты и другие теплопотребляющие системы. Арматурой выпускается тот конденсат, который не участвует в технологическом или рабочем процессе, негативно влияя на работу системы. Выпуск его осуществляется автономно, периодически, по мере накопления. Принцип действия конденсатоотводчика основан либо на разнице в плотностях между жидкостью и паром, либо на разнице их температур.

Виды конденсатоотводчиков

В настоящее время широкое распространение получили термостатические, термодинамические и поплавковые конденсатоотводчики.

Термостатические конденсатоотводчики бывают капсульными и сильфонными. Также встречаются конструкции, в которых в качестве основного элемента используется биметаллическая пластина. Принцип работы термостатической конструкции основан как на разнице плотностей, так и на разнице температур пара и жидкости. При испарении жидкости, рабочий орган конденсатоотводчика закрывается. Происходит это тогда, когда с повышением температуры начинает поступать пар. В результате конденсат удаляется, а пар остается внутри системы.

Поплавковые конденсатоотводчики могут быть либо с прямым, либо с перевернутым поплавком. Действие их основано на разнице плотностей воды и пара. Выпуском конденсата в данном случае управляет поплавок.

Принцип работы термодинамических конденсатоотводчиков основан на термодинамическом эффекте, возникающем при протекании пара между пластиной и седлом, которые образуют рабочий орган изделия.

Принцип работы конденсатоотводчиков

Поплавковый конденсатоотводчик работает следующим образом: если в системе отсутствует жидкость, образующаяся при охлаждении пара (конденсат), то поплавок опускается и закрывает собою клапан, через который осуществляется выпуск жидкости. Как только начинает поступать конденсат, поплавок поднимается, открывая клапан, в результате чего происходит автономный выпуск жидкости. По мере убывания жидкости, поплавок опускается, пока он снова не закрывает клапан.

В термостатических конденсатоотводчиках используется специальный клапан или капсула, которые позволяют автономный выпуск жидкости и воздуха, препятствуя при этом прохождению пара.

В термостатическом конденсатоотводчике в качестве рабочего элемента используется диск, который закрывает седло, препятствуя пропуску среды. Диск открывает седло и выпускает конденсат в тот момент, когда статическое давление под диском падает, что обусловлено поступлением пара в систему. Изменение же статического давления обусловлено разницей в скоростях движения конденсата и пара.

Конструкционные особенности и применение

Наиболее широко применяются термодинамические конденсатоотводчики, что обусловлено их малыми габаритами, малой массой, надежностью в эксплуатации и простотой их конструкции. Тем не менее, их можно использовать исключительно для выпуска горячего конденсата. Для охлажденного конденсата предпочтительно использование поплавковых конструкций. Недостаток последних заключается в том, что они неприменимы при низких температурах окружающей среды. При низких температурах наиболее целесообразно применение термостатических конструкций с биметаллическими пластинами.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	32	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик 45ч15нжтермодинамический с обводом	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	10	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч12нжтермодинамический	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 200	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нжтермодинамический	15	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	20	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нж	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нжтермодинамический	20	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	20	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45нж13нжтермодинамический	15	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч13нжпоплавковый	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1	20	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик 45ч99нжпоплавковый	15	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с15нж1термодинамический	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч13нжпоплавковый	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч99нжпоплавковый	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч13нжпоплавковый	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нж	32	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	32	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нж	40	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	40	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45нж13нжтермодинамический	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нж	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45нж13нжтермодинамический	32	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с22нжтермодинамический	25	10,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нжтермодинамический	50	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с13нж	50	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч99нжпоплавковый	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик 45нж13нжтермодинамический	40	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч13нжпоплавковый	40	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45нж16нжтермодинамический	25	4,0	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45нж13нжтермодинамический	50	4,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45ч13нжпоплавковый	50	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от 0 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 45с22нжтермодинамический	50	10,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -40 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA AG с износостойким регулятором, устойчивым к гидроударам	40	2,5	под приварку	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BK15 с износостойким регулятором, устойчивым к гидроударам	40	2,5	под приварку	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA AG с износостойким регулятором, устойчивым к гидроударам	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BK15 с износостойким регулятором, устойчивым к гидроударам	25	4,0	под приварку	рабочей средой	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 450	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GENEBREтермодинамический	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 220	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GENEBREтермодинамический	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 220	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GENEBREтермодинамический	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 220	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-03.007автоматический	10	4,0	штуцерное	рабочей	У, УХЛ	вода и пар от -30 до	углеродистая	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
штуцерный стальной				средой		80	сталь	арматура
Конденсатоотводчик 592-03.008автоматический штуцерный стальной	15	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-03.009автоматический штуцерный стальной	25	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-03.010автоматический штуцерный стальной	32	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-35.231термодинамический	10	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-35.235термодинамический	25	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-35.265поплавкового типа	32	0,6	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-35.265поплавкового типа	32	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик 592-35.322	32	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 320	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA В термический с коррозионно-стойким, устойчивым к воздействию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0 - 25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA В термостатический	15	1,6 - 4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA В термический с коррозионно-стойким, устойчивым к воздействию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0 - 25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термостатический	20	1,6 - 4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термический с коррозионно-стойким, устойчивым к воздействию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0 - 25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термостатический	25	1,6 - 4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термический с коррозионно-стойким, устойчивым к воздействию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0 - 25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термостатический	40	1,6 - 4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термический с коррозионно-стойким, устойчивым к воздействию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0 - 25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B термостатический	50	1,6 - 4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-1 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-1 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-1 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-1 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-5 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-5 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 12.600-5 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.600 биметаллический с коррозионностойким,	50	4,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 45.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к	15	10,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к	20	63,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к	40	4,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким,	50	6,3	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким,	20	63,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B ANSI 42.600	15	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B ANSI 42.600	20	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 55.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B	15	1,6	муфтовое	рабочей	У	вода и пар от -10 до	чугун	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором				средой		300		арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
регулятором								
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к	25	4,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	32	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к	50	4,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 85.601 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	40	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 86.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	50	6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 87.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 530	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким,	20	16,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 88.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 89.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	25,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8a.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	32,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8b.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	40,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	15	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	20	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 580	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 600	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8с.600 биметаллический с коррозионностойким,	25	63,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 630	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B 8c.600 биметаллический с коррозионностойким, устойчивым к действию гидравлических ударов биметаллическим регулятором	25	63,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B ANSI 42.600	15	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA B ANSI 42.600	20	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 55.619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	1,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	1,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	8	4,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	10	4,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	комбинированное, муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	комбинированное, муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	8	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	10	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений расхода	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений расхода	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
расхода								
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	15	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	20	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	25	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI	15	5,0	муфтовое, под	рабочей	У	вода и пар от -10 до	углеродистая	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
45.610			приварку, фланцевое	средой		650	сталь	арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 45.610	20	5,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 45.610	25	5,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	15	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	20	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	25	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	40	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	50	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 55.619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	1,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	1,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 610 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 612 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	8	4,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	10	4,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	комбинированное, муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	комбинированное, муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 614 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	8	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	10	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 615 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений расхода	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений расхода	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 616 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем или несколькими капсюлями для очень высоких значений расхода	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 619 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.611 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и	15	4,0	муфтовое, под приварку,	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
гидравлическому удару мембранным капсюлем			фланцевое					
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M 85.613 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	15	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	20	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 42.610	25	2,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 45.610	15	5,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 45.610	20	5,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 45.610	25	5,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 650	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.622	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.681	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.682	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.683	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M ANSI 55.684	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 55.622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA M-Universal 622 термический с устойчивым к коррозии и гидравлическому удару мембранным капсюлем	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	15	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	20	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	25	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	40	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 12.630 поплавковый с регулятором уровня для отвода конденсата из систем со сжатым воздухом или водосодержащих газов	50	1,6	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S	40	4,0	муфтовое, под	рабочей	У	вода и пар,	нержавеющая	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов			приварку, фланцевое	средой		газообразные среды от -60 до 300	сталь	арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	1,6	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 300	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 350	чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 633 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	1,6	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 639 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.637 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	65	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	80	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 85.638 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	100	4,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 350	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	6,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 86.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	6,3	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	20	10,0	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	40	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 450	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 87.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	10,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 525	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.631 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	15	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	25	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S 88.632 поплавковый с регулировкой уровня для дренажа паровых систем любых типов	50	16,0	муфтовое, под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 550	жаропрочная сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.628	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA S ANSI 55.681	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	15	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	20	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	25	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	40	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	50	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	15	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	20	1,6 - 16,0	муфтовое,	рабочей	У	вода и пар,	легированная	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			фланцевое	средой		газообразные среды от 0 до 550	сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	25	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	40	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	50	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИПЛТ.494671.001поплавкового типа	32	1,0	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	титан	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.001	10	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.001автоматический штуцерный стальной	10	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.002	15	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.002автоматический штуцерный стальной	15	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.003	25	0,4	штуцерное	рабочей	У	вода и пар,	углеродистая	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				средой		газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	сталь	арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.003автоматический штуцерный стальной	25	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.004	32	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.004автоматический штуцерный стальной	32	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.005	10	0,6	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.005термодинамический	10	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.006	25	0,6	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.006термодинамический	25	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494671.001поплавкового типа	32	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA МКтермостатический с мембранным регулятором	15	1,6 - 4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA МКтермостатический с мембранным регулятором	20	1,6 - 4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик GESTRA MKтермостатический с мембранным регулятором	25	1,6 - 4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00 для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 для атомных станций	32	2,5	под приварку	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00-01 для атомных станций	32	2,5	под приварку	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00 для атомных станций	50	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 200	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 15-00-00 для атомных станций	15	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 25-00-00 для атомных станций	25	8,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 25-00-00-01для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 50-00-00 для атомных станций	50	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 200	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 50-00-00-Н для атомных станций	50	0,4	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОФ 25-00-00 для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОФ 25-00-00-01для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.683	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	15	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	15	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	20	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	20	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	25	5,0	под приварку, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD ANSI 55.684	25	5,0	муфтовое, под приварку	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 400	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.642термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 55.643термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 642термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	15	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	20	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ARI-Armaturen ARI-CONA TD-Universal 643термодинамический	25	5,0	фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар от -10 до 400	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	15	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	20	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	25	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	40	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA BKтермостатический с биметаллическим регулятором	50	4,0 - 63,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	15	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	20	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	25	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	40	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA UNA с шаровым поплавком	50	1,6 - 16,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 550	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИПЛТ.494671.001поплавкового типа	32	1,0	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	титан	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.001	10	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.001автоматический	10	4,0	штуцерное	рабочей	У, УХЛ	вода и пар от -30 до	углеродистая	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
штуцерный стальной				средой		80	сталь	арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.002	15	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.002автоматический штуцерный стальной	15	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.003	25	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.003автоматический штуцерный стальной	25	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.004	32	0,4	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.004автоматический штуцерный стальной	32	4,0	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.005	10	0,6	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.005термодинамический	10	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.006	25	0,6	штуцерное	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494651.006термодинамический	25	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик ИТШЛ.494671.001поплавкового типа	32	0,6	штуцерное	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA MKтермостатический с	15	1,6 - 4,0	муфтовое,	рабочей	У	вода и пар,	легированная	фазоразделительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
мембранным регулятором			фланцевое	средой		газообразные среды от 0 до 450	сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Конденсатоотводчик GESTRA MKтермостатический с мембранным регулятором	20	1,6 - 4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик GESTRA MKтермостатический с мембранным регулятором	25	1,6 - 4,0	муфтовое, фланцевое	рабочей средой	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 450	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00 для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 для атомных станций	32	2,5	под приварку	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00-01 для атомных станций	32	2,5	под приварку	рабочей средой	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00 для атомных станций	50	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 200	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 15-00-00 для атомных станций	15	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 25-00-00 для атомных станций	25	8,6	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 300	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 25-00-00-01для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 250	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 50-00-00 для атомных станций	50	2,5	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -60 до 200	углеродистая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОБ 50-00-00-Н для атомных станций	50	0,4	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Конденсатоотводчик С.КОФ 25-00-00 для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура
Конденсатоотводчик С.КОФ 25-00-00-01для атомных станций	25	2,5	под приварку	рабочей средой	УХЛ	вода и пар от -60 до 250	нержавеющая сталь	фазоразделительная арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | http://penzarmatura.nt-rt.ru