

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Кран пробковый

Пробковый кран - разновидность запорной арматуры. Пробковый - означает тип затвора, такой затвор может быть цилиндрической или конической формы.

Классификация и основные характеристики

По методу герметизации от внешней среды делятся на натяжные и сальниковые, а по методу присоединения к трубопроводу - на муфтовые, фланцевые и с приваркой к трубопроводу.

Наиболее применяемые краны данного типа: 1) Краны пробковые проходные натяжные газовые муфтовые чугунные, рассчитанные на работу при условном давлении 0,1 МПа. Краны пробковые предназначены для транспортировки природного газа при температурах ниже 50 °С. Могут устанавливаться в любом рабочем положении. 2) Краны пробковые сальниковые муфтовые чугунные, рассчитанные на работу при условном давлении 1,0 МПа. Эти краны предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, нефть и минеральное масло при температурах ниже 100 °С. Могут устанавливаться на трубопровод в любом рабочем положении. 3) Краны пробковые проходные сальниковые фланцевые чугунные, рассчитанные на работу при условном давлении 1,0 МПа. Применяются при транспортировках воды, нефти и минерального масла при температуре ниже 100 °С. Присоединение к трубопроводу осуществляется фланцами, имеющими присоединительный бурт.

При продаже обязательно сопровождаются пакетом разрешительных документов (сертификатами, техническим паспортом и другими). Кран пробковый это один из самых давних и самых простых типов арматуры, можно вспомнить самоварный краник, имеющий именно эту конструкцию. Еще Древнем Риме в качестве запорной арматуры в главных и распределительных системах водоснабжения применялись бронзовые и латунные пробковые краны.

Достоинства и недостатки пробковых кранов

Преимуществом пробковых кранов является невысокая стоимость, малое гидравлическое сопротивление, простота конструкции и ревизии. Недостатком таких кранов является большое усилие, требуемое на поворот пробки. По истечении некоторого срока пробки зарастают отложениями - пробка «прикипает». В этом случае на поворот пробки требуется настолько большое усилие, что возможна поломка крана. Пробковые краны изготавливаются в различных конструктивных исполнениях для разнообразных условий эксплуатации. Но в настоящее время краны пробковые постепенно заменяются на более современные и универсальные шаровые краны.



Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Маевского, резьба М10, производства Россия	10	0,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 130	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Маевского, резьба G1/2, производства Италия	15	0,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 130	латунь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Маевского, резьба G1/2, производства Россия	15	0,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 130	латунь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Маевского, резьба G3/4, производства Италия	20	0,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 130	латунь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Маевского, резьба G3/4, производства Россия	20	0,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 130	латунь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116346к	15	0,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116126кконусный пружинный, производства Россия	15	0,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116126кконусный пружинный, производства Беларусь	15	0,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116126кконусный пробковый с ручкой-бабочкой	15	1,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116126кконусный пружинный, производства Россия	20	0,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116256кпроходной	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КРДПпроходной	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый КРППпроходной	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КВ-15водоразборный	15	0,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -40 до 75	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый, под ключ	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11625бкпроходной	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КРДПпроходной	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КРППпроходной	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11612бкконусный пробковый с ручкой-бабочкой	20	1,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11639бкконусный натяжной стандартнопроходной	25	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковыйводоразборный настенный латунный без покрытия, с маховиком	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11639бкконусный натяжной полнопроходной	25	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от - 40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 11б1бкконусный натяжной	25	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б6бкконусный сальниковый, под ключ	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б6бкконусный сальниковый, под ключ	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б6бкконусный сальниковый	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковыйводоразборный настенный латунный с хромированным покрытием, с маховиком	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч3бкпроходной натяжной	25	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч8бкпроходной сальниковый	25	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КРДШрегулирующий, двойной регулировки	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -15 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч3бкпроходной натяжной	32	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10б19бк1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка- рычаг	10	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1068бк1 с изогнутым спуском, тип управления ручка-рычаг	6	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1161бкконусный натяжной	32	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый, под ключ	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10619бк1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка-рычаг	6	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10619бк	10	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1069бк	20	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1068бк1пробно-спускной с изогнутым спуском	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1069бк1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка-рычаг	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1166бкконусный сальниковый	40	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый ISMAконусный для манометра	8	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый ISMA для манометра	8	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1143бкпроходной натяжной	40	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 10686к1 с изогнутым спуском, тип управления ручка-рычаг	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11666кконусный сальниковый, под ключ	40	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 116236кчетырёхходовой	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	распределительно - смесительная арматура
Кран пробковый 11466кпроходной сальниковый	40	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11436кпроходной натяжной	50	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10686к1пробно-спускной с изогнутым спуском	20	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10696к1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка-рычаг	20	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 106196к1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка- рычаг	15	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 106196к1 с прямым спуском и ниппелем, тип управления ручка- рычаг	20	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11666кконусный сальниковый	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 10686к1 с изогнутым спуском, тип управления ручка-рычаг	20	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11666кконусный сальниковый, под ключ	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11486кпроходной сальниковый	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый КШ конусный с внутренним ПЭ покрытием	25	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч3бкпроходной натяжной	65	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый ISMA для манометра	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	65	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КШ конусный с внутренним ПЭ покрытием	40	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч6бкпроходной сальниковый	80	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КШ конусный с внутренним ПЭ покрытием	50	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч3бкпроходной натяжной	80	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПО-50 с обогревом	50	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б7бкпроходной сальниковый	25	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч8бкпроходной сальниковый	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч8бкпроходной сальниковый	65	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый КП проходной	32	0,4	фланцевое	ручное	У	пищевые среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП	100	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1167БКпроходной сальниковый	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП проходной	50	0,4	фланцевое	ручное	У	пищевые среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1148БКпроходной сальниковый	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1167БКпроходной сальниковый	50	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 1148БКпроходной сальниковый	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый BROENсервисный для спуска воздуха	25	4,0	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от - 20 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПимпортный	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9БК со смазкой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР со смазкой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый BROENсервисный для спуска воздуха	32	4,0	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от - 20 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый BROENсервисный для спуска воздуха	40	4,0	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от - 20 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 100-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бксальниковый с паровым обогревом	50	0,6	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч12бкпроходной сальниковый	100	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк	80	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый BROENсервисный для спуска воздуха	50	4,0	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бк	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО-16проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, импортный	100	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 50-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 50-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						120		арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПф	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бксальниковый с паровым обогревом	80	0,6	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 80-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б67бкпроходной сальниковый	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 80-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бкпроходной сальниковый с паровым обогревом	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч12бкпроходной сальниковый	200	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 100-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 150-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 150-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с редуктором	300	6,3	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	300	6,3	под приварку	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП	100	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч12бкпроходной сальниковый	80	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПцилиндрический с поджимом, производства MAW	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПО-50 с обогревом	80	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						и пар, нефтепродукты от 0 до 100		регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	200	6,3	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	150	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 100-16 ТУ 39- 00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бксальниковый с паровым обогревом	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПО-32 с обогревом	32	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	15	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	15	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinанногоходовой, класс ANSI 150 - 900	15	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	20	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	20	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Galli & Cassinaмногоходовой, класс ANSI 150 - 900	20	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	25	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	25	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	25	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaмногоходовой, класс ANSI 150 - 900	25	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	32	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	32	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	32	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaмногоходовой, класс ANSI 150 - 900	32	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	40	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс	40	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	нержавеющая сталь, титан, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ANSI 150 - 2500						газообразные среды от - 30 до 200	сталь	арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	40	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	40	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	50	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	50	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	50	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	50	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	65	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	65	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	65	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	65	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	80	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	80	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	80	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	80	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	100	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	100	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	100	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	100	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	125	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	125	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150	125	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	нержавеющая сталь, титан, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
- 900						газообразные среды от - 30 до 200	сталь	арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	125	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	150	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	150	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	150	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	150	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	200	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	200	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	200	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	200	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	250	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	250	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	300	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	300	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	350	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	400	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	450	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	500	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	600	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	700	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	800	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	900	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	нержавеющая сталь, титан, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды от - 30 до 200	сталь	арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	10	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	15	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	20	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	25	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бкпроходной сальниковый с паровым обогревом	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 50-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 50-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый КП угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПф	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бксальниковый с паровым обогревом	80	0,6	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 80-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11б7бкпроходной сальниковый	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч1ббкконусный проходной сальниковый	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 80-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с7бкпроходной сальниковый с паровым обогревом	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч12бкпроходной сальниковый	200	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 100-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с	100	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А								арматура
Кран пробковый 11с6бк ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 150-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с9бк ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КСР 150-16 ТУ 39-00217538-23-95 со смазкой, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с редуктором	300	6,3	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	300	6,3	под приварку	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КП	100	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч12бкпроходной сальниковый	80	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПцилиндрический с поджимом, производства МАВ	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПО-50 с обогревом	80	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	200	6,3	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый 11с320бк с червячной передачей	150	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КЦО 100-16 ТУ 39-00217538-13-94 проходной с цилиндрической пробкой и обогревом, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с76ксальниковый с паровым обогревом	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11ч16бкконусный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый КПО-32 с обогревом	32	0,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	15	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	15	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaмногоходовой, класс ANSI 150 - 900	15	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	20	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	20	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaмногоходовой, класс ANSI 150 - 900	20	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой	25	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод,	У, УХЛ	абразивные среды и	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
балансировочный, класс ANSI 150 - 2500				ручное		пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	титан, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	25	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	25	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinанногоходовой, класс ANSI 150 - 900	25	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	32	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	32	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	32	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinанногоходовой, класс ANSI 150 - 900	32	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	40	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	40	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	40	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от -	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 200		
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	40	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	50	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	50	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	50	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	50	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	65	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	65	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	65	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinamногоходовой, класс ANSI 150 - 900	65	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinадвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	80	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	80	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	80	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	80	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	100	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	100	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	100	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	100	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	125	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	125	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	125	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	125	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	нержавеющая сталь, титан, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды от - 30 до 200	сталь	арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	150	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	150	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	150	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	150	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	200	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	200	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой в стандартном исполнении, класс ANSI 150 - 900	200	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinамногоходовой, класс ANSI 150 - 900	200	2,0 - 15,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	250	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	250	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	300	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, полнопроходной, класс ANSI 150 - 2500	300	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	350	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	400	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	450	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	500	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	600	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	700	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	800	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый Galli & Cassinaдвухходовой балансировочный, класс ANSI 150 - 2500	900	2,0 - 42,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от - 30 до 200	нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006- 07625022-96проходной сальниковый	10	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	15	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	20	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж12п ТУ 3742-006-07625022-96проходной сальниковый	25	0,6	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11нж75пконусный фланцевый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 210	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран пробковый 11с76кпроходной сальниковый с паровым обогревом	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вязкие кристаллизующиеся среды от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Калуга (4842)92-23-67
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>