

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Кран шаровой



Шаровой кран - конструкция трубопроводной арматуры с затвором сферической формы, поворачивающимся вокруг оси, перпендикулярной оси потока среды. Другими словами, затвор шарового крана представляет собой шар с отверстием для пропуска среды. В закрытом положении шар повернут так, что его сплошная сторона закрывает проход для рабочей среды, а в открытом, соответственно, среда может проходить через отверстие в шаре.

Чаще всего шаровые краны используются в качестве запорной арматуры. Благодаря целому ряду преимуществ, включая малые габариты, малое гидравлическое сопротивление и высокие эксплуатационные качества, шаровые краны получили широкое распространение на всех видах трубопроводов, транспортирующих воду, нефть, минеральное масло и другие среды.

Классификация шаровых кранов

Шаровые краны подразделяются на проходные и пробно-спускные. Первый тип конструкций устанавливается на требуемом участке трубопровода и имеет два присоединительных патрубка - два небольших отрезка труб, посредством которых кран подсоединяется к системе. Проходные краны используются в основном при необходимости изоляции определенного участка трубопровода.

Пробно-спускные краны устанавливаются на агрегатах, емкостях, резервуарах и других аналогичных системах. Такие конструкции имеют один присоединительный патрубок и спуск, через который осуществляется слив жидкости из системы.

У шаровых кранов обычно два основных положения затвора («закрыто» и «открыто»), поэтому их относят к двухходовым конструкциям.

Кроме того, шаровые краны подразделяют на полнопроходные и суженные. В полнопроходных кранах диаметр отверстия в затворе (пробке) равен диаметру трубопровода. В суженных шаровых кранах диаметр отверстия меньше диаметра трубопровода. Использование суженных конструкций целесообразно в том случае, если необходимо применение крана меньших размеров или же необходимо уменьшить крутящий момент.

По способу управления шаровые краны подразделяются на краны ручного управления и краны механического управления. Механическое управление с помощью привода используется при больших условных проходах и, следовательно, значительных габаритах крана.

Конструкция шаровых кранов

Рабочий орган крана представляет собой два седла (два кольца), между которых расположен шар или пробка затвора. Седла и пробка помещены в корпус крана, сверху которого располагается рукоятка для поворота крана. Рукоятка соединена с пробкой шпинделем - длинной деталью с резьбой.

Принцип работы

При повороте рукоятки, шпиндель передает движение к пробке. Пробка, в которой есть отверстие, разворачивается таким образом, чтобы отверстие в ней совпадало с отверстиями в кольцах седел. При этом рабочая среда получает доступ в рабочий орган крана, откуда она может либо попадать далее в трубопровод по присоединительному патрубку (в проходных кранах), либо же выводиться из системы по спуску (в пробно-спусковых кранах). При повороте рукоятки в обратную сторону, пробка снова перемещается, и ее сплошная часть плотно прилегает к отверстиям в седлах, герметично перекрывая проход для рабочей среды.

Конструкции затвора

Пробка сферической формы в шаровом кране может быть либо плавающей, либо фиксироваться в опорах. Конструкция второго типа выгодно отличается тем, что для открытия и закрытия крана необходимо прикладывать меньшие усилия. Тем не менее, такая конструкция значительно дороже. Краны с плавающей пробкой обычно целесообразно устанавливать на условные проходы до 200 мм, в остальных случаях обычно используются конструкции с опорами.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1409 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1410 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1411 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB латунный для воды, с ручкой бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH латунный для воды, с бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой стандартнопроходной с рычагом и бабочкой	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB никелированный латунный для воды	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой VIR полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	10	0,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH никелированный латунный для воды, бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB латунный для воды, ручка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH латунный для воды, ручка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB никелированный, управление - рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH никелированный латунный для воды, рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой Itap 069 LONDON полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	25	0,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка бабочка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1402 полнопроходной	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1420 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
управления ручка-бабочка								регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1725 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1724 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от 0 до 150		арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno 1405 полнопроходной	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п5 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1725 тип управления ручка- бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1230 полнопроходной с Y- образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1723 тип управления ручка- бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC с рукояткой	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1024 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1025 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Idro 1026 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1030 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1031 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1032 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116346к конусный пружинный	15	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL угловой для сантехприборов	15/15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH с американкой, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 093 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	10	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной со спускником, с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB латунный для воды, с бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB латунный для воды, ручка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH латунный для воды, ручка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой стандартнопроходной с рычагом и бабочкой	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH латунный для воды, с ручкой бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Бологое	15	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL угловой для сантехприборов	20/20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 378 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-бабочка	10	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11618бк трехходовой без фланца, для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11638бк трехходовой без фланца, для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, бабочка, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1722 тип управления ручка-рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC для смесителей STC 9020, хромированный	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB никелированный латунный для воды, бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB никелированный латунный для воды, рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH никелированный латунный для воды, бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH никелированный латунный для воды, рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA никелированный BH с американкой, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Вербовский завод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Вербовский завод	15	1,6	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, бабочка, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB латунный для воды, ручка бабочка	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1723 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка, с накидной гайкой	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, с бабочкой, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1801 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с бабочкой,	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар,	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
латунный шар с полированным покрытием						газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150		регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой, производства ВЗЗА	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB латунный для воды, с ручкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH латунный для воды, с ручкой бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1800 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, с накидной гайкой, производства Вербовский завод	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, рычаг, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 116186к трехходовой с фланцем для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116386к трехходовой с фланцем для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1803 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1805 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1722 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Vito 1727 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH латунный для воды, ручка	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116126к конусный пружинный	15	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA дачный со штуцером, бабочка, для регулирования протока воды в конечных точках потребления с возможностью присоединения поливного шланга	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1804 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1227/1242 тип управления	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ручка-бабочка								регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер, производства ВЗЗА	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1726 тип управления ручка-рычаг	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA НН, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, а также неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1229 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1229 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1751 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой KB-15 водоразборный с круглой пластиковой рукояткой	15	0,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 75	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с накидной гайкой и бабочкой PTFE	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН никелированный латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ никелированный латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта, производства ВЗЗА	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC для смесителей STC 9000, хромированный	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC с рукояткой	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Бологое						150		регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п бабочка, муфта-муфта, производства ВЗЗА	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п бабочка, муфта-штуцер, производства ВЗЗА	20	1,6	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	15	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1540 стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 378 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-бабочка	15	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 с фильтром, ручка бабочка, производства Бологое	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1220 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL водоразборный с рукояткой-бабочкой и рычагом	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1760 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116346к конусный пружинный	20	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1755 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1759 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой 11627п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1723 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка, с накидной гайкой	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, с бабочкой, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1801 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой, производства ВЗЗА	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB латунный для воды, с ручкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH латунный для воды, с ручкой	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
бабочкой и запорным элементом, имеющим форму шара с круглым проходным сечением						170		регулирующая арматура
Кран шаровой STC полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1800 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, с накидной гайкой, производства Вербовский завод	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull стандартнопроходной, рычаг, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11618бк трехходовой с фланцем для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11638бк трехходовой с фланцем для контрольного манометра	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1803 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1805 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах различных технологических процессов								
Кран шаровой STA BB для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1722 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1727 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH латунный для воды, ручка	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116126к конусный пружинный	15	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA дачный со штуцером, бабочка, для регулирования протока воды в конечных точках потребления с возможностью присоединения	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
поливного шланга								
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1804 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1227/1242 тип управления ручка-бабочка	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер, производства ВЗЗА	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами								арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1726 тип управления ручка- рычаг	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA HH, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, а также неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	15	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1229 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1229 полнопроходной с Y-образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1751 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой KB-15 водоразборный с круглой пластиковой рукояткой	15	0,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 75	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с накидной гайкой и бабочкой PTFE	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, латунный шар с полированным покрытием	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STA BH никелированный латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB никелированный латунный для воды, бабочка, премиум-класса	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта, производства ВЗЗА	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC для смесителей STC 9000, хромированный	15	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC с рукояткой	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Бологое	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной BH для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п бабочка, муфта-муфта, производства ВЗЗА	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п бабочка, муфта-штуцер, производства ВЗЗА	20	1,6	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	15	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от 0 до 200		арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с У-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1540 стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 378 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-бабочка	15	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 с фильтром, ручка бабочка, производства Бологое	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1220 полнопроходной с У- образным фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL водоразборный с рукояткой- бабочкой и рычагом	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1760 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 116346к конусный пружинный	20	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1755 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1759 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11438п сальниковый запорный	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Бологое	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116126к конусный пружинный	20	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной угловой с	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар,	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
накидной гайкой, PTFE						газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200		регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1763 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1717 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1209 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1210 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1212 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1223 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, с бабочкой, PTFE	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вербовский завод						150		регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1207 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1524 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1809 водоразборный с ручкой-бабочкой	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, с накидной гайкой, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	32	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой с фильтром и бабочкой	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1211 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной прямой для радиатора, цвет белый	20/15	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной угловой для радиатора, цвет белый	20/15	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1214 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11625бк регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КРДП регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КРПП регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1213 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной со спускником, с рычагом, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной со спускником, с бабочкой, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1769 водоразборный с ручкой-бабочкой	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1737 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой Seagull угловой усиленный	15	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL водоразборный с рукояткой-бабочкой и рычагом	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1756 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1714 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1766 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1767 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1709 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Vito 1716 тип управления ручка-рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с накидной гайкой и бабочкой PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 376 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1751 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой полнопроходной с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1768 водоразборный с ручкой-рычагом	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1769 водоразборный с ручкой-бабочкой	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1717 тип управления ручка- бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ с фильтром, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1753 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1754 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1755 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1768 водоразборный с ручкой-рычагом	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull с фильтром и рычагом	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Uno+1782 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap стандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Бологое	25	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1715 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1758 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1713 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH с американкой, рычаг, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1727 тип управления ручка- бабочка	25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами								арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 116126к конусный пружинный	20	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной угловой с накидной гайкой, PTFE	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1763 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1717 тип управления ручка- бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1209 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1210 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1212 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1223 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, с бабочкой, PTFE	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Бологое	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1207 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1524 мини, неполнопроходной, тип управления ручка-флажок	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1809 водоразборный с ручкой-бабочкой	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, с накидной гайкой, производства Вербовский завод	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	32	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой с фильтром и бабочкой	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 100		
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1211 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной прямой для радиатора, цвет белый	20/15	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной угловой для радиатора, цвет белый	20/15	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1214 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11625бк регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КРДП регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КРПП регулирующий	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1213 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной со спускником, с рычагом, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой SGL полнопроходной со спускником, с бабочкой, PTFE	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1769 водоразборный с ручкой-бабочкой	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1737 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull угловой усиленный	15	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL водоразборный с рукояткой-бабочкой и рычагом	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1756 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1714 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1766 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1767 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1709 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1716 тип управления ручка- рычаг	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с накидной гайкой и бабочкой PTFE	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 376 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1751 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка бабочка	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой полнопроходной с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1768 водоразборный с ручкой-рычагом	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1769 водоразборный с ручкой-бабочкой	20	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1717 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ с фильтром, ручка рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1753 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1754 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Uno+1755 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1768 водоразборный с ручкой-рычагом	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull с фильтром и рычагом	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1782 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка бабочка, производства Вербовский завод	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap стандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства Бологое	25	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1715 тип управления ручка-бабочка	15	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с бабочкой PTFE	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1758 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 бабочка, муфта-штуцер	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	20	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1713 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН с американкой, рычаг, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1727 тип управления ручка- бабочка	25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами								арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD ВН для воды, ручка, для регуливки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap водоразборный под шланг, угловой, с ручкой-бабочкой	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1215 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	10	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1704 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 1166бк конусный пробко-сальниковый	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC угловой для радиаторов	20	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1782 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1701 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1710 полнопроходной со спусником, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка- бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка- бабочка	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA HH, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, а также неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull KШ стандартнопроходной, ручка рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой VIR полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	32	0,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной угловой с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой-бабочкой	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM MINI, В-В	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -20 до 150		арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной угловой с уплотнительным кольцом, тип управления ручка-бабочка	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC прямой для радиаторов	20	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1203 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1503 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газобразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1711 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1766 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Firat с рукояткой	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текущими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с У-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull угловой усиленный	20	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1731 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1757 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1706 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R251TH стандартнопроходной с удлиненной ручкой	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Vito 1719 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1222 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1221 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	25	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1737 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1764 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1765 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1504 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой	15	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1217 полнопроходной угловой со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1807 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1707 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой-бабочкой	15	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1718 тип управления ручка-	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рычаг								регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R859 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	2,8	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1781 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1754 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной встроенный, тип управления ручка-флажок	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1719 тип управления ручка-бабочка	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap водоразборный под шланг, угловой, с ручкой-бабочкой	15	1,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1215 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R254D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	10	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1704 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11666к конусный пробко-сальниковый	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC угловой для радиаторов	20	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1782 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1701 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1710 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1783 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA HH, бабочка, для регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, а также неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой VIR полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	32	0,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной угловой с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для воды, бабочка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов								
Кран шаровой STC Faro 1232/1243 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253Дстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой-бабочкой	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM MINI, В-В	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной угловой с уплотнительным кольцом, тип управления ручка-бабочка	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC прямой для радиаторов	20	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1203 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1503 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1711 полнопроходной со спусником, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1766 полнопроходной трехходовой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Firat с рукояткой	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, на трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1228/1243 полнопроходной с У-образным фильтром, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
текучими неагрессивными средами								
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-штуцер	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull угловой усиленный	20	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1731 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Seagull полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, латунный шар с полированным покрытием	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1757 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1706 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R251THстандартнопроходной с удлиненной ручкой	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1719 тип управления ручка-бабочка	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1222 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1221 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с бабочкой PTFE	25	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1737 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1764 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1765 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	20	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1504 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	5,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой	15	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1217 полнопроходной угловой со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Solo 1807 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1707 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	5,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой-бабочкой	15	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1718 тип управления ручка-рычаг	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R859 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	2,8	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1781 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1754 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap полнопроходной встроенный, тип управления ручка-флажок	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Vito 1719 тип управления ручка-бабочка	25	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH с американкой, рычаг, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с ручкой-бабочкой	15	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	0,4	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC с рукояткой	40	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ЗАРД 025.016.10-03Р запорный	25	1,6	муфтовое, под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1705 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН с американкой, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-флажком из алюминия	8	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R250D стандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1530 стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1556 полнопроходной Y-образный с фильтром без покрытия, тип управления ручка-бабочка	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1555 полнопроходной Y-образный с фильтром без покрытия, тип управления ручка-рычаг	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R620 водоразборный под шланг, с ручкой-бабочкой	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R621 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.Ф.015.040-02.00 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	32	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Firat с рукояткой	32	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1701 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования потока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1550 полнопроходной со спускиком, тип управления ручка-рычаг	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1217 полнопроходной	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
угловой со спускником, тип управления ручка-рычаг								регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	40	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 066 LONDON полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	32	0,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R789 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1557 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1558 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка- бабочка	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1765 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1764 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой-бабочкой	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1504 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1503 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1706 полнопроходной	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
угловой, тип управления ручка-рычаг								регулирующая арматура
Кран шаровой прямой с рукояткой, компрессионное соединение с обеих сторон	50	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой- бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	8	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R258Дстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	8	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 1166бк конусный пробко-сальниковый	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-флажком из алюминия	10	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	32	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -60 до 200		
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH с американкой, рычаг, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с ручкой-бабочкой	15	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	0,4	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC с рукояткой	40	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ЗАРД 025.016.10-03Р запорный	25	1,6	муфтовое, под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ полнопроходной, ручка рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R253DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1705 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH с американкой, бабочка, для регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-флажком из алюминия	8	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1502 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -60 до 200		
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	8	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	10	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	15	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1703 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1530стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Idro 1556 полнопроходной Y-образный с фильтром без покрытия, тип управления ручка-бабочка	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1555 полнопроходной Y-образный с фильтром без покрытия, тип управления ручка-рычаг	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R620 водоразборный под шланг, с ручкой-бабочкой	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R621 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.Ф.015.040-02.00 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	15	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	8	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	32	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Firat с рукояткой	32	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-008 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	8	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1701 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Uno+1780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BV для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1550 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1217 полнопроходной угловой со спускником, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	40	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 066 LONDON полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	32	0,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R789 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1557 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1558 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-бабочка	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1765 полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой STC Uno+1764 полнопроходной со спусником, тип управления ручка-рычаг	25	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910 полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой-бабочкой	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1504 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1503 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1706 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой прямой с рукояткой, компрессионное соединение с обеих сторон	50	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от 0 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, бабочка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, бабочка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	20	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	8	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	25	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R258Дстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	8	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-010 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	10	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 1166бк конусный пробко-сальниковый	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-флажком из алюминия	10	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	32	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R253D полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	10	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BB для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ВИЛН.491812.014 класс герметичности В	6	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-6 класс герметичности В	6	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спусником, тип управления ручка-рычаг	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спусником, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой прямой с рукояткой, компрессионное соединение с одной стороны	63	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R620 водоразборный под шланг, с ручкой-бабочкой	20	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R621 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	20	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R854 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	2,8	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с белой ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и белой ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	40	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD ВН для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti хромированный угловой для стиральных машин, с фильтром, хромированной ручкой-флажком из алюминия и декоративной розеткой	8	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой стандартнопроходной с рычагом и бабочкой	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti сливной с крышкой и ручкой-флажком из алюминия	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом и спускником, латунный шар с полированным покрытием	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой Bugatti хромированный проходной для бытовой техники, с ручкой-флажком из алюминия	8	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1800 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti типа MIGNON, для стиральных машин, с ручкой-флажком из АБС	10	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	50	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1704 полнопроходной, тип	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
управления ручка-рычаг								регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1705 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti водоразборный усиленного типа с ручкой-рычагом из алюминия	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1527 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текущими неагрессивными средами	40	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
управления ручка-бабочка								регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1221 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 3 AP запорный	10	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	32	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919S полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15/20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВВ для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA ВН для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1806 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-008 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-008 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti хромированный угловой для смесителей, с фильтром, хромированной ручкой- флажком из алюминия и декоративной розеткой	8	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253D полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой- бабочкой из алюминия	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	20	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	10	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой SD BB для воды, ручка, для регулировки и перекрытия потока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ВПЛН.491812.014 класс герметичности В	6	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-6 класс герметичности В	6	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	20	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	10	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия	10	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой прямой с рукояткой, компрессионное соединение с одной стороны	63	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DСтандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R620 водоразборный под шланг, с ручкой-бабочкой	20	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R621 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	20	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R854 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	2,8	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с белой ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и белой ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	40	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD BH для воды, ручка, для регулировки и перекрытия протока воды и неагрессивных жидкостей в системах отопления и водоснабжения и различных трубопроводах	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 120		
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti хромированный угловой для стиральных машин, с фильтром, хромированной ручкой-флажком из алюминия и декоративной розеткой	8	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой стандартнопроходной с рычагом и бабочкой	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti сливной с крышкой и ручкой-флажком из алюминия	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом и спускником, латунный шар с полированным покрытием	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti хромированный проходной для бытовой техники, с ручкой-флажком из алюминия	8	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и бабочкой, PTFE	32	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1800 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti типа MIGNON, для стиральных машин, с ручкой-флажком из АБС	10	1,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	50	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1704 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1705 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti водоразборный усиленного типа с ручкой-рычагом из алюминия	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-015 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	15	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой PR с рычагом PTFE	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1527 водоразборный под шланг, с ручкой-рычагом	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой, угловой, с ручкой-бабочкой	20	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1221 полнопроходной многоходовой, тип управления ручка-рычаг	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Solo 1802 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 3 AP запорный	10	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 рычаг, муфта-муфта, производства ВЗЗА	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R911 полнопроходной газовый, тип управления ручка-бабочка	32	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919S полнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	15	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1736 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	15/20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШ стандартнопроходной, ручка рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	20	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BB для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA BH для воды, ручка, производства ТК, для закрытия/регулирования протока воды в системах отопления и водоснабжения, неагрессивных жидкостей в трубопроводах различных технологических процессов	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Solo 1806 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -40 до 200		
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-008 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-008 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-В, с ручкой	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti хромированный угловой для смесителей, с фильтром, хромированной ручкой-флажком из алюминия и декоративной розеткой	8	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 полнопроходной	10	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды,	нержавеющая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод						вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой	25	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-бабочкой из алюминия	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641пЗ полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1201 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R851 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 15.16.1110 производства Саратовский арматурный завод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 190	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Vexve уплотнение PTFE, шар нержавеющая сталь, с рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой-бабочкой	25	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ25-16м запорный проходной сальниковый	25	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1202 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R850 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.015.040.02стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на воду	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	25	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	25	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с21п	15/10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	32/25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, с ручкой- рычагом из стали	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-рычагом из алюминия	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-рычагом из стали	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-025 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс	25	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						газообразные среды от -60 до 200		арматура
Кран шаровой ADCA BV16-025 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	25	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 320 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	10	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 307 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой- бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25/25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 330 Pro полнопроходной с пробоотборниками, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	65	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	20/15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Vexve уплотнение PTFE, шар нержавеющая сталь, с рукояткой	20	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11б41п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti водоразборный с ручкой под пломбировку	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	10	6,3	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 406G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 407G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	25	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой	25	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-бабочкой из алюминия	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11641пЗ полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1201 полнопроходной, тип	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
управления ручка-рычаг								регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R851 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 15.16.1110 производства Саратовский арматурный завод	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 190	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Vexve уплотнение PTFE, шар нержавеющая сталь, с рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, В-Н, с ручкой-бабочкой	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п1 ручка рычаг, производства Вербовский завод	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной, Н-Н, с ручкой-бабочкой	25	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ25-16м запорный проходной сальниковый	25	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-020 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	20	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1202 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спусником, тип управления ручка-рычаг	25	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R850 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой К3ШС41нж ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой К3ШС41нж ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.015.040.02стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
воду						нефтепродукты от -40 до 180	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	25	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	25	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	20	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	20	4,0	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11c21п	15/10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ полнопроходной	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -45 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	32/25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спусником, тип управления ручка-бабочка	20	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, с ручкой-рычагом из стали	15	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-рычагом из алюминия	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с соединителями для медной трубы и ручкой-рычагом из стали	15	3,2	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-025 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	25	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-025 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	25	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti 320 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	25	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	10	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-010 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 150		арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 307 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой- бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25/25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 330 Pro полнопроходной с пробоотборниками, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ч38п сальниковый запорный	65	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	20/15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Vexhe уплотнение PTFE, шар нержавеющая сталь, с рукояткой	20	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 091 IDEAL полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11б41п полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti водоразборный с ручкой под пломбировку	10	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	10	6,3	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 406G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-рычагом из стали	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti 407G усиленного типа, полнопроходной, по ТЕА-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляцию	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	0,4	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 401G усиленного типа,	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-рычагом из стали						120		регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 066 LONDON полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	50	0,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R782L полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	25	0,4	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R783 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	0,4	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1с-40-015 в комплекте с ручками	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 322G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	15	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ал22п сферический	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Eurore	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с52п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШС стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11б27п ручка рычаг, производства Вербовский завод	50	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на воду	32/25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- рычагом из стали	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- бабочкой из алюминия	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-015 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1с-40-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой BREEZE 11с39п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DLстандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	50	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	50	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30-40-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30g-16-010 в комплекте с ручками	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30g-16-015 в комплекте с ручками	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	15	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	32	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из стали	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа,	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия						120		регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	20/15	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМЗ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-15-25 газовый, класс герметичности А	15	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ПЗ 39113-010-01	10	16,0	штуцерное	ручное	У	газообразные среды от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК	40	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL КШ	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с67пЦ цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -55 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 376 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с хромированным корпусом и хромированной ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой сварной белый	65	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Eurore	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 322 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.М	15	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 402G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ЗАРД 020.016.10-00Р запорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с кронштейном и ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляцию	15/10	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляцию	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	40	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1508 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	25	0,4	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 401G усиленного типа, полнопроходной, по TEA-технологии, с ручкой- рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 066 LONDON полнопроходной газовый, тип управления ручка-рычаг	50	0,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R782L полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	25	0,4	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R783 полнопроходной угловой, тип управления ручка-бабочка	20	0,4	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1с-40-015 в комплекте с ручками	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 322G усиленного типа, полнопроходной, по ТЕА-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	15	6,4	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	15	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11ап22п сферический	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull полнопроходной с рычагом, латунный шар с полированным покрытием	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Eurore	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с52п цельносварной полнопроходной с нержавеющим шаром	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШСтандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11627п ручка рычаг, производства	50	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вербовский завод						от -10 до 150		регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на воду	32/25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-рычагом из стали	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1501 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Idro 1505 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1702 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-020 разборный, класс	20	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А, возможно исполнение под привод						вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-015 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1с-40-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с39п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	20	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-010 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	10	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-015 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R253D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой GIACOMINI R253DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254D стандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R254DL стандартнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ISO 7121:2006 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВН для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	50	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SD полнопроходной ВВ для газа, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	50	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с рычагом, PTFE	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006 цельносварной фланцевый	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30-40-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30g-16-010 в комплекте с ручками	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой АН30g-16-015 в комплекте с ручками	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	15	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСП цельносварной полнопроходной	32	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-рычагом из стали	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti усиленного типа, полнопроходной, с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	20/15	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti неполнопроходной с ручкой- рычагом из алюминия	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-15-25 газовый, класс герметичности А	15	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ПЗ 39113-010-01	10	16,0	штуцерное	ручное	У	газообразные среды от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК	40	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL КШ	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦ цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -55 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 376 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1700 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с хромированным корпусом и хромированной ручкой-	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
бабочкой из алюминия								арматура
Кран шаровой сварной белый	65	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Eurore	25/20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 322 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.М	15	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 402G усиленного типа, полнопроходной, по ТЕА-технологии, с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R919 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STA полнопроходной ТК газ, ВВ, ручка, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой STA полнопроходной ВН для газа, ручка, производства ТК, для регулирования или перекрытия потока рабочей среды в газоснабжении, в трубопроводах с текучими неагрессивными средами	40	0,5	комбинированное	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ЗАРД 020.016.10-00Р запорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с кронштейном и ручкой-бабочкой из алюминия	20	3,2	штуцерное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляцию	15/10	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с34п	20/15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с37п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром, укороченная длина	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с39п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШСтандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	25/20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	25/20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30-40-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из стали	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN DZT стандартнопроходной с нержавеющей шаром, класс герметичности А, производства Польша	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ З АР Д.015.160.10-03 запорный	15	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с42пМ шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А, производства Чуфарово	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN BALLOMAX стандартнопроходной, шар нержавеющей сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШП стандартнопроходной, шар нержавеющей сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-20-25 газовый, класс герметичности А	20	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.Р.Ф.АКС39.050.25.НЖ ТУ 3742-010-94587313-2006 с герметичностью затвора класс А по ГОСТ 9544 и строительной длиной 180 мм	50	2,5	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.025.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	50	1,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШФ	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с фильтром 400 мкм и ручкой-бабочкой из алюминия	20	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	50/40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 377 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Кран шаровой BROEN КШТ 61.102.010 с уплотнением из тефлона	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШТ 61.102.015 с уплотнением из тефлона	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой- замком	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-008полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-010полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-015полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-008полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-010полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-015полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200		арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-020 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	10	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 110	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	10	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	10	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пМ с укороченной строительной длиной	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 320 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой запорный надземный с рукояткой, класс герметичности А	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 300 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	16,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 1166бк конусный пробко-сальниковый	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КМС Corporationнеполнопроходной с рычажным приводом	25	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2с-40-в-015 в комплекте с ручками	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	25	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	25	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с32п цельносварной	20/15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	20	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной	25	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод						вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с24п	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 331G полнопроходной, по ТЕА- технологии, со спускным клапаном и ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 330 Pro полнопроходной с пробоотборниками, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN DZT стандартнопроходной с нержавеющим шаром, класс герметичности А, производства Польша	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.Ф.020.040.02стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 200		арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	20	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с34п	20/15	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с37п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром, укороченная длина	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с39п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	25	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull КШС стандартнопроходной, шар нержавеющей сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006 цельносварной со штампованным фланцем	25/20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	25/20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30-40-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной со сливным клапаном и ручкой-рычагом из стали	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой BROEN DZT стандартнопроходной с нержавеющей шаром, класс герметичности А, производства Польша	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ З АР Д.015.160.10-03 запорный	15	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с42пМ шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А, производства Чуфарово	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R250DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-рычаг	32	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1780 полнопроходной угловой, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой BROEN BALLOMAX стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШП стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-20-25 газовый, класс герметичности А	20	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	4,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ.Р.Ф.АКС39.050.25.НЖ ТУ 3742-010-94587313-2006 с герметичностью затвора класс А по ГОСТ 9544 и строительной длиной 180 мм	50	2,5	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.025.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	50	1,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШФ	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1750 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti с фильтром 400 мкм и ручкой- бабочкой из алюминия	20	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	50/40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦП цельносварной	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Itap 377 GREEN полнопроходной для питьевой воды, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R913 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШТ 61.102.010 с уплотнением из тефлона	10	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой BROEN КШТ 61.102.015 с уплотнением из тефлона	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti полнопроходной с ручкой-замком	15	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-008 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-010 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE/A-015 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-008 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	8	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-010 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	10	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE/A-015 полнопроходной с рукояткой и ISO-фланцем под привод	15	6,3	муфтовое, под приварку	под привод	УХЛ	вода и пар от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-020 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -60 до 200		
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	10	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 110	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Setcom WKN-2снеполнопроходной, производства IDMAR	15	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	10	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	10	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пМ с укороченной строительной длиной	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 320 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой запорный надземный с рукояткой, класс герметичности А	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 300 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 302 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	16,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 1166бк конусный пробко-сальниковый	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КМС Corporationнеполнопроходной с рычажным приводом	25	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2c-40-w-015 в комплекте с ручками	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	32	2,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	32	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE разборный	20	6,3	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259DСтандартнопроходной со спускником, тип управления ручка-бабочка	25	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШм	25	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	25	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с32п цельносварной	20/15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	20	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с24п	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 331G полнопроходной, по ТЕА-технологии, со спускным клапаном и ручкой-рычагом из стали	15	6,4	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 330 Pro полнопроходной с пробоотборниками, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-рычагом из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN DZT стандартнопроходной с нержавеющей шаром, класс герметичности А, производства Польша	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914 полнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R914L полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	4,2	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	15	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	20	2,5	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	25	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1201 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32/32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А	6	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А	15	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -60 до 200		
Кран шаровой КШ 15 ст шар и шток из углеродистой стали, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный с рукояткой	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 307 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой-бабочкой из алюминия	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	15	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	20	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	25	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	20	4,0	комбинированное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	16,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.М.020.040.02стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	20/15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2с-40-г-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 180		арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y-образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляцию	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	15	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШФ компактный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой ГШК	50	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	10	8,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	50	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-32	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК	40	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	16,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п1 производства Пензтяжпромарматура	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЦ	20	8,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 3 AP Д.010-160.10-02Запорный	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой- бабочкой из алюминия	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой KMC Corporationнеполнопроходной с	32	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рычажным приводом						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	15	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с32п класс герметичности А, серия Europe	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREMER	15	1,6	стяжное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ литой полнопроходной	15	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	8,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦФ ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦФ ГОСТ 21345-78 цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	15	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	15	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 180		
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦП цельносварной полнопроходной	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦП цельносварной полнопроходной	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01пС пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	20	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	20	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD газовый со стандартным проходом и рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R850 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910S полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пМ с укороченной строительной длиной	10	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	15	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	20	4,0	муфтовое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с21п	50/40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п с редуктором	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж с редуктором	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	25	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой запорный надземный с рукояткой, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	25	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Faro 1201 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R259Dстандартнопроходной, тип управления ручка-бабочка	32/32	3,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности	6	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
А						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200		арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпиндель из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпиндель из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А	15	4,0	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 15 ст шар и шток из углеродистой стали, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный с рукояткой	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 305 Pro полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti 307 Pro полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, с ручкой- бабочкой из алюминия	25	4,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	15	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	20	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	25	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160		арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	20	4,0	комбинированное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	4,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	16,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.М.020.040.02стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	20/15	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой SGL полнопроходной с накидной гайкой и рычагом, PTFE	50	2,5	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		
Кран шаровой 11с67п	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2с-40-г-020 в комплекте с ручками	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Uno+1752 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	50	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой STC Vito 1730 полнопроходной Y- образный с фильтром, тип управления ручка-рычаг	50	2,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Seagull цельносварной с высоким штоком рукоятки, под теплоизоляции	20/15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	1,6 - 2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16 неполнопроходной разборный	40	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ	15	4,0	комбинированное, муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШФ компактный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК	50	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	10	8,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	50	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-32	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК	40	1,6	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	16,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п1 производства Пензтяжпромарматура	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЦ	20	8,0	цапковое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ З АР Д.010-160.10-02Рзапорный	10	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-бабочкой из алюминия	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой KMC Corporationнеполнопроходной с рычажным приводом	32	1,6 - 4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	15	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ3 ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с32п класс герметичности А, серия Europe	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREMER	15	1,6	стяжное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ литой полнопроходной	15	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	8,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦФ ГОСТ 21345-78цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	15	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШЦФ ГОСТ 21345-78 цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ISO 7121:2006 разборный фланцевый с рукояткой	15	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ГОСТ 28343-89 разборный фланцевый с рукояткой	15	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из алюминия	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti стандартный с ручкой-рычагом из стали	32	2,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦП цельносварной полнопроходной	20	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦП цельносварной полнопроходной	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	1,6	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006 цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 04671406-003-99 шар из коррозионной стали, класс герметичности А, производства Спецавтоматика	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01пС пробка-шар из стали	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
12X18H10T						нефтепродукты от -40 до 180	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п пробка-шар из стали 12X18H10T	15	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	20	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦП ГОСТ 21345-78 цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	20	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD газовый со стандартным проходом и рукояткой	15	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R850 полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	40	3,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой GIACOMINI R910S полнопроходной, тип управления ручка-рычаг	32	4,2	муфтовое	ручное	У	вода и пар от 0 до 185	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пМ с укороченной строительной	10	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
длинной						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	6	8,0	штуцерное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	15	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	20	4,0	муфтовое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с21п	50/40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	40	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п с редуктором	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	10	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 180		арматура
Кран шаровой КЗШС41нж с редуктором	10	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	25	4,0	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	6,3	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	10	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	2,5	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой запорный надземный с рукояткой, класс герметичности А	10	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	50	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	50	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30g-16-032 в комплекте с ручками	32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	40/32	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -40 до 180	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti раздаточный для деревянных бочек, с конической резьбой для врезки в бочку и ручкой-рычагом из алюминия	15	1,6	муфтовое	ручное	У	пищевые среды от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1a-40-015 в комплекте с ручками	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.М.025.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.040.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN BALLOMAX шар - нержавеющая сталь, уплотнение - нитрил	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой BROEN КШГ 74.102.020 шар - нержавеющая сталь, уплотнение - нитрил	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ литой полнопроходной	20	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD газовый со стандартным проходом и рукояткой	25	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 15 ст шар и шток из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 20 ст шар и шток из углеродистой стали, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	20	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗ-15 запорный полнопроходной разборный	15	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 190	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ производства Гирас	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с64п	25	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШФ	50	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 10лс9пМ ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Eurore	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	25/20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с32п класс герметичности А, серия Eurore	20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с52п цельносварной полнопроходной с нержавеющим шаром	25/20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п под электропривод	15	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п под пневмопривод	15	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-020 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	6,3	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 150		арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	40	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	50/40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	50/40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN BALLOMAXстандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШП стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-040 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	40	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-040 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	40	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный с рукояткой	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11лс38п	10	16,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар,	легированная	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 80	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой 11с33п	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с38п	25	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-50/16 класс герметичности А	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 60	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	2,5	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2с-40-в-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой BROEN КШТ 64.102.025 с уплотнением из тефлона	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	15	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и ручкой-бабочкой	32	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2c-40-g-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	6	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40X13, класс герметичности А	10	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ цельносварной	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01п	15	1,6	муфтовое, штуцерное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с42пМ шар нержавеющая сталь,	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до	углеродистая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнение фторопласт, класс герметичности А, производства Чуфарово						150	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 3742-009-96455923- 2008литой разборный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ГОСТ 28343- 89 цельносварной фланцевый полнопроходной	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01пС пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-15ф-25 газовый, класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный полнопроходной с рукояткой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	25	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	25	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 32.16.1110 производства Саратовский арматурный завод	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 190		
Кран шаровой 11с67п	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ФБ 39210.080.600 цельносварной, серия ЛИДЕР	80	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	25	4,0	комбинированное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШлс31 стандартный	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	50	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	40	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 180		арматура
Кран шаровой 11с67п цельносварной, стандартный проход, с рукояткой	50	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой АН30g-16-032 в комплекте с ручками	32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 110	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦР муфтовый, стальной на газ	40/32	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	8,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78 цельносварной со встроенным ограничителем поворота угла штурвала, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti раздаточный для деревянных бочек, с конической резьбой для врезки в бочку и ручкой-рычагом из алюминия	15	1,6	муфтовое	ручное	У	пищевые среды от -20 до 120	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WK-1а-40-015 в комплекте с ручками	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17SE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-025 разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	25	6,3	муфтовое, под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.М.025.040.02 стандартнопроходной	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
цельносварной, класс герметичности А						нефтепродукты от -40 до 180		арматура
Кран шаровой LD КШ.Ц.П.040.040.02 стандартнопроходной цельносварной, класс герметичности А	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN BALLOMAX шар - нержавеющая сталь, уплотнение - нитрил	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШГ 74.102.020 шар - нержавеющая сталь, уплотнение - нитрил	20	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ литой полнопроходной	20	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой LD газовый со стандартным проходом и рукояткой	25	4,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 15 ст шар и шток из стали 12Х18Н10Т, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 20 ст шар и шток из углеродистой стали, класс герметичности А, уплотнение - фторопласт	20	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗ-15 запорный полнопроходной разборный	15	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 190	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ производства Гирас	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с64п	25	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -30 до 160		арматура
Кран шаровой КШФ	50	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10лс9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923- 2008 класс герметичности А	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с31п класс герметичности А, серия Еurore	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной, шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А	25/20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с31п цельносварной	40/32	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с32п класс герметичности А, серия Еurore	20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BREEZE 11с52п цельносварной полнопроходной с нержавеющей шаром	25/20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п под электропривод	15	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой 11с67п под пневмопривод	15	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE-020 полнопроходной разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод	20	6,3	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	40	1,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	6	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	10	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ISO 7121:2006цельносварной со штампованным фланцем	50/40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ ГОСТ 28343-89 цельносварной со штампованным фланцем	50/40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой BROEN BALLOMAX стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШП стандартнопроходной, шар нержавеющая сталь, уплотнение PTFE, класс герметичности А	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой Bugatti угловой полнопроходной с ручкой-бабочкой из алюминия	20	0,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 60	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	4,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	20	8,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс11 стандартный	32	6,3	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-040 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	40	2,5	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-040 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	40	4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindelь из стали 40Х13, класс герметичности А	15	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный с рукояткой	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ ЯГТ	25	4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 150		
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindel из стали 40Х13, класс герметичности А	6	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindel из стали 40Х13, класс герметичности А	10	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с38п	10	16,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с33п	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 10с9пМ ТУ 3742-009-96455923-2008 класс герметичности А	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с38п	25	4,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ-50/16 класс герметичности А	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 60	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЦМ ГОСТ 21345-78 цельносварной, класс герметичности А, производства УЗТА	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV16-032 неполнопроходной разборный, ручной или под привод, класс герметичности А	32	4,0 - 6,3	муфтовое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ цельносварной, пробка-шар и	20	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды,	нержавеющая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шпindel из стали 40X13, класс герметичности А						вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	сталь	регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	2,5	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2c-40-w-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой BROEN КШТ 64.102.025 с уплотнением из тефлона	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindel из стали 40X13, класс герметичности А	15	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ALTSTREAM полнопроходной с накидной гайкой и ручкой-бабочкой	32	4,0	штуцерное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой WKp-2c-40-g-025 в комплекте с ручками	25	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п2ЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый	32/25	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindel из стали 40X13, класс герметичности А	6	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ пробка-шар и шпindel из стали 40X13, класс герметичности А	10	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШс21 стандартный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160		арматура
Кран шаровой 10с9пМ цельносварной	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01п	15	1,6	муфтовое, штуцерное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с42пМ шар нержавеющая сталь, уплотнение фторопласт, класс герметичности А, производства Чуфарово	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п ТУ 3742-009-96455923- 2008литой разборный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦСФ ГОСТ 28343- 89 цельносварной фланцевый полнопроходной	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с01пС пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с41п пробка-шар из стали 12Х18Н10Т	15	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ГШК-15ф-25 газовый, класс герметичности А	15	2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п разборный полнопроходной с рукояткой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ADCA BV17WE полнопроходной разборный	25	1,6	под приварку	ручное	УХЛ	агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный	25	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный	15	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КШ 32.16.1110 производства Саратовский арматурный завод	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 190	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67п	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой КЗШС41нж	20	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой ФБ 39210.080.600 цельносварной, серия ЛИДЕР	80	4,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой NAVAL цельносварной	25	4,0	комбинированное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ISO 7121:2006цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Кран шаровой 11с67пЦФ ГОСТ 28343-89 цельносварной фланцевый полнопроходной	20	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Кран шаровой КШлс31 стандартный	15	1,6	муфтовое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 160	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>