

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Переключающее устройство



Переключающее устройство устанавливается на блоках предохранительных клапанов. Предохранительные клапаны относятся к трубопроводной арматуре и используются для предотвращения недопустимо высокого давления в емкостях, аппаратах и других соответствующих установках. Принцип их действия основан на том, что клапан обеспечивает выпуск избытка среды. Блок таких клапанов обычно представляет собой два соединенных между собой предохранительных клапана. Переключающее устройство позволяет отключить один из предохранительных клапанов и одновременно подключить другой. В результате направление потока транспортируемой среды изменяется без необходимости прерывания рабочего процесса.

Конструкция переключающего устройства

Переключающее устройство состоит из корпуса, от которого отходят два выходных и один входной каналы. Два выходных канала подсоединяются непосредственно к предохранительным клапанам, а по входному каналу осуществляется подача рабочей среды. Рабочий орган изделия представляет собой два соосно-расположенных седла, между которыми помещен затвор, выполненный из нескольких последовательно взаимодействующих клапанов. Затвор приводится в движение за счет толчка штока, подсоединенного к кинематическому приводу. Таким образом, когда привод приводят в действие, шток изменяет положение затвора двухстороннего действия, при этом рабочий орган одного из предохранительных клапанов полностью перекрывается, в то время как рабочий орган второго клапана переводится в открытое положение. Соответственно, рабочая среда начинает подаваться в открытый клапан.

Также встречается конструкция переключающего устройства, в котором в качестве затвора служит золотник, который перемещается от одного седла к другому за счет вращения маховика. В таком случае предохранительные клапаны подсоединяются к двум переключающим устройствам, которые располагаются друг под другом. Каждое такое устройство оснащено двумя седлами и золотником. Оба переключающих устройства соединены цепной передачей, позволяющей одновременное управление их рабочими органами.

Оба типа устройств имеют определенные недостатки: в первом случае отсутствует возможность замены предохранительного клапана в блоке, а во втором при перекрытии рабочего органа трудно достигнуть полной герметичности, что объясняется изначальными свойствами конструкции золотника, так как золотник не прилегает к седлу полностью. Кроме того, цепная передача со временем ослабляется, что приводит к тому, что одно из переключающих устройств теряет свою герметичность. Тем не менее, конструкции, в которых эту проблему пытались решить, так и не вошли в широкое употребление. В настоящий момент широко используются две вышеприведенные конструкции с классом герметичности «А», то есть, без видимых протечек.

Сфера применения переключающего устройства

Серийно выпускаемые переключающие устройства предназначены для установки на трубопроводах, транспортирующих воду, пар, газообразные среды, нефтепродукты, а также аммиак при температурах от -60 до 425 °С.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 25-40-01нж с указателем положения запорного органа	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 600	жаропрочная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж для установки совместно с предохранительными клапанами	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж для установки совместно с предохранительными клапанами	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж предохранительного клапана	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 25-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16 для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с18нж для установки совместно с предохранительными клапанами	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6 для установки совместно с предохранительными клапанами	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство 23с11нжТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нжТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-40-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с18нж для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6 для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство 23нж17нж предохранительного клапана	50	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 450	жаропрочная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 100-16-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нжТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-03 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство 23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нжТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-63 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23с10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 80-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-00-03 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-00-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-40 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство 23с17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-160-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742- 022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство 23нж14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-03 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 425		
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						425		
Переключающее устройство 23с14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23с20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-40-01-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 100-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство 23с16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-00-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс14нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02-03 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-40-03нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -60 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-07 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс11нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки	80	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А						нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство 23нж16нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-02нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	150	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж20нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-63-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	80	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	50	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж14нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-63-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742- 022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами,	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
класс герметичности А						425		
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого,	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						нефтепродукты от -40 до 425		
Переключающее устройство23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						425		
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж2 ТУ 3742-	50	16,0	фланцевое	под привод,	У, УХЛ	аммиак, вода и пар,	жаропрочная сталь,	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод				ручное		газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство 23лс20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж19нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж13нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-03-02 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	150	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж14нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами,	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
класс герметичности А						600		
Переключающее устройство ПУ 100-63-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж11нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	200	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс10нж ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж16нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 100-160-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс18нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 ХЛ1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж ТУ 3742- 022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-02-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж18нж ТУ 3742- 007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж10нж1 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 300-6-03-01 ТУ 3742-022-57146717-2004 для установки совместно с предохранительными клапанами, класс герметичности А	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс16нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс16нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды,	легированная сталь	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425		смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого,	100	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						нефтепродукты от -40 до 425		
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23лс19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23лс20нж2 ТУ 3742-	100	6,3	фланцевое	под привод,	У, УХЛ	аммиак, вода и пар,	жаропрочная сталь,	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод				ручное		газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А,	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для установки совместно с предохранительными клапанами						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А,	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для установки совместно с предохранительными клапанами						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742- 005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742- 005-97965425-2007 предохранительного	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А,	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для установки совместно с предохранительными клапанами						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого,	100	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						нефтепродукты от -60 до 600		
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	10	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого,	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						нефтепродукты от -60 до 600		
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого,	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						нефтепродукты от -60 до 600		
Переключающее устройство 23нж21нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство 23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						600		
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж2 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж17нж3 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство23нж18нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж18нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	10	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж19нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного	100	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь, легированная сталь,	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана, возможно исполнение под электропривод						нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного	80	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	100	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	100	0,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж20нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						600		
Переключающее устройство23нж21нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж1 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж21нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж916нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Переключающее устройство23нж917нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23нж917нж2 ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с920нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с921нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3320 ТУ 3742-002-	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3340 ТУ 3742-002-	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом				арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3310 ТУ 3742-002-	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3320 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3330 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3340 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков рабочей среды								
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды						нефтепродукты от -40 до 450		
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3330 ТУ 3742-002-	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	легированная сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3340-	80	1,6	фланцевое	под привод в	УХЛ	агрессивные среды от -	молибденсодержащая	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				комплекте с приводом		40 до 450	сталь	смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с920нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	100	6,3	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство23с921нж ТУ 3742-005-97965425-2007 предохранительного клапана, возможно исполнение под электропривод	25	10,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.160.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.40.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.100.63.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	100	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3310 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3320 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3330 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.150.40.3340 -01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	150	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от - 40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.200.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от - 40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков рабочей среды								
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.25.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	25	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от - 40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.300.6.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	300	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от - 40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смешительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3320 ТУ 3742-002-	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды,	нержавеющая сталь	распределительно - смешительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.160.3340 ТУ 3742-002-	50	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом				арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3330-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.40.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3310 ТУ 3742-002-	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450		арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.50.63.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	50	6,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3320-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3330-	80	1,6	фланцевое	под привод в	У	агрессивные среды,	легированная сталь	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды				комплекте с приводом		аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450		смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.16.3340-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3320 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3330 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.160.3340 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	16,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	агрессивные среды от -40 до 450	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.40.3310 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройствоАМ531.80.40.3310-01 ТУ 3742-002-38877941-2012 для установки на трубопроводах с целью распределения или смешивания потоков рабочей среды	80	4,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 450	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 150-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А,	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар,	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
для установки совместно с предохранительными клапанами						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 200-6-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 25-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-02нж1 ТУ	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды,	молибденсодержащая	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами						аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	сталь	смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-40-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 50-63-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01 для отключения одного предохранительного	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	углеродистая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425		арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	150	1,6 - 4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 150-40-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 150-40-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	150	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 200-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-01 ТУ	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды,	молибденсодержащая	распределительно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами						аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	сталь	смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 200-6-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	200	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-100-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	10,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 25-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-02нж1 ТУ 3742-007-07533604-2003 класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	25	4,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 25-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	25	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 300-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	300	0,6	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-02 для отключения одного предохранительного	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство ПУ 300-6-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	300	0,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 50-40-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-40-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	50	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 50-63-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания	50	6,3	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
потоков сред								
Переключающее устройство ПУ 80-16 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-01 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-160-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	16,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-02 для отключения одного предохранительного	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред						газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600		арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-04 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-05 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-06 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-16-07 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	легированная сталь	распределительно - смесительная арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Переключающее устройство ПУ 80-40 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-01 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-02 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-02 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03 для отключения одного предохранительного клапана и одновременно подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам или смешивания потоков сред	80	4,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	распределительно - смесительная арматура
Переключающее устройство ПУ 80-40-03 ТУ 3742-007-07533604-2003класс герметичности А, для установки совместно с предохранительными клапанами	80	1,6 - 16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	молибденсодержащая сталь	распределительно - смесительная арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>