

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-  
Красноярск (391)204-63-  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-  
Нижний Новгород (831)429-08-  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-  
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: [ptz@nt-rt.ru](mailto:ptz@nt-rt.ru) | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

## Регулятор температуры

Для оснащения нагревательных и охлаждающих систем промышленных, коммунальных и бытовых установок устройством автоматического поддержания заданного значения температуры жидких и газообразных сред применяют регулятор температуры или терморегулятор.

### Принцип работы

Принцип работы терморегулятора заключается в плавном или скачкообразном изменении мощности нагревательного элемента в соответствии с температурой датчика. При скачкообразном изменении мощности нагревательный элемент включается, как только температура датчика достигает определенного значения, и выключается при понижении температуры до ее заданного значения. Регулятор с таким видом управления называют релейным, так как нагревательный элемент находится в состоянии: включен или выключен. Применение регуляторов в различных системах теплоснабжения обеспечивает высокий уровень комфорта и оптимальный расход энергии.

### Область применения

Регуляторы температуры применяются для поддержания заданных параметров температуры в соответствующих технологических системах, например, отопления и водоснабжения. Устройство предназначено для работы в жидких, газообразных и парообразных средах и по принципу действия является самодействующей арматурой, управление которой производится за счет изменения параметров и воздействия рабочей среды, без дополнительных источников энергии.



| Наименование                                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                        | Материал корпуса   | Назначение                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ДО прямого действия                                 | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 180                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО-15 прямого действия, Kv=25                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТЕ-11М прямого действия односильфонный                | 50                | 1,2                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 0 до 150                                    | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО-25 прямого действия, Kv=6                        | 6                 | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 Kv=25                                          | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТБ блочный                                            | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 0 до 180                                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ТРЖ-3                                                  | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 130                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТК-2216-ДП                                            | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 0 до 150                                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО-50 прямого действия, Kv=25                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                  | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ТС СНИЦ 423117.020-99 прямого действия смесительный | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры РТ-ТС СНИЦ 423117.020-99 прямого действия смесительный | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 горячего водоснабжения                         | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 10 до 160                                   | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                           | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ГВ                                            | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 225                                             | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО прямого<br>действия                        | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 225                                             | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.025прямого<br>действия, исполнение 1, 3  | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 5 до 150                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.050прямого<br>действия, исполнение 1, 3  | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 5 до 150                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТБ-50 блочный                                   | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 180                                               | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.025прямого<br>действия, исполнение 2, 4  | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 5 до 150                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия    | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия    | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.050прямого<br>действия, исполнение 2, 4  | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 5 до 150                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ-25 ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия    | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия    | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса | Назначение                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ТС СНИЦ 423117.020-99 прямого действия смесительный   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия               | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды,                             | чугун            | запорно - регулирующая                   |

| Наименование                                                                                                | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| дистанционный                                                                                               |                   |                     |                                 |                                   |            | нефтепродукты от 0 до 225                                   |                    | арматура                                 |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                              | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                              | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТВЖ-К 16.025 прямого действия с предохранительным устройством УП-04, исполнение 1, 3 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 5 до 150                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТВЖ-К 16.050 прямого действия с предохранительным устройством УП-04, исполнение 1, 3 | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 5 до 150                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО-25 прямого действия                                                             | 6                 | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТВЖ-К 16.025 прямого действия с предохранительным устройством УП-04, исполнение 2, 4 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 5 до 150                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 горячего водоснабжения с режимом регулирования и без режима защиты            | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ТС СНИЦ 423117.020-99 прямого действия смесительный                                | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ-К 16.050 прямого действия с предохранительным устройством УП-04, исполнение 2, 4 | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от 5 до 150                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                                             | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                                             | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 горячего водоснабжения с режимом регулирования и без режима защиты | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-Д3 ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном            | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДО ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном            | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ТР ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном            | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 горячего водоснабжения с режимом регулирования и без режима защиты | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                   | 65                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                   | 65                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-Д3 ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                                  | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                                  | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                           | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                              | Материал корпуса   | Назначение                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры 2РТ2-ДО ТУ 25-02-200232-82 с проходным клапаном                  | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 горячего водоснабжения с режимами регулирования и защиты | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                          | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО прямого действия                                           | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                        | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДЗ ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном  | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДО ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном  | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ТР ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном  | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-15/16                                                     | 15                | 1,6                 | муфтовое,<br>штуцерное          | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                  | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                            | Материал корпуса   | Назначение                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры АРТ-88-20/16                                                                               | 20                | 1,6                 | муфтовое,<br>штуцерное          | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-15/16                                                                               | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-25/16                                                                               | 25                | 1,6                 | муфтовое,<br>штуцерное          | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-20/16                                                                               | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-32/16                                                                               | 32                | 1,6                 | муфтовое,<br>штуцерное          | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-25/16                                                                               | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.100прямого<br>действия, исполнение 1                                               | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 5 до 150                                        | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ 16.100прямого<br>действия, исполнение 2, 4                                            | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 5 до 150                                        | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-32/16                                                                               | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-2 горячего<br>водоснабжения с режимами регулирования и<br>защиты                     | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                        | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ-К<br>16.100прямого действия с предохранительным<br>устройством УП-04, исполнение 1    | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 5 до 150                                        | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТВЖ-К<br>16.100прямого действия с предохранительным<br>устройством УП-04, исполнение 2, 4 | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 5 до 150                                        | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-<br>090123-81 прямого действия                                              | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                           | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                                        |                   |                     |                                 |                                         |            | 225                                                                  |                    |                                       |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-2 горячего водоснабжения с режимами регулирования и защиты | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 125               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 125               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-2 горячего водоснабжения с режимами регулирования и защиты | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                               | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный         | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия                       | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | чугун              | запорно -<br>регулирующая             |

| Наименование                                                                           | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                | Материал корпуса     | Назначение                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| дистанционный                                                                          |                   |                     |                                 |                                         |            | нефтепродукты от 0 до 225                                         |                      | арматура                              |
| Регулятор температуры АРТ-88-40/16                                                     | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                    | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДЗ ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном  | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ТР ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном  | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до 225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-50/16                                                     | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                    | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-2 горячего водоснабжения с режимами регулирования и защиты | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                            | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-65/16                                                     | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                    | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-80/16                                                     | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                    | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-100/16                                                    | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                    | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                        | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса     | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДЗ ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ТР ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-125/16                                                   | 125               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                       | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до        | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса     | Назначение                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                                                   |                   |                     |                                 |                                         |            | 225                                                                  |                      |                                       |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-150/16                               | 150               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                       | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.20.00-Э и расхода с электроприводом  | 20                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.40.00-Э и расхода с электроприводом  | 40                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.50.00-Э и расхода с электроприводом  | 50                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.65.00-Э и расхода с электроприводом  | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102М.65.00-Э и расхода с электроприводом | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТБ блочный, Kv=25                          | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 180                                               | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ горячего водоснабжения с МИМ          | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -40 до 180                                             | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-25-20-60-4м прямого действия, Kv=6,3  | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                             | чугун                | запорно -<br>регулирующая             |

| Наименование                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                | Материал корпуса   | Назначение                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                       |                   |                     |                                 |                                         |            |                                                                   |                    | арматура                              |
| Регулятор температуры РТ-ДО-50-20-60-10м прямого действия, Kv=25      | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТП-80-120-160 прямого действия, Kv=60          | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТП-ДО-50-60-70-4м прямого действия             | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-20-60-4м прямого действия, Kv=16       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-60-100-4м прямого действия, Kv=16      | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-60-100-6м прямого действия, Kv=16      | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-80-140-180 прямого действия, Kv=60        | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 с ТМП, Kv=25                            | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 10 до 160                                           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТЕ-21М блочный односильфонный прямого действия | 50                | 1,2                 | под приварку                    | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 150                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ТРЖ блочный односильфонный прямого действия     | 50                | 1,2                 | под приварку                    | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 150                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1-80 производства Теплоприбор             | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО прямого действия                          | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                             | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1-50производства Теплоприбор | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-50/70                           | 50/70             | 1,2                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 15                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 20                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 25                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 40                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 50                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 65                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 80                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 100               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 125               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 150               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 200               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0                         | углеродистая сталь | запорно - регулирующая          |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                                |                   |                     |                                 |                   |            | до 250                             |                    | арматура                              |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 25                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 32                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 40                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 50                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 65                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 80                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 100               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 125               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 150               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 200               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 250               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                         | 15                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                         | 20                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей           | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -                             |

| Наименование                                                                                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление<br><br>средой | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение<br><br>регулирующая<br>арматура |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 25                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 40                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 50                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура      |

| Наименование                                                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный без сильфона | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный              | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный без сильфона | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный              | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный              | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.771 проходной термозапорный              | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный              | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный              | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный              | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRON 12.772 проходной термозапорный              | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С          | Материал корпуса   | Назначение                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона                   | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 250                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона                   | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 250                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный               | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                    | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный, без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                    | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный               | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                    | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный, без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                    | чугун              | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры APT-88-80/16                                                                            | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар от -30 до 150 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры APT-88-100/16                                                                           | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар от -30 до 150 | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса     | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 15                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ДЗ ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры 2РТ-ТР ТУ 25-02-200232-82 с проходным или смесительным клапаном | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225   | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-125/16                                                   | 125               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                       | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия                       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до        | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса     | Назначение                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                                                   |                   |                     |                                 |                                         |            | 225                                                                  |                      |                                       |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры АРТ-88-150/16                               | 150               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар от -30 до 150                       | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДЗ ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО ТУ 25-02-090123-81 прямого действия   | 80                | 0,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.20.00-Э и расхода с электроприводом  | 20                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.40.00-Э и расхода с электроприводом  | 40                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.50.00-Э и расхода с электроприводом  | 50                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.65.00-Э и расхода с электроприводом  | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102М.65.00-Э и расхода с электроприводом | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 400                                               | углеродистая сталь   | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТБ блочный, Kv=25                          | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 180                                               | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ горячего                              | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей                                 | У          | вода и пар от -40 до 180                                             | углеродистая сталь   | запорно -                             |

| Наименование                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                  | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                | Материал корпуса   | Назначение                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| водоснабжения с МИМ                                                   |                   |                     |                                 | средой                      |            |                                                                   |                    | регулирующая<br>арматура              |
| Регулятор температуры РТ-ДО-25-20-60-4м прямого действия, Kv=6,3      | 25                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-50-20-60-10м прямого действия, Kv=25      | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТП-80-120-160 прямого действия, Kv=60          | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТП-ДО-50-60-70-4м прямого действия             | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-20-60-4м прямого действия, Kv=16       | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-60-100-4м прямого действия, Kv=16      | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-40-60-100-6м прямого действия, Kv=16      | 40                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ДО-80-140-180 прямого действия, Kv=60        | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от -15 до 225                                          | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1 с ТМП, Kv=25                            | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от 10 до 160                                           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТЕ-21М блочный односильфонный прямого действия | 50                | 1,2                 | под приварку                    | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от 0 до 150                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ТРЖ блочный односильфонный прямого действия     | 50                | 1,2                 | под приварку                    | рабочей<br>средой           | У          | вода и пар от 0 до 150                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1-80 производства Теплоприбор             | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с | У          | вода и пар от 5 до 180                                            | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая             |

| Наименование                                             | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                          |                   |                     |                                 | приводом                          |            |                                                             |                    | арматура                        |
| Регулятор температуры РТ-ДО прямого действия             | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар от -15 до 225                                    | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-ГВ-1-50производства Теплоприбор | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 5 до 180                                      | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТ-50/70                           | 50/70             | 1,2                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 15                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 20                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 25                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 40                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 50                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 65                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 80                | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 100               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический               | 125               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды от 0 до 250                  | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С               | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический                                     | 150               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды от 0<br>до 250 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры GESTRAавтоматический                                     | 200               | 1,6                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды от 0<br>до 250 | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 25                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 32                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 40                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 50                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 65                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 80                | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 100               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 125               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 150                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 150               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 200               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AFT с<br>клапанами VFG 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34 | 250               | 1,6 - 2,5           | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -15 до 140                         | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 15                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 20                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 25                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 40                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss AIT/VIG2                                                              | 50                | 2,5                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 150             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный                 | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-<br>TEMPTROL 12.771 проходной термозапорный<br>без сильфона | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный              | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный без сильфона | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный              | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный без сильфона | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 130           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный              | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный              | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.771 проходной термозапорный              | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный              | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный              | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный              | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона                   | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный без сильфона                   | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 250           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 65                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.772 проходной термозапорный                                | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный               | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный, без сильфона | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный               | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 12.773 трехходовой, смесительный/разделительный, без сильфона | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                                | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.775 проходной термооткрывающий               | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.775 проходной термооткрывающий               | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.775 проходной термооткрывающий               | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.775 проходной термооткрывающий               | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.775 проходной термооткрывающий               | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун              | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный    | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |

[illegible]

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий               | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный                  | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный                  | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный                  | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса     | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса     | Назначение                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая<br>сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая<br>сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.772 проходной термозапорный                  | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун                | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун                | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | чугун            | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 15                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 20                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 25                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 32                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 40                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 50                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 65                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 80                | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 23.775 проходной термооткрывающий               | 100               | 2,5                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | чугун            | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.771 проходной термозапорный | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.772 проходной термозапорный                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно<br>- смесительная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.774 трехходовой, смесительный/разделительный | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | углеродистая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.775 проходной термооткрывающий               | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.775 проходной термооткрывающий               | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPTRÖL 35.775 проходной термооткрывающий               | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 35.775 проходной термооткрывающий | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный    | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь  | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса  | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.771 проходной термозапорный                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 65                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.772 проходной термозапорный                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 300           | нержавеющая сталь | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 15                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 20                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150           | нержавеющая сталь | распределительно - смесительная арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу   | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                                     | Назначение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 25                | 4,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                                                       | нержавеющая сталь                                    | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 32                | 4,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                                                       | нержавеющая сталь                                    | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 40                | 4,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                                                       | нержавеющая сталь                                    | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры ARI-Armaturen ARI-TEMPROL 55.773 трехходовой, смесительный/разделительный | 50                | 4,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 150                                                       | нержавеющая сталь                                    | распределительно - смесительная арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный                                     | 35                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный с термометром                       | 35                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный с термометром                                   | 35                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром       | 35                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с внутренним вспомогательным клапаном                   | 35                | 1,6                 | муфтовое, фланцевое               | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, чугун                                        | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный                                                 | 40                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура          |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный, для больших потоков                            | 40                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до                        | латунь, нержавеющая сталь,                           | запорно - регулирующая арматура          |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу         | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                      | Материал корпуса                                                 | Назначение                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                 |                   |                     |                                         |                   |            | 425                                                                                     | углеродистая<br>сталь, чугун                                     |                                       |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный, отслеживания пара                           | 40                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном               | 40                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markтрехходовой шиберный                                  | 40                | 6,9                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь                      | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markтрехходовой шиберный с<br>термометром                 | 40                | 6,9                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь                      | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный с термометром                                | 40                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном и термометром | 40                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с<br>внутренним вспомогательным клапаном                | 40                | 1,6                 | муфтовое,<br>фланцевое                  | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь, чугун                                                    | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный                                              | 50                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный, для больших потоков                         | 50                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | у          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40 до<br>425                    | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая                 | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу   | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                                     | Назначение                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                           |                   |                     |                                   |                |            |                                                                                | сталь, чугун                                         |                                 |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный, отслеживания пара                        | 50                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном               | 50                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный                               | 50                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный с термометром                 | 50                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный с термометром                             | 50                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром | 50                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с внутренним вспомогательным клапаном             | 50                | 1,6                 | муфтовое, фланцевое               | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, чугун                                        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном               | 80                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром | 80                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу   | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                                     | Назначение                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном               | 100               | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром | 100               | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном               | 150               | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром | 150               | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                          | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                         | углеродистая сталь                                   | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                 | Материал корпуса                         | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.20.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                             | 20                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                        | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                        | Материал корпуса                      | Назначение                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Регулятор температуры РК 102.40.00-Э и расхода с электроприводом               | 40                | 37,3                | под приварку                    | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                    | жаропрочная сталь                     | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РК 102.50.00-Э и расхода с электроприводом               | 50                | 37,3                | под приварку                    | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                    | жаропрочная сталь                     | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РК 102.65.00-Э и расхода с электроприводом               | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                    | жаропрочная сталь                     | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РК 102М.65.00-Э и расхода с электроприводом              | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в комплекте с приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                    | жаропрочная сталь                     | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой                    | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ                                              | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей                           | У          | вода и пар,                                               | нержавеющая                           | запорно -                       |

| Наименование                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                 | Материал корпуса                            | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный                                      |                   |                     |                                 | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225                | сталь,<br>углеродистая сталь                | регулирующая<br>арматура              |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 125               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до        | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу   | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                                     | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                       |                   |                     |                                   |                |            | 225                                                                            |                                                      |                                 |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 125               | 1,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225                      | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 150               | 1,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225                      | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 15                | 1,6                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225                    | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун         | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 25                | 1,6                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225                    | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун         | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 40                | 1,6                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225                    | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун         | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 50                | 1,0                 | фланцевое                         | рабочей средой | у          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225                    | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун         | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный                                                           | 35                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | у          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный с термометром                                             | 35                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | у          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный с термометром                                                         | 35                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | у          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром                             | 35                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | у          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая              | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу   | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                                     | Назначение                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                           |                   |                     |                                   |                |            |                                                                                | сталь, чугун                                         |                                 |
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с внутренним вспомогательным клапаном             | 35                | 1,6                 | муфтовое, фланцевое               | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, чугун                                        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный                                           | 40                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный, для больших потоков                      | 40                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425                    | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный, отслеживания пара                        | 40                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном               | 40                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный                               | 40                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markтрехходовой шиберный с термометром                 | 40                | 6,9                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь                | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный с термометром                             | 40                | 10,2                | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Markшиберный со вспомогательным клапаном и термометром | 40                | 1,6                 | муфтовое, под приварку, фланцевое | рабочей средой | У          | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425 | латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу         | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                      | Материал корпуса                                                 | Назначение                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с<br>внутренним вспомогательным клапаном                | 40                | 1,6                 | муфтовое,<br>фланцевое                  | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь, чугун                                                    | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный                                              | 50                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный, для больших потоков                         | 50                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40 до<br>425                    | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный, отслеживания пара                           | 50                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном               | 50                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markтрехходовой шиберный                                  | 50                | 6,9                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь                      | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markтрехходовой шиберный с<br>термометром                 | 50                | 6,9                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь                      | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный с термометром                                | 50                | 10,2                | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном и термометром | 50                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan Valve Mark с                                                       | 50                | 1,6                 | муфтовое,                               | рабочей           | У          | агрессивные среды, вода                                                                 | латунь, чугун                                                    | запорно -                             |

| Наименование                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу         | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                      | Материал корпуса                                                 | Назначение                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| внутренним вспомогательным клапаном                                                             |                   |                     | фланцевое                               | средой            |            | и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425                            |                                                                  | регулирующая<br>арматура              |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном               | 80                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном и термометром | 80                | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном               | 100               | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном и термометром | 100               | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном               | 150               | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Jordan<br>Valve Markшиберный со вспомогательным<br>клапаном и термометром | 150               | 1,6                 | муфтовое, под<br>приварку,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды, вода<br>и пар, газообразные<br>среды, нефтепродукты<br>от -40 до 425 | латунь,<br>нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая<br>сталь, чугун | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                      | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                                  | углеродистая сталь                                               | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                      | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                                  | углеродистая сталь                                               | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06                                                      | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200                                                                  | углеродистая сталь                                               | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 06 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 17 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 26 | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 15                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27 | 20                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 200             | углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                 | Материал корпуса                         | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 25                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 40                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 50                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 65                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 80                | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 100               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры Danfoss VFG 2 AFT 27                                                                                                                                      | 125               | 1,6 - 4,0           | муфтовое                        | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар от 0 до 200                                             | углеродистая сталь                       | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление                              | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                 | Материал корпуса                            | Назначение                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь    | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры КР-1Т электронный:<br>клапан регулирующий КР-1 с<br>электроприводом, микропроцессорный блок<br>ТРМ-12, термопреобразователь<br>сопротивления ТСО45-50М.В3 | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>180 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь    | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.20.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                             | 20                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                           | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.40.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                             | 40                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                           | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.50.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                             | 50                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                           | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102.65.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                             | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                           | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РК 102М.65.00-Э и<br>расхода с электроприводом                                                                                                            | 65                | 37,3                | под приварку                    | под привод в<br>комплекте с<br>приводом | У          | вода и пар от 1 до 560                                             | жаропрочная сталь                           | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный                                                                                            | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный                                                                                            | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный                                                                                            | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-Д3 СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный                                                                                            | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой                       | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |

| Наименование                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                 | Материал корпуса                            | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 125               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДЗ СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 20                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия<br>дистанционный | 32                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от 0 до<br>225 | нержавеющая<br>сталь,<br>углеродистая сталь | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ<br>423117.031 ТУ прямого действия                  | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,                                 | нержавеющая<br>сталь,                       | запорно -<br>регулирующая             |

| Наименование                                                                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса                             | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| дистанционный                                                                                                         |                   |                     |                                 |                |            | нефтепродукты от 0 до 225                                   | углеродистая сталь                           | арматура                        |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | нержавеющая сталь, углеродистая сталь        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | нержавеющая сталь, углеродистая сталь        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | нержавеющая сталь, углеродистая сталь        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 125               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | нержавеющая сталь, углеродистая сталь        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-ДО СНИЦ 423117.031 ТУ прямого действия дистанционный                                        | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 225   | нержавеющая сталь, углеродистая сталь        | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 15                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 25                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 40                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |
| Регулятор температуры РТС-М-Д3 с регулирующим органом в виде плавающего диска, с расширенным диапазоном регулирования | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 225 | нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун | запорно - регулирующая арматура |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-  
Красноярск (391)204-63-  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-  
Нижний Новгород (831)429-08-  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-  
Ярославль (4852)69-52-

Единый адрес: [ptz@nt-rt.ru](mailto:ptz@nt-rt.ru) | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>