

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-
Челябинск (351)202-03-
Череповец (8202)49-
Ярославль (4852)69-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Вентиль

Вентилем называют клапан, затвор которого перемещается при помощи резьбовой пары (ходовой гайки и шпинделя) и управление которым осуществляется вручную. Как и клапан, устройство позволяет перекрыть поток рабочей среды при помощи затвора, выполненного в форме плоской или конусной тарелки. Но в клапане перемещение затвора обеспечивается за счет поступательного движения шпинделя - элемента конструкции арматуры, осуществляющего передачу крутящего момента от исполнительного механизма (например, привода) к диску затвора. У такой конструкции есть существенный недостаток - необходимость использования дополнительных устройств для фиксации тарелки затвора. В вентиле эта конструкционная задача решена при помощи неподвижной ходовой гайки, которая прикреплена к крыше или бугелю вентиля, и в резьбу которой вкручивается шпиндель. Резьба обладает свойствами самоторможения, поэтому положение тарелки не изменяется под действием давления рабочей среды.

Устройство и принцип действия вентиля

Рабочий орган вентиля представляет собой затвор и седло. Седло - неподвижная часть, расположенная внутри корпуса арматуры, представляющая собой отверстие для прохода среды. При передаче движения от шпинделя к тарелке затвора, затвор начинает поступательное движение при закрытии вентиля и возвратное - при открытии. В положении «закрыто» тарелка затвора плотно прилегает к отверстию седла, перекрывая проход для рабочей среды. Чтобы обеспечить герметичность вентиля в закрытом положении, в конструкции вентиля используются уплотнительные поверхности. Рабочий орган вентиля располагается внутри его корпуса. От корпуса отходят два присоединительных патрубка, позволяющих подключить вентиль к трубопроводу.

Виды вентиляей

Классифицировать вентили можно по следующим критериям:

- Назначение: запорный вентиль, запорно-регулирующий вентиль и специальный вентиль;
- Конструкция корпуса: проходной вентиль, угловой вентиль, прямооточный вентиль и смесительный вентиль;
- Материал изготовления: титан, чугун, бронза, сталь, цветные сплавы, латунь, а также неметаллические материалы;
- Тип герметизации: сифонный вентиль и сальниковый вентиль.



Запорный и запорно-регулирующий клапан характеризуются возвратно-поступательным движением запорного органа вдоль корпуса, которое обеспечивает перекрытие потока.

Запорно-регулирующие клапаны посредством ручного или дистанционного управления регулируют расход среды путем изменения гидравлического сопротивления дроссельной пары с надёжно зафиксированными промежуточными положениями.

Специальные клапаны используются при повышенной температуре или в коррозионной среде. Клапаны для коррозионных сред применяются при высоких давлениях и температурах рабочей среды свыше 150 °С.

Прямые клапаны предназначены для прямолинейных трубопроводов. К недостаткам можно отнести: сравнительно высокое гидравлическое сопротивление, наличие зоны застоя, большие строительные размеры, сложность конструкции корпуса и довольно большой вес.

Угловые клапаны применяются для соединения двух частей трубопровода, расположенных перпендикулярно друг другу или для монтажа на повороте. Особенностью угловых клапанов является то, что они могут эксплуатироваться при невысоких температурах рабочей среды и номинальном давлении до 6,4 МПа.

Прямоточные клапаны отличаются сравнительно малым гидравлическим сопротивлением, компактностью конструкции, отсутствием зон застоя, а также большой длиной и относительно большим весом.

Смесительные клапаны обеспечивают смешивание двух потоков жидкой среды с целью разжижения основной среды, стабилизации её температуры, поддержания качества и другое. Смешивание потоков происходит непосредственно в корпусе клапана.

Сальниковые клапаны предназначены для работы в средах, утечка которых в окружающую атмосферу недопустима. Среди преимуществ выделяются такие качества, как надёжность уплотнительного элемента, а также полное исключение утечки рабочей среды.

Сальниковые клапаны обладают рядом достоинств, среди которых простота конструкции, возможность смены или донабивки сальника, сравнительно низкая стоимость.

Достоинства и недостатки конструкции

Основное преимущество клапанов - отсутствие трения между тарелкой затвора и уплотнительными поверхностями, поскольку затвор движется перпендикулярно им. Это обеспечивает их более высокую по сравнению с задвижками надёжность в эксплуатации. Кроме того, устройство отличается простотой конструкции и высокой степенью герметичности, в силу чего они получили широкое распространение в качестве запорной арматуры. Ещё одно достоинство клапана - малая строительная длина.

Область и особенности применения

Клапаны чаще всего используются при небольших диаметрах прохода, начиная от 50 мм. Уже при диаметрах 200-250 мм клапаны используются редко.

Для этой конструкции арматуры принципиальную роль играет её положение при установке, поскольку при неправильной установке давление рабочей среды будет прижимать тарелку к седлу, из-за чего для открытия клапана будут требоваться значительные усилия. Поэтому клапаны устанавливаются так, чтобы движение рабочей среды шло навстречу тарелке затвора.

Чаще всего клапаны устанавливаются на трубопровод при помощи фланцевого, муфтового или цапкового присоединения. Однако в энергетических установках используются клапаны, которые свариваются в трубопровод, для чего конструкция оснащается соответствующими патрубками.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль шаровой	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль запорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль запорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль шаровой	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль запорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль шаровой	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	15	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль шаровой	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с926к1регулирующий	10	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрали	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15ч8пзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль шаровой	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрали	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUАбелый	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUАпрямоточный белый	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUАбелый	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUАпрямоточный белый	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 40 до 200		арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	32	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрالي	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль шаровой	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий	15	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч19пзапорный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч34пзапорный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUАпрямоточный белый	32	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	40	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль PRO AQUAбелый	32	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрали	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с13бк	6	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч9пзапорный	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с11пзапорный	10	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с13бкзапорный угловой	6	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с13бкзапорный угловой	10	2,5	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бкзапорный проходной	15	10,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15кч19пзапорный	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч34пзапорный	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий проходной	10	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ALTSTREAMкосой	15	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль В3 угловой	20	4,0	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрالي	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бк	10	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бк4запорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПРшланговый	25	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с11пзапорный	10	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19пГОСТ 18163-72	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бксальниковый	10	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль белый хромированный	20	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рзапорный	50	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с10ппроходной	15	2,5	муфтовое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бкзапорный проходной	10	10,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль белый хромированный	25	2,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 0 до 95	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч9пзапорный	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 14с6п	6	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бк	15	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с10пзапорный сальниковый	15	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б1пзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий	32	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч19пзапорный	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч34пзапорный	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч11рпожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЧпожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ALTSTREAMкосой	20	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 11MT-9225-3	15	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрали	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж57бкзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямоточный с эластомерным уплотнением	5	16,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч9пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий	20	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч11ппожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЧпожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 14с6п	15	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рпожарный	50	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19пГОСТ 18163-72	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	15	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	15	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЛ-1пожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч19пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч34пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль В3-15-16 ТУ 39-00217538-21-94запорный, класс герметичности А	15	1,6	под приварку, цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПРшланговый	40	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 200		
Вентиль 15с9бк	10	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9нж	10	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий проходной	15	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч11рпожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямоточный с эластомерным уплотнением	5	35,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с51пзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КЗ 22083запорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	15	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19п ГОСТ 18163-72	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	20	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бк	15	10,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	20	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный сальниковый	20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	40	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ UPT	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ALTSTREAMкосой	25	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды	латунь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -20 до 150		арматура
Вентиль 21MT-9225-6	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭМ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямооточный с эластомерным уплотнением	5	35,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрالي	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 161рпожарный для установки на пожарных гидрантах	50	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж9запорный сальниковый	15	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бкзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 425		
Вентиль 008607-002запорный сальниковый	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль К3 22083запорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	25	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	15	1,6	под приварку	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	25	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль запорный угловой	10	40,0	штуцерное	ручное	УХЛ	газообразные среды	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -60 до 80		регулирующая арматура
Вентиль 15с65ппрямоточный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65ппрямоточный	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	20	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КЗ 22083запорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бк1регулирующий проходной	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	40	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	40	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 14с17стсильфонный	20	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ UPT	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с946к1регулирующий проходной	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-4	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль В3-100	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль К-12-4	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с946кзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с946кзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	50	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19п ГОСТ 18163-72	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный сальниковый	15	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль КПЛ-1пожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с946к1регулирующий проходной	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с65нж	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нж1запорный проходной	15	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	15	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжпроходной	20	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	20	10,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	25	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	50	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж9запорный сальниковый	25	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж65п34	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 325	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	15	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65пзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с65нж	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный сальниковый	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямооточный с эластомерным уплотнением	5	16,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч9пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с926к1регулирующий	20	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч11рпожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЧпожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15ч8пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 14с6п	15	2,5	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15Б3рпожарный	50	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19п ГОСТ 18163-72	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	15	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	15	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЛ-1пожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15кч19пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч34пзапорный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-15-16 ТУ 39-00217538-21-94запорный, класс герметичности А	15	1,6	под приварку, цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПРшланговый	40	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бк	10	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9нж	10	10,0	цапковое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с92бк1регулирующий проходной	15	2,5	цапковое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч11рпожарный	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -25 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	15	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямоточный с эластомерным уплотнением	5	35,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 60 до 120		арматура
Вентиль 15кч18пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч33пзапорный	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КЗ 22083запорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	15	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч19пГОСТ 18163-72	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	20	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с9бк	15	10,0	муфтовое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	20	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный сальниковый	20	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150		регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	40	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль В3 UPT	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ALTSTREAMкосой	25	1,6 - 4,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 150	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 21MT-9225-6	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВПЭМ ТУ 3742-002-70567547- 2008 прямоточный с эластомерным уплотнением	5	35,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч18пдля отключения части магистрали	65	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 161рпожарный для установки на пожарных гидрантах	50	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б3р с герметичным перекрытием	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 70	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15Б1п	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж9запорный сальниковый	15	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						150		регулирующая арматура
Вентиль 15с94бкзапорный	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	20	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 008607-002запорный сальниковый	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж11запорный сальниковый	20	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль К3 22083запорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	25	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с65нжпрямоточный	15	1,6	под приварку	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	25	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль запорный угловой	10	40,0	штуцерное	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65ппрямоточный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65ппрямоточный	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	20	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КЗ 22083запорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с946к1регулирующий проходной	20	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	40	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15кч16п1запорный	40	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 14с17стсильфонный	20	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ UPT	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бк1регулирующий проходной	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-4	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-100	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль К-12-4	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бкзапорный	25	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бкзапорный	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	50	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль STA 15кч19пГОСТ 18163-72	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный сальниковый	15	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль КПЛ-1пожарный	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -40 до 50	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с94бк1регулирующий проходной	32	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с65нж	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нж1запорный проходной	15	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	15	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжпроходной	20	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	20	10,0	цапковое	ручное	У	вода и пар, газообразные	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 40 до 200		арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	25	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	50	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж9запорный сальниковый	25	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65п34	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 325	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный	15	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65пзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с65нж	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с51пзапорный сальниковый	32	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40 до 200		
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-025 запорный с графитовым уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 350	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж39пзапорный сальниковый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	40	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж39п3регулирующий	50	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-015запорный с сильфонным уплотнением	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжзапорный проходной сальниковый	25	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный проходной сальниковый	25	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300		регулирующая арматура
Вентиль Kv40-032запорный сальниковый	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	100	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный проходной сальниковый	32	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный сальниковый	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нжзапорный проходной сальниковый	40	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	80	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч14пТУ 84-2339-005-95	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль STA 15с65нж	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-020запорный с сифонным уплотнением	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный проходной сальниковый	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	50	10,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВТ	32	12,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Р-35	32	12,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж40пзапорный сифонный	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 200	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40пзапорный сифонный	65	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65бкзапорный проходной	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15тн5п2Мзапорный сифонный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды,	титан	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200		регулирующая арматура
Вентиль Kv45-025запорный с сильфонным уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3запорно-проходной с рукояткой	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-0запорный сальниковый	20	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль В3сильфонный	40	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40пзапорный сильфонный	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	32	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	50	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58нжзапорный	50	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	32	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15кч16нжзапорный	80	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 350	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль С21152запорный сальниковый	10	20,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 14с20пзапорный сальниковый угловой	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv40-040запорный сальниковый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-15-3	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-16-3	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч14пТУ 84-2339-005-95	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-032запорный с сильфонным уплотнением	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-032 запорный с графитовым уплотнением	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Ж83-Р1052под манометр	4	35,0	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-015 запорный с сильфонным уплотнением	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv40-050запорный сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж58бкпрямоточный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж39пзапорный сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-020 запорный с сильфонным уплотнением	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KBO-7406запорный продувочный угловой	6	40,0	штуцерное	ручное	У	газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжзапорный проходной сальниковый	40	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 40 до 300		
Вентиль 15с927нжпроходной	100	6,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗапорный проходной сальниковый	40	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с1нжзапорный сальниковый	32	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 11ч8бкфланцевый пробко- сальниковый чугунный, применяемый на трубопроводах и резервуарах в качестве запорного устройства	100	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-025 запорный с сильфонным уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3 ТУ 108.728-2000запорный	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорный	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-040 запорный с графитовым уплотнением	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 35 до 400		
Вентиль ВДХ 40/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	65	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-040запорный с сильфонным уплотнением	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	65	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	150	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с40псильфонный	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 45 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	100	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный сальниковый	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 999-20-0запорный	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 545	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж58бкпрямоточный	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40псильфонный	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 45 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-025 запорный с графитовым уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 350		
Вентиль 15нж39пзапорный сальниковый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	40	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж39п3регулирующий	50	4,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 450	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-015запорный с сальфонным уплотнением	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжзапорный проходной сальниковый	25	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный проходной сальниковый	25	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv40-032запорный сальниковый	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	100	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный проходной сальниковый	32	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный сальниковый	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нжзапорный проходной сальниковый	40	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16п1запорный	80	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный	15	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч14пТУ 84-2339-005-95	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с65нж	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-020запорный с сифонным уплотнением	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с52нж10запорный проходной сальниковый	40	6,3	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	50	10,0	под приварку	ручное	У	газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 40 до 200		арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВТ	32	12,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Р-35	32	12,5	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж40пзапорный сильфонный	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 200	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40пзапорный сильфонный	65	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65бкзапорный проходной	150	1,6	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15тн5п2Мзапорный сильфонный	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	титан	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-025запорный с сильфонным уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3запорно-проходной с рукояткой	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-0запорный сальниковый	20	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗсильфонный	40	10,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар,	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425		регулирующая арматура
Вентиль 15с40пзапорный сильфонный	80	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	32	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57бкзапорный	50	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58нжзапорный	50	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВМзапорный	32	16,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15кч16нжзапорный	80	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -25 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 350	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль С21152запорный сальниковый	10	20,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 14с20пзапорный сальниковый угловой	25	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv40-040запорный сальниковый	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-15-3	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-16-3	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15кч14пТУ 84-2339-005-95	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 225	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВФзапорный	20	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-032запорный с сильфонным уплотнением	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	50	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-032 запорный с графитовым уплотнением	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Ж83-Р1052под манометр	4	35,0	муфтовое	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-015 запорный с сильфонным уплотнением	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv40-050запорный сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж58бкпрямоточный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж39пзапорный сальниковый	50	4,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды,	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200		регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-020 запорный с сильфонным уплотнением	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжзапорный проходной	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KBO-7406запорный продувочный угловой	6	40,0	штуцерное	ручное	У	газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с57нжзапорный проходной сальниковый	40	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с927нжпроходной	100	6,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВФзапорный проходной сальниковый	40	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с1нжзапорный сальниковый	32	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 11ч8бкфланцевый пробко-	100	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сальниковый чугунный, применяемый на трубопроводах и резервуарах в качестве запорного устройства						нефтепродукты от -20 до 100		регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV234F-025 запорный с сильфонным уплотнением	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3 ТУ 108.728-2000запорный	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорный	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль BROENV215F-040 запорный с графитовым уплотнением	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -35 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А, со штурвалом	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль STA 15с22нжТУ 24-07-1248-80	65	4,0	фланцевое	ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68бкзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВФзапорный	25	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Kv45-040запорный с сильфонным уплотнением	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с18пзапорный проходной	65	2,5	фланцевое	ручное	У	аммиак, нефтепродукты от - 40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бкзапорный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65пзапорный проходной сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с27нжпроходной	150	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40псильфонный	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 45 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нжпрямоточный	100	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный сальниковый	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 999-20-0запорный	20	25,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 545	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с22нжзапорный проходной сальниковый	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -40 до	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						420		регулирующая арматура
Вентиль 15с58бкзапорный косой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от - 40 до 420	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж58бкпрямоточный	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с40псильфонный	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 45 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль УФ 27010-050	50	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с13нжзапорный проходной	6	2,5	цапковое	ручное	У	нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 13нж18п с обогревом	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВТР-1баллонный точной регулировки	3	16,0	штуцерное	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 13нж18п с обогревом	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 698-10-0	10	37,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1052-65-0запорный	65	23,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	40	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВЗ	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль C21150-020-31	20	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-100-32-0М запорный	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-100-25-0М запорный	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	15	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	20	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	25	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	32	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	40	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	50	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	65	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	80	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	100	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	125	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	150	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	200	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль GENEBREзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	20/15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеврезной с насадками ISO	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	25/20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	полимерный материал	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40		регулирующая арматура
Вентиль Hawle врезной с насадками ISO	25/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	25/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с ПЭ патрубками, ПЭ 100/ SDR 11	25/32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle врезной с насадками ISO	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой с внутренней резьбой на выходе	32/25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	32/25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	32/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	32/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	40/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеугловой с внутренней резьбой на выходе	40/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	40/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Hawle для вертикальной установки, с ЗАК-патрубком и муфтой ISO	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	40/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с ПЭ патрубками, ПЭ 100/ SDR 11	40/65	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	50/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой с внутренней резьбой на выходе	50/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	50/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	полимерный материал	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40		регулирующая арматура
Вентиль Hawle ремонтный для канализации с ZAK-отводом и ZAK-муфтой	50/65	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle еврезной с насадками ISO	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle еврезной с насадками ISO	65/25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle угловой с внутренней резьбой на выходе	65/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	65/50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	5	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	10	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	15	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	20	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	25	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 80 до 400		
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	32	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	40	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	50	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	65	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	100	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	150	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	200	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	250	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Лагохшланговый	25	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	50	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	100	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	150	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль УФ 27010-050	50	16,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с13нжзапорный проходной	6	2,5	цапковое	ручное	У	нефтепродукты от - 40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 13нж18п с обогревом	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВТР-1баллонный точной регулировки	3	16,0	штуцерное	ручное	УХЛ	газообразные среды от -60 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 13нж18п с обогревом	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 698-10-0	10	37,3	под приварку	рабочей средой	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1052-65-0запорный	65	23,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	40	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВЗ	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль C21150-020-31	20	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-100-32-0М запорный	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ-100-25-0М запорный	25	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	15	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	20	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	25	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	32	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	40	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	50	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	65	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	80	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	100	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	125	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	150	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль DOUGLAS CHERO для производства карбамида (мочевины)	200	2,0 - 75,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -196 до 600	жаропрочная сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль GENEBREзапорный	40	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль GENEBREзапорный	50	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 230	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	20/15	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеврезной с насадками ISO	25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	25/20	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	полимерный материал	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40		регулирующая арматура
Вентиль Hawle врезной с насадками ISO	25/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	25/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с ПЭ патрубками, ПЭ 100/ SDR 11	25/32	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle врезной с насадками ISO	32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой с внутренней резьбой на выходе	32/25	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	32/25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	32/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	32/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	40/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawлеугловой с внутренней резьбой на выходе	40/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	40/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Hawle для вертикальной установки, с ЗАК-патрубком и муфтой ISO	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	40/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с ПЭ патрубками, ПЭ 100/ SDR 11	40/65	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 228 и внешней резьбой EN 10226-1	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с устройством опорожнения, двухсторонней внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического опорожнения системы	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой, внутренняя резьба/ наружная резьба	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с внутренней резьбой ISO 229	50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	латунь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleврезной с насадками ISO	50/25	1,6	цапковое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawleугловой с внутренней резьбой на выходе	50/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	50/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до	полимерный материал	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						40		регулирующая арматура
Вентиль Hawle ремонтный для канализации с ZAK-отводом и ZAK-муфтой	50/65	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle еврезной с насадками ISO	65	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle еврезной с насадками ISO	65/25	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle угловой с внутренней резьбой на выходе	65/50	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle с муфтами ISO для ПЭ труб	65/50	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	полимерный материал	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	5	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	10	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	15	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	20	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGER поршневой шиберный	25	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 80 до 400		
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	32	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	40	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	50	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	65	1,6 - 6,3	муфтовое, под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	100	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	150	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	200	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль KLINGERпоршневой шиберный	250	1,6 - 6,3	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 80 до 400	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Лагохшланговый	25	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	50	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	100	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Лагохшланговый	150	0,1 - 10,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	40	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	65	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	20	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	25	2,5	под приварку, фланцевое,	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			штуцерное			от -60 до 450		арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	32	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 450		
Вентиль 15лс52нж10	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15лс52нж9	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 450		
Вентиль 15лс65нж	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	15	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	20	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс96нжугловой для манометра	3	40,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 50 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	15	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	20	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 15нж22нж	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	32	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	40	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	65	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	20	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	25	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	32	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж52нж	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 565		
Вентиль 15нж52нж10	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж52нж9	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 565		
Вентиль 15нж65бк	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	40	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	65	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 15лс22нж	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс22нж	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	20	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	25	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс51нжзапорный сальниковый	32	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 60 до 450		арматура
Вентиль 15лс52нж	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж10	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15лс52нж11	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж11	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс52нж9	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от - 60 до 450		
Вентиль 15лс65нж	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс65нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	15	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	20	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15лс96нжугловой для манометра	3	40,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 50 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	15	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	20	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	25	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	32	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	40	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	50	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	65	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж22нж	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж22нж	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	20	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	25	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж51нжзапорный сальниковый	32	2,5	под приварку, фланцевое, штуцерное	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, газообразные среды от -60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 60 до 565		арматура
Вентиль 15нж52нж10	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж10	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж52нж11	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж11	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	15	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	20	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	25	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	32	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж52нж9	40	6,3	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж64бкзапорный сальниковый	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -40 до 300		регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 565	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к45ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж656к59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15нж65бк59ТУ 26-07-409-87запорный сальниковый	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 420	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	15	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	20	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с маховиком	10	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3запорный	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 1с-11-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-4 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5запорный	50	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5Запорный	50	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту	10	25,0 - 50,0	под приварку	дистанционное, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	10	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3запорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	20	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 1с-12-32запорный	32	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-32Эзапорный	32	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Эзапорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной под электропривод	20	25,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40запорный	40	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40запорный	40	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40Эзапорный	40	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40Эзапорный	40	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5запорный	50	17,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	50	17,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5Эзапорный	50	17,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 1с-12-5Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной под электропривод	50	17,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-65запорный	65	23,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-65Эзапорный	65	23,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту	10	25,0 - 50,0	под приварку	дистанционное, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3запорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	20	16,5	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-32запорный	32	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-32Эзапорный	32	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3Эзапорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 1с-13-3Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной под электропривод	20	16,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5запорный	50	13,7	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 560	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	50	13,7	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5Эзапорный	50	13,7	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 560	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной под электропривод	50	13,7	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-65запорный	65	9,8	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 540	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-65Эзапорный	65	9,8	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 540	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-14-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	25	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-14-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-7-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-7-1 ТУ 108.728-2000запорный	80	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 1с-8-2запорный с цилиндрическим редуктором или под электропривод ЭП 300-25	80	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Эзапорный с цилиндрическим редуктором или под электропривод ЭП 300-25	80	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Э ТУ 108.728-2000запорный под электропривод	80	10,0	под приварку	под привод	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-9-2запорный с коническим редуктором	80	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-9-2 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 588-10-0запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 588-10-0запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-0запорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-Эзапорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 999-20-0запорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 999-20-Эзапорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	50	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	80	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	100	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	125	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	150	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	50	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	80	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	100	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	125	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	150	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением								арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	350	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	15	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	20	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	25	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	32	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с65нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 40 до 425		арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	15	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	20	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 15с68нжзапорный, применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке воды, пара и жидких и газообразных нефтепродуктов	25	16,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с маховиком	10	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3запорный	20	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-3 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	20	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-4 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	32	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5запорный	50	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	50	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-11-5Эзапорный	50	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 1с-12-1запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту	10	25,0 - 50,0	под приварку	дистанционное, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-1 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	10	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3запорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	20	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-32запорный	32	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-32Эзапорный	32	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Эзапорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной под электропривод	20	25,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40запорный	40	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль 1с-12-40запорный	40	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40Эзапорный	40	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-40Эзапорный	40	6,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5запорный	50	17,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	50	17,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5Эзапорный	50	17,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-5Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной под электропривод	50	17,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-65запорный	65	23,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-12-65Эзапорный	65	23,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-1 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту	10	25,0 - 50,0	под приварку	дистанционное, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 1с-13-3запорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	20	16,5	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-32запорный	32	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-32Эзапорный	32	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3Эзапорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	20	16,5 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-3Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной под электропривод	20	16,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5запорный	50	13,7	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 560	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5 ТУ 108.728-2000запорно- проходной с рукояткой	50	13,7	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5Эзапорный	50	13,7	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 560	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-5Э ТУ 108.728-2000запорно- проходной с приводной головкой под маховик,	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод,	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шарнирную муфту, электропривод				ручное				арматура
Вентиль 1с-13-5Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной под электропривод	50	13,7	под приварку	под привод	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-65запорный	65	9,8	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 540	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-13-65Эзапорный	65	9,8	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 540	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-14-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с рукояткой	25	25,0	под приварку	ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 350	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-14-5 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	50	13,7 - 25,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар от -60 до 560	жаропрочная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-7-1 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-7-1 ТУ 108.728-2000запорный	80	6,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2запорный с цилиндрическим редуктором или под электропривод ЭП 300-25	80	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Эзапорный с цилиндрическим редуктором или под электропривод ЭП 300-25	80	10,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Э ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-8-2Э ТУ 108.728-2000запорный под электропривод	80	10,0	под приварку	под привод	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль 1с-9-2запорный с коническим редуктором	80	10,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 1с-9-2 ТУ 108.728-2000запорно-проходной с приводной головкой под маховик, шарнирную муфту, электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку	дистанционное, под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 588-10-0запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 588-10-0запорный	10	37,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от 1 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-0запорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 998-20-Эзапорный	20	37,3	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -45 до 280	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 999-20-0запорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль 999-20-Эзапорный	20	25,0	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 545	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	50	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	80	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	100	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	125	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 10сильфонный запорный или регулирующий	150	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	50	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	80	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	100	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	125	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль А 11сильфонный запорный или регулирующий	150	20,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	15	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	20	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA	25	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением						120		регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	32	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.020балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	350	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ARI-Armaturen ARI-ASTRA 12.042балансировочный проходной с сальниковым уплотнением	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	15	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	20	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	25	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ARI-Armaturen ARI-EURO-WEDI запорный с мягким седлом	32	0,6 - 1,6	под приварку, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 400		арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 400		арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	15	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	20	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	25	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	32	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	40	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	50	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	65	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	80	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	100	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	125	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	150	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	200	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	250	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	300	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	15	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	20	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	25	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	32	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	40	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	50	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 500		арматура
Вентиль Tescofi R5281	65	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	80	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	100	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	125	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	150	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	200	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	250	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	300	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	32	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Tescofi R6150	40	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	50	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6241сливной для нисходящего и восходящего потоков	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6241сливной для нисходящего и восходящего потоков	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5240прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						30 до 400		арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5263прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	15	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	20	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	25	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	32	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	40	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	50	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	65	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	80	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	100	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	125	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	150	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	200	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	250	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5264прямоточный или угловой, с запирающим элементом из нержавеющей стали	300	4,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	15	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	20	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	25	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	32	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	40	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	50	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -30 до 400		арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	65	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	80	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	100	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	125	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	150	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	200	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	250	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5265сильфонный	300	5,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, газообразные среды от -30 до 400	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	15	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	20	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	25	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R5281	32	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Tescofi R5281	40	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	50	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	65	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	80	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	100	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	125	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	150	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	200	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	250	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R5281	300	10,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от - 30 до 500	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	15	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	20	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	25	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Tescofi R6150	32	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	40	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6150	50	1,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6200наклонный, с прямым проходом или угловой	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	15	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	20	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	40	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	50	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	80	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Тесofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Tescofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6201наклонный, с прямым проходом или угловой	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -30 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6241сливной для нисходящего и восходящего потоков	25	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Tescofi R6241сливной для нисходящего и восходящего потоков	32	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль TescofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	25	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль TescofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	32	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль TescofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	40	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль TescofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	50	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль TescofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся,	65	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут,	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнение PTFE			цапковое				сталь	арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	80	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	100	0,6 - 1,6	под приварку, хомут	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	10	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	12	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	15	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	20	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	25	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	32	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	40	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	50	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	25/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	25/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	32/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	32/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	40/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с концом ZAK и муфтой ZAK	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	40/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	50/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	50/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	50/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	65/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 100/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 15/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 20/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 25/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 32/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 50/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ВДХ 80/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	6	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	6	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	10	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	10	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	15	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	15	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	25	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	25	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	32	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	40	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	50	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	65	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	80	0,6 - 1,6	муфтовое, под приварку, хомут, цапковое	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiRMCINOXTARмембранный с дугообразным проходом, самоочищающийся, уплотнение PTFE	100	0,6 - 1,6	под приварку, хомут	ручное	У	пищевые среды от - 30 до 80	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	10	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	12	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	15	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	20	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	25	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	32	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	40	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ТесofiVS1340 сильфонный SELFA, уплотнение PTFE	50	3,0	штуцерное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	25/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	25/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	32/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	32/32	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	40/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с концом ZAK и муфтой ZAK	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	40/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	40/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	50/32	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	50/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKугловой с ZAK-патрубком и муфтой ISO, для вертикальной установки	50/40	1,6	муфтовое	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль Hawle ZAKдомового ввода, с горизонтальным выходом, с концом ZAK и муфтой ISO	65/40	1,6	комбинированное	ручное	У	вода и пар от -20 до 40	чугун	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 100/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	100	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 125/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 125/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	125	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 15/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	15	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 150/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 150/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	150	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 20/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	20	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 200/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 200/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	200	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 25/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	25	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 250/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 250/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	250	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 32/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	32	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 40/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 40/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	40	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 50/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	50	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты,	нержавеющая сталь, полимерный материал,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
герметичности А						пищевые среды от - 50 до 150	углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВДХ 65/16.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 65/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	65	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/10.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/10.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/16.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/6.1диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВДХ 80/6.2диафрагмовый химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, класс герметичности А	80	0,6 - 1,6	фланцевое	ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от - 50 до 150	нержавеющая сталь, полимерный материал, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	6	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные	молибденсодержащая сталь, нержавеющая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						среды, нефтепродукты от - 40 до 200	сталь, углеродистая сталь	арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	6	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	10	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	10	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	15	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗзапорный угловой	15	32,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 60 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Вентиль ВЗ угловой	25	32,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 200	молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-
Красноярск (391)204-63-
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-
Нижний Новгород (831)429-08-
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-
Челябинск (351)202-03-
Череповец (8202)49-
Ярославль (4852)69-

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>