По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | http://penzarmatura.nt-rt.ru

Задвижка шиберная

Шиберная задвижка представляет собой конструкцию арматуры с затвором в виде диска. Затвор задвижки движется вдоль уплотнительных поверхностей седла корпуса и перпендикулярно движению потока рабочей среды. Данный вид устройств относится к параллельным задвижкам, конструкция которых предполагает, что уплотнительные поверхности расположены параллельно друг к другу. Затвор шиберной задвижки представляет собой тонкий металлический плоский диск, способный разрезать включения в транспортируемую среду. Изделие применяется в целлюлозно-бумажной промышленности, на очистных сооружениях, в канализационных системах, в пищевой, энергетической, химической и других видах промышленности.

Устройство и принцип работы шиберной задвижки

Задвижка состоит из корпуса с крышкой, затвора и присоединительных патрубков, отходящих от корпуса, которыми устройство подсоединяется к трубопроводу. В корпусе задвижки предусмотрено отверстие, через которое проходит рабочая среда. Затвор задвижки помещен внутрь корпуса и перемещается вверх и вниз, аналогично ножу. Управление задвижкой осуществляется обычно через привод или вручную. При ручном управлении при повороте рукоятки, шпиндель передает движение к затвору, который, поднимаясь, открывает проход внутри корпуса задвижки для рабочей среды. При механическом управлении движение передается от привода. В закрытом положении затвор опущен, перекрывая собой проход для среды.

Область применения

Шиберная задвижка используется в условиях, когда рабочая среда сильно загрязнена, а требования к герметичности устройства невелики. Чаще всего данный тип задвижек используется как запорная арматура, перекрывающая поток рабочей среды, но можно встретить ее применение и в качестве регулирующей арматуры, изменяющей расход среды.

Достоинства и недостатки конструкции

К преимуществам шиберной задвижки относят простоту ее конструкции, малое гидравлическое сопротивление, возможность использования для сред с твердыми включениями. К недостаткам этих задвижек относят их низкую степень герметичности и большую строительную высоту.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ	100	0,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 60	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ	125	0,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 60	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ импортная	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	50	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	65	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	80	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	65	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	100	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ШПМ-100	100	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	100	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж80бк клиновая	50	6,3	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вязкие кристаллизующиеся среды, нефтепродукты	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						от -40 до 80		арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	125	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	125	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ШПМ-200	200	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	150	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	150	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-25 маслонаполненная запорная, производства Корвет	65	25,0	фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	200	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi V3200 с наклонным прямоугольным ножом из нержавеющей стали, со штурвалом	100	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ 6,3-125.000	125	6,3	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМ 65-25 маслонаполненная	65	25,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	50	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-	50	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал						от 0 до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 50-35 ЛК маслонаполненная	50	35,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	65	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	200	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	65	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	80	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМШ 40-210	40	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	80	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-21	65	21,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	100	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	100	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	50	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМШ 65-210 производства Воткинский завод	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж680бк клиновая с пневмоприводом	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-21 К1 маслонаполненная	65	21,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	125	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	250	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	125	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМ 65-210 производства Корвет	65	21,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	65	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	65	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМ 65-21 маслонаполненная	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар от -60 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	150	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	150	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	80	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	250	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗДШ 65-210 дисковая	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-210 прямоточная полнопроходная, производства Станкомаш Челябинск	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-210 прямоточная полнопроходная, производства Воронеж	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	80	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	300	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	100	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	100	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗПШ-65Х21 ТУ 39-00217538-25-97 с уплотнением металл по металлу, класс герметичности А, производства ЮгоКама	65	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 250	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	300	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	125	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	125	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	200	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ПТ19001-150-02 ТУ 3742-009-05749375-2001 ножевая	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 5 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 100-210 маслонаполненная запорная	100	21,0	фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -70 до 60	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	200	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ	500	8,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение белый EPDM	100	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	150	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС1	65	21,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 120	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная УКАФ 001-065	65	21,0	фланцевое	ручное	У, УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 120	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	150	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗПМ 65Х35 прямоточная полнопроходная, производства Станкомаш Челябинск	65	35,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 120	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	400	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	250	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение	100	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
EPDM, под электропривод						среды от 4 до 80		арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	250	1,0	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС производства Корвет	100	6,3	фланцевое	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС производства Корвет	100	16,0	фланцевое	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	400	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ	600	8,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМС 65-350 прямоточная полнопроходная, производства Корвет	65	35,0	фланцевое	ручное	УХЛ	агрессивные среды от -60 до 45	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	200	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	300	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШС производства Корвет	100	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	300	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	200	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	2,5	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с пневмоприводом двухстороннего действия	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	500	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	250	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	250	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	350	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	500	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-	350	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал						от 0 до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	300	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	300	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	350	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	250	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	300	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	400	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из	400	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу						вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	350	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	400	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	450	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с редуктором	300	0,1	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	300	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	450	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	500	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	50	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	400	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	100	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	350	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	500	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	350	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с электроприводом Bernard SRA6	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	500	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard 230B	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	350	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	125	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с электроприводом Bernard SRA6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом Bernard SAR6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	200	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-03EP с выдвижным шпинделем и пневмоприводом	500	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом Bernard SAR6	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	400	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электроприводом Bernard SAR 6								
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	400	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение силикон, с электроприводом Bernard SAR6 400B	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	600	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	400	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA SA07.5	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с905нж под электропривод, производства Усть-Каменогорск	700	8,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с905нж под электропривод, производства Тяжпромарматура	500	8,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6 IP68	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	600	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение Витон, с электроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	600	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электроприводом Bernard ST14								
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, под электропривод	400	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с редуктором	600	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, удлиненный шток 2 м	500	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	400	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС производства Корвет	100	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	300	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	200	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	2,5	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с пневмоприводом двухстороннего действия	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение	200	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
металл по металлу, под электропривод						среды от 4 до 80		арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	500	1,6	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	250	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	250	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	350	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с35нж	500	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	350	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	300	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	300	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства	350	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ТЕНАСО								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	250	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	300	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	400	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	400	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	350	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	400	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	450	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с редуктором	300	0,1	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	300	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	450	0,7	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	500	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	50	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	400	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	100	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	350	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	500	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	350	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с электроприводом Bernard SRA6	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO	500	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО						нефтепродукты от -5 до 50		регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard 230B	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	350	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	125	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение нитрил, с электроприводом Bernard SRA6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом Bernard SAR6	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi 3400-B04NI с выдвижным шпинделем и электроприводом Bernard	200	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-03EP с выдвижным шпинделем и пневмоприводом	500	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом Bernard SAR6	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из	100	1,0	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом				в комплекте с приводом		вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	400	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SAR 6	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	400	0,7	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение силикон, с электроприводом Bernard	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
SAR6 400B								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства ТЕНАСО	600	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, под электропривод	400	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA SA07.5	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с905нж под электропривод, производства Усть-Каменогорск	700	8,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с905нж под электропривод, производства Тяжпромарматура	500	8,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi со сквозным ножом из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard SRA6 IP68	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	600	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение Витон, с электроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом AUMA	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 2,5	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу	600	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом Bernard ST14	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, под электропривод	400	0,7	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с электроприводом AUMA	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, с редуктором	600	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi нож из нержавеющей стали, уплотнение металл по металлу, удлиненный шток 2 м	500	0,4	фланцевое	ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG6400-004EP с выдвижным шпинделем, под электропривод	400	1,0	стяжное	под привод	УХЛ	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -10 до 130	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ERHARD	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	350	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	400	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	450	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	500	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	600	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	350	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	400	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	450	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	500	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	600	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	50	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	50	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	65	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	65	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	250	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	250	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	350	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	350	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	400	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	400	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ:	40	1,0	фланцевое	под привод в комплекте	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности				с приводом				арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического	125	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
производства, бумажной промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического	350	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
производства, бумажной промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	450	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	450	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического	500	0,4	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
производства, бумажной промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	600	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	350	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	400	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	450	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	500	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ERHARD	600	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	350	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	400	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	450	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	500	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная FAF Vana ножевая	600	1,0 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	50	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	50	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	65	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	65	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	250	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	250	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	300	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	350	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	350	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	400	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Hawle с невыдвижным шпинделем	400	0,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	40	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	40	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для	50	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности				в комплекте с приводом		нефтепродукты от -10 до 120	чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	65	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	100	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	125	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	125	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для	150	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности				в комплекте с приводом		нефтепродукты от -10 до 120	чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной	300	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	300	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для	350	0,7	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности				в комплекте с приводом		нефтепродукты от -10 до 120	чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	350	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	400	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной	450	0,7	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности								
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	450	0,7	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,4	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	500	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	600	0,4	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности							чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная JAFAR для подземной установки, для жидких и сухих веществ: канализации, питьевой и промышленной воды, химического производства, бумажной промышленности	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	25	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	32	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	40	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	50	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	65	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	80	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	100	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	150	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	200	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	300	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	350	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	400	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	2,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	2,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	4,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1050	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1050	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	500	8,0	под приварку, фланцевое	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	600	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	8,0	под приварку, фланцевое	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	1200	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс935нж	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ	250	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких сред								
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	25	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	32	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	40	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	50	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	65	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	80	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	100	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	150	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008	200	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	300	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	350	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	400	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	2,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	1,6	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	2,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	4,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1050	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс901р с выдвижным шпинделем, под электропривод	1050	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	500	8,0	под приварку, фланцевое	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	600	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	700	8,0	под приварку, фланцевое	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	1000	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс905нжМ с выдвижным шпинделем, под электропривод	1200	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30лс935нж	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс935нж	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30лс970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ	50	1,6 - 16,0	под приварку,	под привод	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое	в комплекте с приводом			легированная сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нжб70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нжб70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ	65	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое				легированная сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод,	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные	легированная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008				ручное		среды от -60 до 80	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ	900	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое				легированная сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30нж70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	УХЛ	нефтепродукты от -60 до 100	жаропрочная сталь, легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ	50	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ	800	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ	50	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких сред								
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с570нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с670нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	50	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ	50	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	65	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	80	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	400	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	500	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	600	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	700	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	800	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ	800	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	900	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1000	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ	50	1,6 - 16,0	под приварку,	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое					регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с70нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	25	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	32	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	40	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	50	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ	65	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод,	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные	легированная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-008-96455923-2008				ручное		среды от -60 до 80	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	80	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	100	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	150	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	200	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ	65	16,0 - 35,0	под приварку,	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред			фланцевое			до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
жидких сред								
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС,	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO	125	1,6	стяжное	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%				ручное		от -40 до 300		регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	450	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	700	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008	1200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж ТУ 3741-005-96455923-2008 литая надземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	80	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	250	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	300	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	350	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая	400	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред				с приводом				арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	450	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	500	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	600	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	700	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	800	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	900	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1000	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1050	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с970нж-01 ТУ 3741-005-96455923-2008 литая подземная, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	1200	1,6 - 16,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	25	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	32	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	40	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	50	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	65	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	80	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	100	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	150	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 30с971нж ТУ 3741-008-96455923-2008	200	16,0 - 35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	абразивные среды и пульпа, газообразные среды от -60 до 80	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС,	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31лс71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31нж71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС,	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31нж71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других	25	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	32	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	40	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	50	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	65	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	80	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	100	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС,	150	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред								арматура
Задвижка шиберная 31с71нж1 ТУ 3741-008-96455923-2008 литая ЗМС, применяемая на трубопроводах по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и токсичных жидких сред	200	16,0 - 35,0	под приварку, фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%								арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	450	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN MV однонаправленная ножевая, для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц до 5%	700	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от -40 до 300	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-500-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-500-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-8 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1200-8 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-300-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-300-5 для эксплуатации на	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности				с приводом				арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-350-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-350-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-400-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-400-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-500-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-500-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-7 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-300-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-300-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-350-3 для эксплуатации на	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности				с приводом				арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-350-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-400-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-400-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-500-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-500-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-7 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-8 для эксплуатации на	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности				с приводом				арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	50	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	65	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	80	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	100	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	125	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	150	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	200	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства	250	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ТЕНАСО								
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	300	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	350	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	400	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	500	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	600	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	350	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	400	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	700	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	800	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	900	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	1000	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	1200	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства VAG Armaturen	400	0,8	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства VAG Armaturen	500	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства VAG Armaturen	600	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или	400	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,2	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,2	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,2	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	700	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	800	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-500-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-500-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 063/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	4,0 - 6,3	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2	800	4,0 - 6,3	под приварку,	под привод	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
063/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности			фланцевое	в комплекте с приводом		нефтепродукты от -15 до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1000-8 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-1200-8 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса	1200	8,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-300-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-300-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-350-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-350-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-400-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-400-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-500-3 для эксплуатации на магистральных	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-500-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 080/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1000-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-7 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-1200-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-300-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-300-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	300	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-350-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-350-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	350	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-400-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-400-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	400	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-500-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-500-5 для эксплуатации на	500	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности				с приводом				арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-700-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-700-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	700	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-800-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 100/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	10,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1000-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1000	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-7 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-1200-9 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 125/80-800-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	800	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1050-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1050	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-3 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах	1200	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
объектов энергетического комплекса и химической промышленности								
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-5 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	15,0	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная S 85.1 123.3-2 150/80-1200-8 для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах, технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности	1200	12,5	под приварку, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	50	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	65	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	80	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	100	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	125	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение	150	1,0	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
wafer или luger, производства ТЕНАСО								
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	200	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	250	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	300	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	350	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	400	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	500	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TAP W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	600	0,4	стяжное, фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -40 до 200	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	350	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей	400	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО								арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	500	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение luger, производства ТЕНАСО	600	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	700	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	800	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	900	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	1000	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Setcom TDO W/L ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, исполнение wafer или luger, производства ТЕНАСО	1200	0,2	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства VAG Armaturen	400	0,8	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали,	500	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
полнопроходная, производства VAG Armaturen								
Задвижка шиберная VAG Armaturen VAG ZETA ножевая, диск из нержавеющей стали, полнопроходная, производства VAG Armaturen	600	0,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар от -5 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или	300	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,7	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,2	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,2	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	900	0,2	стяжное	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное		вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80		регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	700	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VG3400-00NI с выдвижным шпинделем, тип управления штурвал	800	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, пищевые среды от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	150	1,0	стяжное	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное		вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил,	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	600	0,3	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное			сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	1000	0,1	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное			сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	100	1,0	стяжное	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное		вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	250	1,0	стяжное	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное		вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая,	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	500	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	600	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
содержанием твердых частиц								
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная	700	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц								арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	800	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	14,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	21,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-65 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	65	70,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-80 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	80	21,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-80 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	80	35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	250	1,0	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное			сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS3400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	65	1,0	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное			сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка	150	1,0	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод				ручное			сталь, чугун	регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, с рычагом, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды, пищевые среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
пневмоприводом, под электропривод								
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	450	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	500	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, со штурвалом, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	600	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	700	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	800	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	900	0,3	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая, уплотнение нитрил, диск чугун, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод	1000	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная Tecofi VGS6400 ножевая со	1200	0,1	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, вязкие кристаллизующиеся среды от 4 до 80	молибденсодержащая сталь, чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сквозным ножом, уплотнение нитрил, диск - чугун или нержавеющая сталь, с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод								арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	500	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 100		арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN WB	600	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -10 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
содержанием твердых частиц								
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	700	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная EBRO ARMATUREN XV двунаправленная ножевая для жидкостей, текучих сыпучих материалов и суспензий с содержанием твердых частиц	800	0,4	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	14,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	21,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-100 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	100	35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-65 прямоточная полнопроходная с	65	70,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком							углеродистая сталь	арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-80 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	80	21,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗМГ-80 прямоточная полнопроходная с принудительной подачей смазки, с уплотнением в затворе металл по металлу, с невыдвижным штоком	80	35,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 121	легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока	300	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков								
Задвижка шиберная ЗШ-350-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-6,3 ТУ 374137-002-05785572-	350	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков								арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-8,0 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-1,6 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-10,0 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-12,5 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-400-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-500-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-500-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-600-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-700-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-800-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-800-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-100-16-КМ	100	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-100-25-КМ	100	25,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-16-КМ	50	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-25-КМ	50	25,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-50-КМ	50	50,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-80-50-КМ	80	50,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод	350	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод	350	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод, возможно подземное исполнение	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод, возможно подземное исполнение	500	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электропривод, возможно подземное исполнение							углеродистая сталь	регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-300-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	300	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и	350	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков								
Задвижка шиберная ЗШ-350-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	350	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-350-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока	350	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков								
Задвижка шиберная ЗШ-400-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-4,0 ТУ 374137-002-05785572-	400	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков								арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-6,3 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-400-8,0 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	400	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-1,6 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-10,0 ТУ 374137-002-05785572- 97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-500-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-500-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-600-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-600-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-600-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	600	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-700-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-700-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-1,6 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	1,6	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-10,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШ-800-12,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	12,5	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-2,5 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-4,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	4,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-6,3 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	6,3	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШ-800-8,0 ТУ 374137-002-05785572-97 применяемая в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков	800	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -15 до 80	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная ЗШС-100-16-КМ	100	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-100-25-КМ	100	25,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-16-КМ	50	16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-25-КМ	50	25,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-50-50-КМ	50	50,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная ЗШС-80-50-КМ	80	50,0	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	УХЛ	газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	100	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	150	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	200	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей	200	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	250	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства								
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная КСА18 ТУ 3741-005-62603588-2010 полнопроходная для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства	300	1,6 - 16,0	под приварку	под привод, ручное	Т, У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -200 до 560	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод	350	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод	350	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод, возможно подземное исполнение	500	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод, возможно подземное исполнение	500	10,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Задвижка шиберная МА 11103 под электропривод, возможно подземное исполнение	700	8,0	под приварку	под привод	У, УХЛ	нефтепродукты от -60 до 80	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | http://penzarmatura.nt-rt.ru