

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Заслонка



Заслонка - конструкция запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, запирающий элемент которой выполнен в форме диска, поворачивающегося на оси. Чаще всего это устройство называют дисковым затвором. Заслонка используется для полного или частичного перекрытия потока рабочей среды и широко применяется в газовой и нефтяной промышленности, а также в системах отопления и водоснабжения.

Устройство и принцип действия

Заслонка представляет собой корпус цилиндрической формы (редко - квадратной), по внешнему виду напоминающий короткий отрезок трубы. Внутри корпуса расположена ось, на которой закреплен затвор. Затвор движется вращательно, поворачиваясь на 90°. Ось может быть расположена перпендикулярно или под углом по отношению к направлению потока рабочей среды. Другими словами, ось может быть расположена вертикально или горизонтально.

Управление затвором обычно осуществляется при помощи привода. При передаче движения от привода, затвор поворачивается вокруг оси, открывая, таким образом, проход корпуса, через который проходит рабочая среда. В положении «закрыто» диск затвора полностью перекрывает проход. Чтобы заслонка обеспечивала необходимую герметичность в закрытом положении, внутри корпуса также расположены уплотнительные поверхности, представляющие собой металлическое или резиновое кольцо, к которому прижимаются внешние края диска.

Затвор обычно выполняется либо в форме плоского диска, либо в форме линзового диска, утолщающегося к центру.

Разновидности конструкций

Чаще всего заслонки выполняются круглыми, но также можно встретить и прямоугольные конструкции. В этом случае затвор представляет собой плоскую пластину. В зависимости от количества пластин заслонки делятся на одинарные и многостворчатые.

Достоинства и недостатки конструкции

К основным достоинствам заслонок относят их малую строительную длину и высоту: у устройства очень короткий корпус, высота которого чуть превышает условный проход трубопровода, на который установлена заслонка. Кроме того, у изделия небольшая масса, а его конструкция отличается простотой и легкостью в эксплуатации. Также к достоинствам можно отнести небольшое усилие, требующееся для открытия затвора, и быстрое срабатывание. Положение затвора в открытом состоянии обеспечивает малое гидравлическое сопротивление и отсутствие противодействия рабочей среды.

К недостаткам заслонок относят их низкую герметичность. Для повышения герметичности обычно в качестве уплотнительной поверхности используют резиновый шнур. Тем не менее, большая часть устройств соответствует классам герметичности В и С, которые предполагают, что даже при закрытом положении затвора образуются протечки.

Область применения

Следует отметить, что стоимость заслонок относительно невелика, и чем больше условный проход, тем выгоднее установка заслонки. Чаще всего устройства используются в воздуховодах и газоходах, то есть в системах, в которых условные проходы велики, а требования к герметичности - низки.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗМС 30 малого сопротивления	30	0,1	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 30 малого сопротивления	40	0,1	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 30 малого сопротивления	50	0,1	фланцевое в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 40 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-040 поворотная	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 610-16-040 поворотная, диск из латуни, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-050 поворотная	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 610-16-050 поворотная, диск из латуни, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-E-065 поворотная	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 610-16-065 поворотная, диск из латуни, уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-E-080 поворотная	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-040 поворотная с уплотнением EPDM	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка LKB-2 Alfa Laval поворотная	25	1,0	стяжное	под привод	У	пищевые среды от -10 до 95	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 610-16-080 поворотная, диск из латуни, уплотнение NBR	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-050 поворотная с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-040 поворотная с уплотнением EPDM	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-050 поворотная с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-065 поворотная с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-065 поворотная с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	25	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 622В-16-080 поворотная с уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-100 поворотная	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3МС регулирующая малого сопротивления	50	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-080 поворотная с уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка LKB-2 Alfa Laval поворотная	40	1,0	стяжное	под привод	У	пищевые среды от -10 до 95	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	25	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	25	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	32	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 610-16-100 поворотная, диск из латуни, уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	50	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	40	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	32	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-100 поворотная с уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	32	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	50	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-100 поворотная с уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления	50	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	40	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	15	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	40	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	50	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением EPDM, производства Niob Fluid	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	20	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 060 регулирующая малого сопротивления	60	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением EPDM, производства Niob Fluid	15	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 30 регулирующая малого сопротивления	30	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 497-Е-125 поворотная	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 40 регулирующая малого сопротивления	40	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления	70	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением EPDM, производства Niob Fluid	20	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 50 регулирующая малого сопротивления	50	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления	80	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением EPDM, производства Niob Fluid	20	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от -30 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления	80	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	65	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 60 регулирующая малого сопротивления	60	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-150 поворотная	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 80 регулирующая малого сопротивления	80	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС 70 регулирующая малого сопротивления	70	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 613-16-125 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	65	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-125 поворотная с уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3МС регулирующая малого сопротивления	90	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3МС 80 регулирующая малого сопротивления	80	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	65	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-15 дроссельная	15	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3МС 90 регулирующая малого сопротивления	90	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-20 дроссельная	20	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-125 поворотная с уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-150 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-15 дроссельная	15	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-150 поворотная с уплотнением EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД-20 дроссельная	20	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	80	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗМС регулирующая малого сопротивления, импортная	65	1,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-150 поворотная с уплотнением EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	80	1,0	муфтовое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	80	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-25 дроссельная	25	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4301 прямая, тип Баттерфляй, производства Niob Fluid	100	1,0	под приварку	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-200 поворотная	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-25 дроссельная	25	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 4302 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	100	1,0	комбинированное	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-32 дроссельная	32	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-40 дроссельная	40	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 3Д 4303 прямая с уплотнением Silicon, производства Niob Fluid	100	1,0	фланцевое	ручное	УХЛ	вода и пар, пищевые среды от -55 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-50 дроссельная	50	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-70 дроссельная	70	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-80 дроссельная	80	0,1	муфтовое, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-32 дроссельная	32	0,1	муфтовое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-40 дроссельная	40	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-200 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-50 дроссельная	50	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-70 дроссельная	70	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-100 дроссельная	100	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-80 дроссельная	80	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-100 дроссельная	100	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 622В-16-200 поворотная с уплотнением EPDM	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД-150 дроссельная	150	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-125 дроссельная	125	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-175 дроссельная	175	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-250 поворотная	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-125 дроссельная	125	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-200 поворотная с уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-150 дроссельная	150	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-200 дроссельная	200	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-175 дроссельная	175	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-200 дроссельная	200	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-250 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-300 поворотная	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-250 дроссельная	250	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗР1 1/2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	40	0,6	муфтовое, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-250 дроссельная	250	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ7.08.00 дроссельная под электропривод	65	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ7.08.00-01 дроссельная под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-300 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	50	0,6	муфтовое, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-300 дроссельная	300	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР2 1/2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ12.02.00 дроссельная под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-300 дроссельная	300	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-350 дроссельная	350	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР3-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-10-250-г поворотная с уплотнением EPDM и редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД-350 дроссельная	350	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 150-2.00 дроссельная под электропривод	150	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-50 дроссельная под электропривод (МЭО)	50	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-70 дроссельная под электропривод (МЭО)	70	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 200-2.00 дроссельная под электропривод	200	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР4-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-80 дроссельная под электропривод (МЭО)	80	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 50-11.00 дроссельная под электропривод	50	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-100 дроссельная под электропривод (МЭО)	100	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-125 дроссельная под электропривод (МЭО)	125	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-150 дроссельная под электропривод (МЭО)	150	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-175 дроссельная под электропривод (МЭО)	175	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-200 дроссельная под электропривод (МЭО)	200	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 624В-10-300-г поворотная с уплотнением EPDM и редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-400 дроссельная	400	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-250 дроссельная под электропривод (МЭО)	250	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная	500	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-400 дроссельная	400	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 65-11.00 дроссельная под электропривод	65	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 250-2.00 дроссельная под электропривод	250	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-300 дроссельная под электропривод (МЭО)	300	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ4.08.00 дроссельная с электроприводом	50	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная	500	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ1.08.00 дроссельная с электроприводом	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 80-11.00 дроссельная под электропривод	80	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ1.08.00-01 дроссельная с электроприводом	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка БГ2.08.00 дроссельная с электроприводом	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ5.10.00 дроссельная с электроприводом	150	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-350 дроссельная под электропривод (МЭО)	350	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ8.10.00 дроссельная с электроприводом	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 100-11.00 дроссельная под электропривод	100	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 150-11.00 дроссельная под электропривод	150	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-400 дроссельная под электропривод (МЭО)	400	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная под электропривод (МЭО)	500	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 350-2.00 дроссельная под электропривод	350	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 400-2.00 дроссельная под электропривод	400	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 200-11.00 дроссельная под электропривод	200	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	50	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00-01 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	65	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД 250-11.00 дроссельная под электропривод	250	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00-02 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	80	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00-03 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	100	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 300-11.00 дроссельная под электропривод	300	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5804.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	150	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	200	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00-01 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	250	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00-02 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	300	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 300-2.00 дроссельная под электропривод	300	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 32ч1р регулирующая с червячным редуктором	25	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 32ч3р регулирующая с червячным редуктором	50	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 32ч1р регулирующая с червячным редуктором	10	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	50	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка	50	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	65	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	80	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	100	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	125	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	125	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	150	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	150	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	200	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка	250	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	300	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 08.9206.002СБ поворотная	400	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 08.9206.003СБ поворотная	600	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.517 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	400	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.518 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	500	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.604 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	100	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.670 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	350	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.671 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	600	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-1000 поворотная с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-1000 поворотная, под пневмопривод, под электропривод	1000	1,0	стяжное	под привод в комплекте с	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				приводом		15 до 130		арматура
Заслонка 3Д-175 дроссельная	175	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-250 поворотная	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-125 дроссельная	125	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-16-200 поворотная с уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-150 дроссельная	150	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-200 дроссельная	200	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-175 дроссельная	175	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-200 дроссельная	200	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-250 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-300 поворотная	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-250 дроссельная	250	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Р1 1/2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	40	0,6	муфтовое, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-250 дроссельная	250	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 200		регулирующая арматура
Заслонка БГ7.08.00 дроссельная под электропривод	65	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ7.08.00-01 дроссельная под электропривод	80	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 613-16-300 поворотная, диск из чугуна, уплотнение NBR	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Р2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	50	0,6	муфтовое, фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-300 дроссельная	300	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Р2 1/2-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ12.02.00 дроссельная под электропривод	100	0,6	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-300 дроссельная	300	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-350 дроссельная	350	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Р3-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-10-250-г поворотная с уплотнением EPDM и редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д-350 дроссельная	350	0,1	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД 150-2.00 дроссельная под электропривод	150	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-50 дроссельная под электропривод (МЭО)	50	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-70 дроссельная под электропривод (МЭО)	70	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 200-2.00 дроссельная под электропривод	200	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР4-6 регулирующая с пропорциональным или позиционным регулированием, с приводом REGADA	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 70	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-80 дроссельная под электропривод (МЭО)	80	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 50-11.00 дроссельная под электропривод	50	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-100 дроссельная под электропривод (МЭО)	100	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-125 дроссельная под электропривод (МЭО)	125	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-150 дроссельная под электропривод (МЭО)	150	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-175 дроссельная под электропривод (МЭО)	175	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-200 дроссельная под электропривод (МЭО)	200	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 624В-10-300-г поворотная с уплотнением EPDM и редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗД-400 дроссельная	400	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-250 дроссельная под электропривод (МЭО)	250	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная	500	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 50	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-400 дроссельная	400	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 65-11.00 дроссельная под электропривод	65	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 250-2.00 дроссельная под электропривод	250	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-300 дроссельная под электропривод (МЭО)	300	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ4.08.00 дроссельная с электроприводом	50	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная	500	0,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ1.08.00 дроссельная с электроприводом	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 80-11.00 дроссельная под электропривод	80	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ1.08.00-01 дроссельная с электроприводом	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ2.08.00 дроссельная с электроприводом	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка БГ5.10.00 дроссельная с электроприводом	150	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-350 дроссельная под электропривод (МЭО)	350	0,1	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка БГ8.10.00 дроссельная с электроприводом	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 100-11.00 дроссельная под электропривод	100	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 150-11.00 дроссельная под электропривод	150	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-400 дроссельная под электропривод (МЭО)	400	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД-500 дроссельная под электропривод (МЭО)	500	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 350-2.00 дроссельная под электропривод	350	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 400-2.00 дроссельная под электропривод	400	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 200-11.00 дроссельная под электропривод	200	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	50	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00-01 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	65	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗД 250-11.00 дроссельная под электропривод	250	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка 5801.00-02 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	80	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5801.00-03 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	100	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д 300-11.00 дроссельная под электропривод	300	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5804.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	150	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	200	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00-01 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	250	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 5805.00-02 дроссельная с электроприводом для ГРП во взрывозащищенном исполнении	300	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3Д 300-2.00 дроссельная под электропривод	300	1,2	фланцевое	под привод	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3241р регулирующая с червячным редуктором	25	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3243р регулирующая с червячным редуктором	50	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 3241р регулирующая с червячным редуктором	10	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -15 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	50	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	50	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка	65	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	65	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	80	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	80	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	100	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	100	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	125	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	125	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	150	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	150	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	200	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	200	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка	250	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка	300	1,2	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от -30 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 08.9206.002СБ поворотная	400	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 08.9206.003СБ поворотная	600	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.517 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	400	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.518 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	500	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.604 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	100	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.670 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	350	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 370.671 ТУ 3741-014-05799798- 2001 дроссельная с экономайзером из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой	600	1,2	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -20 до 70	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-1000 поворотная с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка 497-Е-1000 поворотная, под пневмопривод, под электропривод	1000	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей	40	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	алюминий	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях				приводом		30 до 40		арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	40	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	50	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	50	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	65	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	65	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	80	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	80	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	100	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	100	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Т-5 поворотная	400	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Т-6 поворотная	600	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	80	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды,	молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924				приводом		нефтепродукты от -60 до 400	сталь	арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	500	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	600	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	700	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	800	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	900	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	1000	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-7 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	500	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод,	У, УХЛ	агрессивные среды,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227				ручное		газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
двойного действия, типовой лист Т 8220								
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220				приводом		10 до 150		арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	500	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	600	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	800	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	80	1,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	100	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	150	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	200	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	250	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	300	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	350	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом,	400	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
типовой лист Т 9923						450		
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	450	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	500	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	600	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	750	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	800	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	1000	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	40	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно- регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	40	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	50	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно-	50	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	алюминий	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях				приводом		30 до 40		арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	65	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно- регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	65	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	80	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно- регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	80	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР с приводом, применяемая в качестве запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	100	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка ЗР ПР регулирующая с приводом, применяемая в качестве запорно- регулирующей трубопроводной арматуры, монтажируемая в вертикальном и горизонтальном положениях	100	0,6	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 30 до 40	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Т-5 поворотная	400	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Т-6 поворотная	600	0,3	под приварку	ручное	У	вода и пар от -30 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист	80	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Т 9924								
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 14 b/AT двухэксцентриковая с пневматическим приводом простого действия типа SRP или двойного действия типа DAP, типовой лист Т 9924	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублиром, типовой лист Т 8225	500	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублиром, типовой лист Т 8225	600	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами	700	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды,	молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225				приводом		нефтепродукты от -60 до 220	сталь	арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	800	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	900	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-1 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	1000	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 237-7 проходная, упирающаяся в буртик, с пневмоприводами типа 271, возможно исполнение с обогревающей рубашкой, с ручным дублером, типовой лист Т 8225	500	0,6 - 1,6	под приварку, стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 220	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка Samson тип 3331/3278 проходная с дроссельным диском, с пневматическим поворотным приводом простого действия типа 3278, типовой лист Т 8227	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 400	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/3278 отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220				приводом		10 до 150		арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/АТ отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	50	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	65	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от - 10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	80	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	100	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	125	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	150	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	200	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	250	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип 3335/SRP отсечная герметичная с пневматическим поворотным приводом простого или двойного действия, типовой лист Т 8220	300	1,0 - 1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925								
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	500	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	600	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип Pfeiffer BR 10а двухэксцентриковая с покрытием PTFE, с пневматическим поворотным приводом типа BR 30, с возможностью исполнения с электроприводом, с ручным приводом, типовой лист Т 9925	800	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	агрессивные среды от -60 до 200	легированная сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	80	1,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип	100	1,6 - 25,0	стяжное,	под привод,	У, УХЛ	агрессивные среды,	молибденсодержащая	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
типовой лист Т 9923						450		
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	800	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Заслонка Samson тип TOSV трехэксцентриковая герметичная с ручным или с пневматическим приводом, типовой лист Т 9923	1000	1,6 - 25,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 450	молибденсодержащая сталь, титан, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адреc: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>