

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

Затвор дисковый



Дисковой затвор относится к запорно-регулирующей арматуре и широко применяется в нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, в системах водоснабжения и отопления, а также в системах вентиляции и кондиционирования. Запирающий элемент или затвор устройства представляет собой плоский или линзовый диск, который поворачивается на 90° вокруг оси вращения. Ось в дисковых затворах может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Дисковой затвор используется для полного перекрытия потока среды или изменения ее расхода и применяется как для жидких, так и для газообразных сред. Чаще всего этот тип арматуры применяется при больших условных проходах и низких требованиях к герметичности системы. Затворы выпускаются серийно с условными диаметрами от 400 до 1600 мм.

Устройство и принцип действия дискового затвора

Дисковой затвор состоит из корпуса, запирающего элемента и уплотнительных поверхностей. Корпус устройства обычно выполняется цилиндрической формы. Внутри корпуса установлена ось, на которой вращается запирающий элемент - диск. Управление затвором (диском) осуществляется посредством привода и может быть как ручным, так и механическим. Например, при больших диаметрах прохода управление может осуществляться при помощи гидропривода.

Принцип действия дискового затвора таков: от привода движение передается в запирающий элемент, который поворачивается вокруг оси вращения на 90°, открывая таким образом проход для рабочей среды. Рабочая среда поступает в корпус затвора. При закрытии диск описывает дугу вокруг оси вращения в обратном направлении, а затем полностью закрывает собой проход для среды. При этом между внешними краями диска и корпусом устанавливаются уплотнительные поверхности - кольца, выполненные из металла или резины, которые позволяют обеспечить герметичность затвора, не оставляя зазоров для прохода среды.

К трубопроводу дисковой затвор чаще всего прикрепляется посредством стяжного соединения. На концах корпуса устройства предусматриваются отверстия, в которые затем вставляются шпильки, соединяющие корпус затвора с фланцами труб.

Достоинства и недостатки конструкции

Основные достоинства дискового затвора - малые строительные длина и высота, небольшая масса, небольшое количество деталей, конструкционная простота и низкая стоимость. Причем, чем больше условный диаметр прохода, тем выгоднее дисковые затворы отличаются по этим параметрам от других типов арматуры. К недостаткам устройства можно отнести малую герметичность, а также необходимость применения привода с большим крутящим моментом при значительных перепадах давления на устройствах с большим условным диаметром.

Область применения

В настоящий момент дисковые затворы применяются при значительных давлениях и их перепадах, а также при малых давлениях и вакуумах. Конструкция дискового затвора позволяет выполнение устройства из прочных металлов, устойчивых к коррозии и другим видам воздействия, поэтому использование изделия возможно в самых различных средах. Тем не менее, чаще всего дисковые затворы применяют для воздуха и газообразных сред, когда по условиям эксплуатации допустимы протечки.

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый литой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения								арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск из коррозионной стали	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый литой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-50 поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск из коррозионной стали	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	50	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск из коррозионной стали	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 2	50	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗДП-65 поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющим диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	40	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПД поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-80 поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	65	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск из коррозионной стали	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч1р поворотный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч901р поворотный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч022бк поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ 100 поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗДП поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
диск (Ni), уплотнение EPDM						газообразные среды от -40 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 24500CS поворотный с рукояткой, L=48 мм	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диск (Ni), уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 2	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 24500CS поворотный с рукояткой, L=65 мм	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32ч1р поворотный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч901р поворотный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из чугуна и уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с уплотнением	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
EPDM						нефтепродукты от -10 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗДП поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
дискom (Ni), уплотнение EPDM						газообразные среды от -40 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 24500CS поворотный с рукояткой, L=48 мм	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным дискom (Ni), уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	65	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 1	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный, класс герметичности А, исполнение 2	80	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 24500CS поворотный с рукояткой, L=65 мм	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32ч1р поворотный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч901р поворотный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из чугуна и уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с уплотнением	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
EPDM						нефтепродукты от -10 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, класс герметичности В, диск - чугунный, никелированный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-125 поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР 10-50-1-П поворотный	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с рукояткой	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-050-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рукояткой, производства Франция						нефтепродукты от -20 до 130		арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Brandoni J9.100 поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-065-MN-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом						нефтепродукты от -30 до 90		арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FL-3 поворотный	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	200	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ 200 поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	200	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-80 поворотный	80	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском,	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками								регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-065-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-50 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	50	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	32	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	40	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	32	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	40	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-150 поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-080-MN- Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым дискom, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым дискom, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 623 В с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Brandoni J9.100 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым дискom, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым дискom, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий	50	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным дискom (Ni), уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve 3ДП поворотный, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-125 поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗДР 10-50-1-П поворотный	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с рукояткой	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-050-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом						нефтепродукты от -30 до 90		арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Brandoni J9.100 поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-065-MN-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FL-3 поворотный	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	200	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ 200 поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления, производства Теплоприбор	200	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-80 поворотный	80	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый БА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском,	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками								регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с чугунным диском, уплотнение EPDM, производства Китай	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-065-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-50 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	50	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	32	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	40	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	32	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	40	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-150 поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-080-MN-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 T с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 T с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 B с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 B с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 B с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 B с латунным или чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Brandoni J9.100 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий	50	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющей сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющей сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	40	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-80 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	80	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-100-MN-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-032-MN-	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM								регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-040-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 T с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 T с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с редуктором	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-080-MN-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-40ПП-3/45-НЖР поворотный	40	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-032-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-040-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-050-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-35РР-3/45-НЖР поворотный	35	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-050-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Тесофи VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-100-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM HT	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗДР 10-80-1-М поворотный	80	0,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-40ПР-3/45-НЖР поворотный	40	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	100	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-065-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 973 T с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 B с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий	80	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-065-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 B с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 T с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 B с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ПР-3 поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	40	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-80 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	80	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-100-MN-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	125	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-032-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-040-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с латунным или	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками								регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 T с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 T с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с редуктором	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-080-MN-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-40ПП-3/45-НЖР поворотный	40	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 T с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 613 T с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-032-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-040-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-050-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-35PP-3/45-НЖР поворотный	35	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-050-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - никелированный чугун, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 В с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-100-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР 10-80-1-М поворотный	80	0,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -40 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-40ПР-3/45-НЖР поворотный	40	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	65	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный (в комплекте с одним зажимом Clamp, другая сторона - под приварку)	100	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-065-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 Т с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	50	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	50	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий	80	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-065-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПР-3 поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	100	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-150-MN-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-065-MN-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	65	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	40/32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рукояткой								регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-032-MN-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-040-MN-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-100-MN-E поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-050-MN-AB/P поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-100-MN-HT поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение EPDM HT	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Т-1051	50	1,9	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.511 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД Butterfly поворотный	125	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-200 поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-125-MN-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шпильками								арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-150-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный (в комплекте с	100	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до	жаропрочная сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
двумя зажимами Clamp)						150		регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-065-MN-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к ТУ 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с редуктором	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-080-MN-N поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий, под электропривод	100	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДФ поворотный	65	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	пищевые среды от -50 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющей сталь, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 923 T с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-150-MN-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-065-MN-N поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение NITRIL	65	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 T с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	40/32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-032-MN-	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
АВ/Р поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P						нефтепродукты от -15 до 90		регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-040-MN-AB/Р поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-100-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали и уплотнением EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-050-MN-AB/Р поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-100-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Т-1051	50	1,9	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый AA1.511 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 T с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД Butterfly поворотный	125	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 BG с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-200 поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-125-MN-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 B с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 B с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 B с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 B с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 T с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
болтами								арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-150-MN-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из чугуна и уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-100 поворотный (в комплекте с двумя зажимами Clamp)	100	1,0	хомут	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 1 до 150	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-065-MN-	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
АВ/Р поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P						нефтепродукты от -15 до 90		регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 T с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к ТУ 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 T с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с редуктором	150	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 B с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 B с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-080-MN-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к регулирующий, под электропривод	100	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДФ поворотный	65	1,6	фланцевое	ручное	УХЛ	пищевые среды от -50 до 200	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	50	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, производства Чуфарово	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с латунным или чугунным диском, уплотнением NBR ВТ и креплением к трубопроводу шпильками	100	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к ТУ 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый AC1.511 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из серого чугуна	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG AREX-L поворотный, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском,	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами								регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-080-MN- S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	100	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 B с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗИТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-125-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 Т с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	150	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	150	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 922 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-125-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.511 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 T с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3649-02 поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-80ПП-5/22,5-НЖР поворотный	80	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шпильками								арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 T с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-032-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-040-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками						25 до 150		регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.513 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	40/32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 Т с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Баттерфляй для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения								регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-80ПР-5/22,5-НЖР поворотный	80	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к TY 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	100	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	25	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC1.511 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
диском, класс герметичности А, с рукояткой								
Затвор дисковый 32ч34p поворотный из серого чугуна	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG AREX-L поворотный, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 610 Т с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 Т с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-080-MN- S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый литой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	100	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч34р поворотный из высокопрочного чугуна	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -30 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 941 T с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, рукояткой и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 T с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Vexve ЗДП поворотный, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-125-MN-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 910 T с латунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с уплотнением EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 T с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНJI-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч022бк поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	150	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПРЗ поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	150	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-125-MN-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.511 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3649-02 поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-80ПП-5/22,5-НЖР поворотный	80	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу болтами								арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-032-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-040-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, производства Китай	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.513 поворотный, серия	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой						газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100		регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	80	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	40/32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 920 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 T с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	125	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, диск - нержавеющая сталь, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй для использования в качестве запорно- регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД-10-80ПР-5/22,5-НЖР поворотный	80	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 2 до 140	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	65	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-200-MR-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 943 T с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗИТЛJ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 T с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-065-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 T с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	150	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к ТУ 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-250 поворотный	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	150	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-200-MR-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой						нефтепродукты от -15 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-080-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с уплотнением EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый AC1.507 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 T с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC1.508 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 T с чугунным диском,	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами								регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.513 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	150	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-150-MN-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	150	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.514 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.507 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	32	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-125-MN-S поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение Silicone	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, с редуктором, производства Чуфарово	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.508 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	40	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющей сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
резьбовыми проушинами, с рукояткой								регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 Т с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-200-MR-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 Т с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и металлической рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с ручкой, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH SYLAX поворотный, для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты и металлической рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-065-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
трубопроводу болтами								арматура
Затвор дисковый ЗДС поворотный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	150	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32кч9156к ТУ 26-07-268-80 регулирующий с электромагнитным приводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	65	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-250 поворотный	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	150	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FL-3-200-MR-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск -	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
никелированный чугун						-40 до 100		регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 623 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-080-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с уплотнением EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC1.507 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 T с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	32	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC1.508 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 613 BG с чугунным	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от 0 до 60	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками								регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 Т с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	300	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Kvant 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, полный проход, межфланцевое исполнение, корпус литой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.513 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	150	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-150-MN-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	150	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA1.514 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с рукояткой	150	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.507 поворотный, серия	32	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой						агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140		регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-125-MN-S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП с диском из чугуна, класс герметичности В, с редуктором, производства Чуфарово	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.508 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	40	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, производства Китай	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный	200	1,6	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
резьбовыми проушинами, с рукояткой								регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 620 В с латунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным дискom (Ni), уплотнение NBR	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.509 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	50	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.510 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	65	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG AREX-L поворотный, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-200-MR-E поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC2.511 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу болтами								арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 T с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-300 поворотный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 T с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором и нержавеющим диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3649-02 поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый АН2.511 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором						пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-200-MR-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.513 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 Т с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с246к импортный	300	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.509 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый РЗУ-2 поворотный для бумажного производства	200	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.507 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	32	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	200	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.508 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.514 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC2.512 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Fluicast AB/P	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.511 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA4.516.1322-AA поворотный, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный с редуктором	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA4.515.1322-AA поворотный, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный,	65	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
класс герметичности А						нефтепродукты от -40 до 120		регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	150	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	200	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый БА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый БА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.509 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим	50	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
вкладышем, с редуктором						нефтепродукты от -40 до 140		
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.510 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	65	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG AREX-L поворотный, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-200-MR-E поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 В с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	125	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АС2.511 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	80	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, диск - никелированный чугун	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 624 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 T с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 614 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	нефтепродукты от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП-300 поворотный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 T с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
шпильками								арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором и нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3649-02 поворотный с резбовыми проушинами, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.511 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 970 Т с латунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	200	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	150	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-LH поворотный с резьбовыми проушинами, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-200-MR-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL	200	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 В с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.513 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 Т с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с246к импортный	300	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом AR/BE-230-30-0,1, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8М, класс герметичности А, седло EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
болтами								арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.509 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый РЗУ-2 поворотный для бумажного производства	200	0,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 80	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.507 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	32	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR ВТ и	200	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу шпильками								арматура
Затвор дисковый АА2.508 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	40	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН1.514 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AC2.512 поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА5.511 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА4.516.1322-АА поворотный, под электропривод	250	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный с редуктором	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Затвор дисковый AA4.515.1322-AA поворотный, под электропривод	200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	150	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3600 поворотный, диск из нержавеющей стали, тип LUG, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	200	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	125	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 Т с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	250	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗИТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.507 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	32	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и редуктором								регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AH5.508 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	40	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-25/63-0,25М-98, 220В	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-25/63-0,25М-98, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором и нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.513 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР с редуктором	400	1,6	стяжное в	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			комплекте с фланцами					регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR-S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА2.515 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	200	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-150-MN-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 100/16.1 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-250-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.514 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306р поворотный с редуктором	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	500	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый АН5.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	100	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08 поворотный с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 T с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-300-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу шпильками								арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FLN-3-300-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДч906бр поворотный, под электропривод	500	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД 150.16.21-00.Р производства Ярдос	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 20	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый АН5.513 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	125	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д Butterfly поворотный с редуктором	300	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА5.514 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	300	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.515 поворотный, серия	200	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором						агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140		регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 50/16.4 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, с пневмоприводом	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 T с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу болтами	250	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 T с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.512 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
№2								арматура
Затвор дисковый АН5.507 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	32	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и редуктором	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	32/40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.508 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	40	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали и рукояткой из EPDM	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-25/63-0,25М-98, 220В	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	150	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
№2								арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-25/63-0,25М-98, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-R поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором и нержавеющей диском для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	300	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.513 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором								регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР с редуктором	400	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR- S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2.515 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	200	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-150-MN- V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 100/16.1 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER	100	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-250-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением VITON, с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -15 до 200	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.514 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 Т с чугунным диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32ч306р поворотный с редуктором	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	500	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.512 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	100	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tесofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tесofi VP3448-08 поворотный с редуктором	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 T с чугунным диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VAG CEREX-200 поворотный, уплотнение EPDM	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tесofi VP3448-R поворотный, диск - хромированный чугун, уплотнение EPDM, с червячным редуктором, производства Франция	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом KP MINI, 220В	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-300-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором								арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом КР MINI, 220В	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FLN-3-300-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG поворотный с редуктором	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом КР MINI, 220В	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч906бр поворотный, под электропривод	500	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД 150.16.21-00.Р производства Ярдос	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 20	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.513 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	125	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД Butterfly поворотный с редуктором	300	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА5.514 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-02 поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 973 В с чугунным диском, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	300	0,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
рукояткой								регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.515 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 50/16.4 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, с пневмоприводом	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу болтами								арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 T с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.515 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08 поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.516 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу шпильками								арматура
Затвор дисковый АА2.517 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-250/25	250	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АВО valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АВО valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-300-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	300	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-300-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР с редуктором	500	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.515 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	200	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый К 99068 поворотный	250	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском,	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки								регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ ТУ 3721-001-22294686-2008 поворотный с ЭИМ SP	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-100/25	150	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим,	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом				приводом				арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	300	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	50	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	6,3	стяжное	под привод	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПС-FLN-5-300-MDV-	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
АВ/Р поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast АВ/Р, с редуктором						нефтепродукты от -15 до 90		регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	65	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Dy 25-200 мм, Bernard для Dy 250-300 мм)	25	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч901р поворотный с электроприводом, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	300	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	300	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	40/32	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	80	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 940 Т с латунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
графитом, с редуктором								
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 942 Т с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 В с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-200-MR-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA5.515 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с пневмогидроприводом	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный, диск - нержавеющая сталь, уплотнение EPDM, с рукояткой, производства Франция	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 911 В с бронзовым диском, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с редуктором, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-08 поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН2.516 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	250	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 В с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АА2.517 поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с редуктором	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с рычагом	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-250/25	250	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	200	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-300-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	300	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -30 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-300-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДР с редуктором	500	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.515 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	200	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 923 В с чугунным диском,	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки								регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый K 99068 поворотный	250	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 913 В с чугунным диском, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ ТУ 3721-001-22294686-2008 поворотный с ЭИМ SP	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 921 Т с бронзовым диском, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-100/25	150	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 924 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	300	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	50	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	6,3	стяжное	под привод	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-300-MDV-AB/P поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Flucast AB/P, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	65	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Dy 25-200 мм, Bernard для Dy 250-300 мм)	25	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч901р поворотный с электроприводом, класс герметичности А	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от 1 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	300	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 974 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR BT и креплением к трубопроводу шпильками	300	0,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 60	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	40/32	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	80	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Стандарт, в неразъемном корпусе с разъемным металлическим, гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-350-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 T с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 T с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpres для Dy 25-200 мм, Bernard для Dy 250-300 мм)	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный, диск	50	1,6	стяжное	под привод в	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай				комплекте с приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR,	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки								арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 125 523260E35ED, 220В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230В, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 125 523260E34ED, 220В	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 125 523260E84ED, 380В	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч310р поворотный	500	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч910р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 23ВЭ-160 вакуумный с электромеханическим приводом	150	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 35	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-300-MDV-S поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение Silicone, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25М-99К, 380В	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющей сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	450	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25М-99К, 380В	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.517 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	300	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	100	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	125	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с червячным приводом	450	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения	500	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-250-MDV-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 150/16.4 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, с пневмоприводом	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-400-MDV-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6 - 2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-350-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °C	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 T с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	32/40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	32/40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	300	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-350-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 944 Т с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором								арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	350	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 922 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением EPDM,	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки								арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 912 В с диском из нержавеющей стали AISI 304, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 125 523260E35ED, 220В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WG SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-04 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 125 523260E34ED, 220В	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
MOKED 125 523260E84ED, 380B								
Затвор дисковый 32ч310р поворотный	500	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч910р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 23ВЭ-160 вакуумный с электромеханическим приводом	150	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 35	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-300-MDV- S поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Silicone, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25М-99К, 380В	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss WFY-WH поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	450	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25М-99К, 380В	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН5.517 поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с пневмогидроприводом	300	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 В с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу шпильками	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	100	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	50	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3449-02 поворотный с рукояткой	300	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-M04EP0 поворотный, диск хромированный чугун, уплотнение EPDM, с электроприводом Belimo GM 230B, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	125	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	450	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый STA поворотный чугунный	500	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -35 до 130	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Баттерфляй с редуктором для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры трубопроводных систем различного назначения								регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-250-MDV-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПХ 150/16.4 химический, футерованный фторопластом Ф-4МБ FER, с пневмоприводом	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-400-MDV-E поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	65	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	1,6 - 2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-350-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором						газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90		регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 943 T с чугунным диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	32/40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	32/40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
МЭОФ-250/63-0,25М-99К, 380В								
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-32/15	50	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ ТУ 3721-001-22294686-	250	1,6	стяжное	под привод в	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2008 поворотный с ЭИМ SP				комплекте с приводом		нефтепродукты от -40 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р поворотный, под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	700	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007 поворотный, производства Пенза	600	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 23ВЭ-250 вакуумный с электромеханическим приводом	250	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 35	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	250	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод								регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	65	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ ТУ 3721-001-22294686-2008 поворотный с ЭИМ SP	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-400-MDV-E поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-300-MDV-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	450	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, под электропривод	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306бр поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906бр поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-400-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-400-MDV-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306р поворотный с редуктором	800	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
или пневмопривод								арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400B, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 230B, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400B, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WH поворотный с рукояткой	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 924 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением EPDM, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный с МЭОФ-32/15	50	1,6	стяжное в комплекте с фланцами	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 941 Т с бронзовым диском, уплотнением Viton и креплением к трубопроводу болтами	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -25 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ TY 3721-001-22294686-2008 поворотный с ЭИМ SP	250	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с908р поворотный, под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 914 В с диском из нержавеющей стали AISI 316, уплотнением NBR, креплением к трубопроводу шпильками, без рукоятки	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -10 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	700	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007 поворотный, производства Пенза	600	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электропривод AUMA или пневмопривод								арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	400	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 23BЭ-250 вакуумный с электромеханическим приводом	250	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 35	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	80	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Dy 25-200 мм, Bernard для Dy 250-300 мм)	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	250	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	65	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электроприводом						-20 до 100		
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	450	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПДЭ ТУ 3721-001-22294686-2008 поворотный с ЭИМ SP	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-400-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПСС-FLN-5-300-MDV-V поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение Viton, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	80	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	450	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗПД поворотный, под электропривод	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 220	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306бр поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906бр поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение EPDM	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-400-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-400-MDV-N поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306р поворотный с редуктором	800	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
EPDM, диск - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, с редуктором						нефтепродукты от -15 до 130		арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	80	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400B, серия Текфлай	40	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 230B, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400B, серия Текфлай	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-500-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	450	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р запорно-регулирующий	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 380 V	150	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексуп	80	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с электроприводом МЭОФ-40/25	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 380 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306бр поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MONED 80/135-15 52030, 380В	400	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
пневмопривод								арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM НТ, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа,	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод АUMA или пневмопривод						агрессивные среды от -40 до 260		регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод АUMA или пневмопривод	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод АUMA или пневмопривод	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с930р поворотный, под электропривод	500	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р запорно-регулирующий под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 1000 523280E44ED, 380В	350	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400В, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-B24EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 230В, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	500	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-600-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р запорно-регулирующий	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	150	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющей сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	100	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	600	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 15, 400В, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-B24EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 15, 230В, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	500	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-500-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	450	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р запорно-регулирующий	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий	500	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -10 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 380 V	150	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	80	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	100	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный с электроприводом МЭОФ-40/25	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 380 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull ЗД с диском из нержавеющей стали, уплотнением EPDM и редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	100	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч306бр поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч906р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MONED 80/135-15 52030, 380В	400	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
пневмопривод								арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	125	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод								регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	100	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с930р поворотный, под электропривод	500	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р запорно-регулирующий под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом MOKED 1000 523280E44ED, 380В	350	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 400В, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-B24EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 6, 230В, серия Текфлай	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull 3Д с диском из чугуна и уплотнением EPDM, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	500	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-600-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	400	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р запорно-регулирующий	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый КЗ 99167 запорно-регулирующий	600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	150	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с рукояткой	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч926р поворотный	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющей сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	100	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	600	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 15, 400В, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP3448-B24EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard OA 15, 230В, серия Текфлай	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с рукояткой	150	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	150	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	125	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA поворотный с электроприводом 230 V	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	500	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный с червячным приводом	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-500-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р поворотный	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	600	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-500-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 23ВЭ-630/400 вакуумный с электромеханическим приводом	630/400	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющей сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющей сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексуп	125	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA ЗПД поворотный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 18, 400В, серия Текфлай	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-B24EP0 поворотный,	200	1,6	стяжное	под привод в	У	агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 18, 230B, серия Текфлай				комплекте с приводом		газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	250	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 230B, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 400B, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с930нж обратный поворотный, под электропривод, производства ИФЗ	400	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	700	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-600-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 400В, серия Текфлай	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	400	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	600	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с	500	1,6	стяжное	под привод в комплекте с	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом ПЭМ-Б5М, 380В				приводом				арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA ЗПД поворотный	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-600-MDV- НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	700	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	300	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом ПЭМ-А11М, 380В	600	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-500-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-600-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый З2с908р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofi VP5441-02MM0 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюр	150	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	300	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-500-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч326р поворотный	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч926р поворотный	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение	200	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа,	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
металл, с редуктором						агрессивные среды от -40 до 260		регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Kvant 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	600	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - углеродистая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-500-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 23ВЭ-630/400 вакуумный с электромеханическим приводом	630/400	0,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	газообразные среды от 1 до 350	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Универсал, в разъемном корпусе с неразъемным гуммированным или футерованным диском, класс герметичности А, с электроприводом	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 230 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss VFY-WA SYLAX поворотный с 4 центрирующими проушинами и электроприводом 24 В (Valpes для Ду 25-200 мм, Bernard для Ду 250-300 мм)	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02-00 поворотный, диск нержавеющей сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	125	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA ЗПД поворотный	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 18, 400В, серия Текфлай	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-B24EP0 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 18, 230В, серия Текфлай	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	250	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 230B, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 400B, серия Текфлай	250	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	2,5	стяжное	под привод	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	6,3	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с930нж обратный поворотный, под электропривод, производства ИФЗ	400	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от 0 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	500	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	700	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-600-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04-03 поворотный, уплотнение EPDM, диск хромированный чугун, с электроприводом Bernard AS 50, 400В, серия Текфлай	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	400	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	600	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом ПЭМ-Б5М, 380В	500	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа,	нержавеющая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
PTFE, с редуктором						агрессивные среды от -40 до 180		регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA ЗПД поворотный	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПД поворотный, импортный	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-600-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	700	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3448-04 поворотный с электроприводом 230 V	300	1,6	стяжное	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana 3500 поворотный, диск из нержавеющей стали, класс герметичности А, с уплотнением EPDM или NBR, с электроприводом ПЭМ-А11М, 380В	600	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-500-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющей сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод АУМА или пневмопривод	250	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНС-FLN-3-600-MDV-N поворотный, диск - чугун, уплотнение NITRIL, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р поворотный, под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-02MM0 поворотный, диск нержавеющей сталь, уплотнение WCB, с ручкой, серия Тексюп	150	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	300	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	150	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-700-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-700-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	1000	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный,	300	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод								регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	300	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	800	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-700-MDV- НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99052-500 поворотный, класс герметичности С	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99052-500-01 поворотный, класс герметичности С	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	300	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	800	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-600-MDV-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	350	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA 3ПД поворотный	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	350	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-400 поворотный, класс герметичности С	400	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-400-01 поворотный, класс герметичности С	400	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	700	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	400	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	600	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение	800	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором						нефтепродукты от -30 до 90		арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	350	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	800	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-700-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-	800	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором						пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510р под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-700-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-700-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	1000	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	300	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	800	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-700-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99052-500 поворотный, класс герметичности С	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99052-500-01 поворотный, класс герметичности С	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	300	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 24500TS Z поворотный, уплотнение CS/TS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	800	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-600-MDV-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	250	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	350	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss SYLAX поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	300	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	450	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VANESSA 3ПД поворотный	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПВС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПТС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31000CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение VITON	600	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	350	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-400 поворотный, класс герметичности С	400	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-400-01 поворотный, класс герметичности С	400	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	250	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS Z поворотный, уплотнение металл, с голым штоком, класс герметичности В, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	700	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	400	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, серия Эксклюзив, класс герметичности А, в неразъемном корпусе с разъемным диском с резинометаллическим вкладышем, с электроприводом	600	2,5	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	200	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	200	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой из EPDM	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Seagull с диском из чугуна и рукояткой NBR	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНJI-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	250	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	200	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором						пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый 41002TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 410CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31001CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	350	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	800	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-700-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	400	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	900	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	450	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	450	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	350	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	400	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	1000	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	400	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FL-5-800-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN Z011-K1 с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-600 поворотный, класс герметичности С	600	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-600-01 поворотный, класс герметичности С	600	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	500	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	1200	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FLN-5-800-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-900-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, под электропривод	1400	1,0	под приварку	под привод	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP5441-08-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с редуктором, серия Тексюп	300	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-900-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1200	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-800-MDV-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-900-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORC	500	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1200	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510р под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, производства Ивано-Франковский арматурный завод	1600	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод АУМА или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	600	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	500	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод АУМА или пневмопривод	300	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	900	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Витон, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -30 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41001CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	350	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	450	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	450	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗПТЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM HT, с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	350	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	300	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПНЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПНС-FL-3 поворотный, класс герметичности А, седло NITRIL, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	400	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	450	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	10,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	1000	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	400	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВЛ-FL-5-800-MDV-Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	300	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN Z011-K1 с редуктором	700	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 120	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	600	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-600 поворотный, класс герметичности С	600	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99055-600-01 поворотный, класс герметичности С	600	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	500	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM	1200	0,4	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31100CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BA 99001 TY 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с510нж под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	легированная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - нержавеющая сталь, с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным дискom (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3ПВЛ-FLN-5 поворотный, диск из нержавеющей стали CF8M, класс герметичности А, седло EPDM, с редуктором	800	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 230	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225- 2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ 3ПВЛ-FLN-5-800-MDV- Е поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM, с редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FL-3-900-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗДП поворотный, под электропривод	1400	1,0	под приварку	под привод	У	вода и пар от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	400	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	350	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP5441-08-00 поворотный, диск нержавеющая сталь, уплотнение WCB, с редуктором, серия Тексюп	300	2,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТС-FL-3-900-MDV-НТ поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1200	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПНЛ-FLN-5-800-MDV-N поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение NITRIL, с редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31101CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN-5-900-MDV-НТ поворотный, диск - нержавеющая сталь CF8M, уплотнение EPDM НТ, с редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение EPDM, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1100	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	350	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение VITON, чертеж №2	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	900	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS Z поворотный, уплотнение PTFE, с голым штоком, класс герметичности А, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS Z поворотный, уплотнение металл, класс герметичности В, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	2,5	стяжное	под привод	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	400	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	500	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31200CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31202TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	1,6	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от - 40 до 180	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1200	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510р под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, производства Ивано-Франковский арматурный завод	1600	1,0	фланцевое в комплекте с фланцами	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	250	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ВА 99001 ТУ 3741-001-2901225-2004 поворотный, класс герметичности А, уплотнение Нитрил, диск - углеродистая сталь, с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 90	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31201CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	500	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	600	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41102TS поворотный, уплотнение PTFE, с редуктором	500	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 180	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 411CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	500	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1000 поворотный, класс герметичности С	1000	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1000-01 поворотный, класс герметичности С	1000	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	600	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	700	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORC	700	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-1200-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors SALO FIN с ручным редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.500.00-Э поворотный с электроприводом	500	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	700	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3508-04 с редуктором	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 4 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ00097-1400-01 поворотный, класс герметичности D	1400	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-1400 поворотный, класс герметичности D	1400	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1200 поворотный, класс герметичности C	1200	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1200-01 поворотный, класс герметичности C	1200	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	700	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	2000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SAINT-GOBAIN	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors SALO FIN с приводом AUMA	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	2000	2,5	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tecofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	1000	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Tescofi VP3508-04 поворотный с электроприводом, серия Текларж	1200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от 4 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ00097-1600-01 поворотный, класс герметичности D	1600	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-1600 поворотный, класс герметичности D	1600	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	800	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	900	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.600.00-Э поворотный с электроприводом	600	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	1000	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	900	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-2000 поворотный, класс герметичности D	2000	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	1000	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.800.00-Э поворотный с электроприводом	800	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4200-08 поворотный с двойным эксцентриситетом, серия Текват	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	900	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Тесofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP4408-08 поворотный с редуктором	900	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1000 поворотный, класс герметичности С	1000	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1000-01 поворотный, класс герметичности С	1000	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 41101CS поворотный, уплотнение металл, с редуктором	600	2,5	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	300	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	500	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500CS поворотный с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 24500TS поворотный с редуктором	700	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -20 до 170	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	700	4,0	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	700	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПВС-FLN-3-1200-MDV-Е поворотный, диск - чугун, уплотнение EPDM, с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 95	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из углеродистой стали (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №2	1200	1,6	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -40 до 130	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	1,6	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi VP4408-08 поворотный с редуктором	1000	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors SALO FIN с ручным редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.500.00-Э поворотный с электроприводом	500	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	800	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1400	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	700	4,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	600	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	2,5	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP3508-04 с редуктором	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 4 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	600	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ПТ00097-1400-01 поворотный, класс герметичности D	1400	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-1400 поворотный, класс герметичности D	1400	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1200 поворотный, класс герметичности С	1200	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99007-1200-01 поворотный, класс герметичности С	1200	1,6	стяжное, фланцевое	под привод	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	700	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	2000	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SAINT-GOBAIN	1200	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors SALO FIN с приводом AUMA	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908р под электропривод	1600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	2000	2,5	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с508р под электропривод	1600	1,0	фланцевое	под привод	У	газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tесofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	4,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из чугуна GGG40, эпоксидным покрытием и редуктором	1000	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 90	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tесofi VP3508-04 поворотный с электроприводом, серия Текларж	1200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от 4 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ00097-1600-01 поворотный, класс герметичности D	1600	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-1600 поворотный, класс герметичности D	1600	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	800	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	700	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	700	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 500	жаропрочная сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT 3Д поворотный с чугунным диском (Ni), уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1600	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORK	800	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и электроприводом Bernard, 380 В	900	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	900	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.600.00-Э поворотный с электроприводом	600	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-08 поворотный с редуктором	1200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	6,3	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	800	2,5	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Danfoss ENODIA поворотный с диском из нержавеющей стали и редуктором	1000	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от -15 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	800	2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KVANT ЗД поворотный, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, чертеж №3, возможно исполнение под привод	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORC	900	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ПТ99097-2000 поворотный, класс герметичности D	2000	0,3	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -25 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорный поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	1000	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31300CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	1,6	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый PK 110.800.00-Э поворотный с электроприводом	800	2,4	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 1 до 450	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с механическим редуктором с червячной передачей	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4200-08 поворотный с двойным эксцентриситетом, серия Текват	1400	1,0	фланцевое	ручное	У	вода и пар от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS G поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	1,6	под приварку	ручное	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д.001 поворотный малогабаритный, класс герметичности А	400	10,0	стяжное	под привод	УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31300CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	2,5	под приварку	под привод	У	вода и пар от -20 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый запорно-регулирующий поворотный, диск - нержавеющая сталь, с электроприводом AUMA/ROTORC	900	2,5	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар от -40 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31301CS ZG поворотный, уплотнение CS, с голым штоком, под электропривод AUMA или пневмопривод	900	1,6	фланцевое	под привод	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi VP4408-04 поворотный с электроприводом 380 V	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 1.13.3.01.080 поворотный с эластомерным вкладышем в разъемном корпусе, с МЭОФ	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2 поворотный с неразъемным корпусом, с защитным покрытием, с редуктором	150	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН запорный поворотный в неразъемном корпусе	100	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -30 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32ч0226к поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	300	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 1.13.3.01.050 поворотный с эластомерным вкладышем в разъемном корпусе, с МЭОФ	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗП RG Flanged поворотный	65	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗП RG Flanged поворотный	125	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	300	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	300	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	350	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	400	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	400	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	500	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	600	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	600	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	700	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	800	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый с механическим редуктором	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	1000	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1000	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1200	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1400	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	40	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	80	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	100	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	150	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	250	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый DUYAR поворотный	600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	80	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	80	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	100	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	100	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	125	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	150	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	150	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	200	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	250	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	250	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	300	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD поворотный	300	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	350	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	400	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	450	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	500	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	500	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	600	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	700	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	800	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	900	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD поворотный	3000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
без дополнительных частей						0 до 100		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 1.13.3.01.080 поворотный с эластомерным вкладышем в разъемном корпусе, с МЭОФ	80	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый AA2 поворотный с неразъемным корпусом, с защитным покрытием, с редуктором	150	1,0	стяжное	ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, пищевые среды от -30 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый АН запорный поворотный в неразъемном корпусе	100	1,0	фланцевое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар от -30 до 140	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч022бк поворотный регулирующий с муфтой дистанционного управления	300	0,3	стяжное	дистанционное	У	газообразные среды от -30 до 300	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 1.13.3.01.050 поворотный с эластомерным вкладышем в разъемном корпусе, с МЭОФ	50	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с редуктором	250	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗД поворотный с редуктором	300	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗП RG Flanged поворотный	65	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ЗП RG Flanged поворотный	125	1,0	фланцевое	ручное	У	газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 3Д поворотный	65	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	125	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	40	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	200	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	50	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	80	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	150	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 3Д поворотный	100	1,6	стяжное	ручное	У	вода и пар от 0 до 115	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	300	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	300	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	350	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	400	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	400	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый с механическим редуктором	500	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	600	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	600	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	700	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	800	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	800	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	900	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый с механическим редуктором	1000	2,5	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1000	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1200	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый поворотный, обеспечивающий отключение и регулирование потока рабочей среды путем изменения проходного сечения	1400	1,6	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар от 4 до 105	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	40	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	80	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый DUYAR поворотный	100	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	150	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	250	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый DUYAR поворотный	600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	80	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	80	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	100	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	100	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	125	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	150	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD поворотный	150	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	200	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	250	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	250	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	300	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	300	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	350	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	400	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	450	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	500	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	500	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	600	1,0 - 2,5	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	700	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	800	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	900	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1000	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD с уплотнением EPDM, NBR или Viton	1200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 180	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ERHARD поворотный	1800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2200	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2400	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2600	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	2800	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ERHARD поворотный	3000	0,3 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	40	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
частей						0 до 130		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей						газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130		арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным	350	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей				ручное		пар, газообразные среды от 0 до 100		регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей						газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130		арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар,	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей						газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100		арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	700	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	700	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	900	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	900	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним	1000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей						130		арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1200	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1200	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	2000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FAF Vapa поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	2000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	15	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	15	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	15	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	15	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	15	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	15	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	20	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	20	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	20	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	20	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	20	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	20	1,0	под приварку	под привод в комплекте с	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
требующим частого обслуживания				приводом				арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	25	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	25	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	25	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	25	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	25	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	25	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	32	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	32	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	32	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	32	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	32	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	32	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным	40	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар,	латунь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки						газообразные среды от -10 до 90		регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	40	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	40	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	40	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	40	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	40	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	50	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	50	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	50	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	50	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	50	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	50	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENE BRE поворотный	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GENEBRE поворотный	25	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENEBRE поворотный	25	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENEBRE поворотный	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
верхним фланцем						0 до 100		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с чугунным диском и никелированным покрытием, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	300	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных	350	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
частей						0 до 220		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	350	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
верхним фланцем						0 до 130		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный типа Lug, с диском из нержавеющей стали, манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с резьбовыми проушинами в выступах корпуса и верхним фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	400	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	450	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
частей						0 до 100		
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	500	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из EPDM, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из нитрила, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с диском из нержавеющей стали и манжетой из витона, для режимов регулирования и открыть-закрыть, с верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 220	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	700	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным	700	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
частей								
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1600	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	1800	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из EPDM и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	2000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FAF Vana поворотный с двойным эксцентриситетом, седлом из нитрила и верхним фланцем для монтажа приводов без дополнительных частей	2000	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 0 до 100	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионнотойким маховиком со встроенным устройством блокировки	15	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионнотойким маховиком со встроенным устройством блокировки	15	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионнотойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	15	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионнотойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	15	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	15	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	15	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	20	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	20	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	20	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	20	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	20	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	20	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	25	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	25	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	25	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	25	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	25	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	25	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	32	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	32	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	32	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	32	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	32	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	32	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	40	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	40	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	40	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	40	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	40	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	40	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	50	0,6	муфтовое	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU с эргономичным коррозионностойким маховиком со встроенным устройством блокировки	50	0,6	под приварку	ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 90	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	50	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с коррозионностойким пластиковым поршневым приводом, не требующим частого обслуживания	50	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	50	1,0	муфтовое	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU с электроприводом с мощным реверсивным электродвигателем постоянного тока, не требующим частого обслуживания	50	1,0	под приварку	под привод в комплекте с приводом	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды от -10 до 100	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENE BRE поворотный	25	1,0	муфтовое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENE BRE поворотный	25	1,0	комбинированное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENE BRE поворотный	25	1,0	под приварку	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -25 до 120	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GENE BRE поворотный	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1000	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	400	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	450	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	500	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	600	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	700	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	40	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	65	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	100	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	125	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	150	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	200	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	250	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	900	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1000	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1000	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с двойным эксцентриситетом	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском	1200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	1800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hawle поворотный фланцевый с двойным эксцентриком	2500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 50	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	400	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	450	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	500	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	600	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors поворотный с двухэксцентричным диском, межфланцевый	700	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -40 до 260	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	40	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	50	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	50	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	65	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	65	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	80	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	80	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	100	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	100	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	100	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	125	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	125	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	150	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	150	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	150	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	200	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с эксцентриситетом	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый	200	1,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый JAFAR межфланцевый с приводом	200	1,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый JAFAR фланцевый с эксцентриситетом	250	1,0 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	600	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	700	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	800	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	900	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1000	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1200	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1400	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1600	0,6 - 25,0	под приварку, стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	300	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	350	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	450	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	450	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	700	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	2000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	2000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	32	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	50	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	80	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод,	У	абразивные среды и пульпа,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				ручное		агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	150	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	250	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с уплотнением PTFE, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод,	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
серия Текфлон								
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	600	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						-60 до 110		арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	стяжное	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				ручное		нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110		регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	600	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	700	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	800	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	900	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1000	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1200	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1400	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый MPOWER с двойным эксцентриситетом для перекрытия или регулирования потока рабочей среды	1600	0,6 - 25,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -50 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	100	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	300	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	350	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	450	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	450	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	700	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	1800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	2000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ROFI поворотный с двойной эксцентричностью	2000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	32	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	50	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	80	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	150	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	250	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый SIGEVAL поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с уплотнением РТФЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с уплотнением РТФЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с уплотнением РТФЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с уплотнением РТФЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tescofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок								арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с уплотнением РТFЕ, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текфлон	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды от -40 до 150	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Tesofі поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющая сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Тесofi поворотный с эластомерным уплотнением, диск нержавеющей сталь, ручной или с редуктором, с пневмоприводом, под электропривод, серия Текблок	600	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, агрессивные среды от -15 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, пищевые среды от 0 до 95	алюминий	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ZETKAMA обратный, простой	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -10 до 110	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	400	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	450	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	500	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	600	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	800	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	1000	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	1200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	50	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	600	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	800	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный,	150	2,5	стяжное	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
класс герметичности А, В				ручное		нефтепродукты от -40 до 260		регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31100 межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	400	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	450	2,5	стяжное	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				ручное		нефтепродукты от -29 до 425		регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	500	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	600	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	800	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	1000	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый BROEN 161.155 поворотный	1200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -29 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	50	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	200	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	250	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	300	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	400	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	600	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 2E-5 с двойным эксцентриситетом и со сквозным отверстием	800	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -100 до 500	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000 литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный,	200	2,5	стяжное	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
класс герметичности А, В				ручное		нефтепродукты от -40 до 260		регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31000CS литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS межфланцевый поворотный литой со штоком без привода, с рукояткой, с ручным редуктором, с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31002TS литой поворотный, класс герметичности А, В	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31100 межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	80	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31100 межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	100	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	150	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	200	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	250	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	300	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31202TS межфланцевый поворотный для регулирования и перекрытия потока среды в требовательных промышленных трубопроводах, в системах теплофикации	350	2,5	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	350	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	500	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
приварной для применения в теплоснабжении				ручное		нефтепродукты от -40 до 260		регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	1400	2,5	под приварку	под привод, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	1400	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	у	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс0246к регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	350	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	400	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	500	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	500	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	600	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31301CS поворотный приварной для применения в теплоснабжении	600	2,5	под приварку	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31500CS Z5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	250	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	300	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	350	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	400	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	500	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	600	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31500Z5M5 поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	800	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1000	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Hogfors 31501CS поворотный фланцевый для применения в теплоснабжении	1200	2,5	фланцевое	дистанционное, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 260	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS 5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором	900	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1000	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 31501CS ZG5 поворотный, уплотнение CS, с редуктором, под электропривод AUMA или пневмопривод	1200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 300	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс0246к регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32лс621нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс621нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	200	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	250	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	300	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	350	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	жаропрочная сталь, легированная сталь,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
под электропривод						600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	400	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	450	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	500	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	550	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	600	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	650	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	700	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	750	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	жаропрочная сталь, легированная сталь,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
под электропривод						600	молибденсодержащая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32нж10п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку,	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором			стяжное, фланцевое			нефтепродукты от -60 до 425	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бнж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бп поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бп поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бп поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бп поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж50бп поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс621нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс621нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	6,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	200	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	250	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	300	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	350	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	400	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	450	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	500	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	жаропрочная сталь, легированная сталь,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
под электропривод						600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	550	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	600	0,3 - 10,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	650	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	700	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	750	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	800	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	850	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	900	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1000	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1050	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1100	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1300	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до	жаропрочная сталь, легированная сталь,	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						600	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32лс921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж10п поворотный ручной, с редуктором	150	0,6 - 2,5	под приварку,	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором или с электроприводом			стяжное, фланцевое	ручное		нефтепродукты от -40 до 150	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж11нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж16нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж25п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
электроприводом							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж506п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж506п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	850	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	900	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1000	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1050	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1100	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-	1300	0,3 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод			стяжное, фланцевое	ручное		среды, нефтепродукты от -60 до 600	легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	850	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	900	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1000	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1050	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1100	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-	1300	0,3 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод			стяжное, фланцевое	ручное		среды, нефтепродукты от -60 до 600	легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж521нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж525п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая	запорно - регулирующая

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						до 145	сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с	200	0,6 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р10 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р11 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р6 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	400	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	600	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	800	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж906р7 поворотный	1000	0,6	фланцевое	под привод	У	агрессивные среды, вода и пар от 1 до 145	молибденсодержащая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж910п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж916п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32нж921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Затвор дисковый 32нж921нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	6,3 - 10,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	250	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	300	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	400	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	250	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	300	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	400	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный, ручной или с	50	0,6 - 2,5	под приварку,	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором			стяжное, фланцевое			нефтепродукты от -60 до 425	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	200	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	250	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	300	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	400	2,5	под приварку,	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды от	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
			фланцевое	ручное		1 до 200		регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	500	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	600	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	300	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р1 поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р1 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с311р поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с506п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32с16п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	250	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	300	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк регулирующий	400	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	200	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	250	1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	300	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	дистанционное, ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с24бк1 регулирующий	400	1,0 - 1,6	стяжное, фланцевое	ручное	У	газообразные среды от -10 до 100	легированная сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный ручной, с	100	0,6 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
редуктором или с электроприводом			стяжное, фланцевое	ручное		нефтепродукты от -60 до 425	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с25п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	200	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	250	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	300	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	400	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	500	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с30р поворотный	600	2,5	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 200	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с310р поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	300	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р ТУ 3741-013-96455923- 2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р1 поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с310р1 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с310р4 поворотный	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с311р поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с506нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стыжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с508рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с508рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с510нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525п поворотный, ручной или с редуктором	50	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525п поворотный, ручной или с редуктором	80	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с525п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-	100	0,3 - 4,0	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод			стяжное, фланцевое	ручное		среды, нефтепродукты от -60 до 600	легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с610п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с611нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с616нж поворотный с редуктором,	200	0,6 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с616п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1800	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2000	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2200	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2400	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	300	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод ТЭ099.058- 05МК(НА-05)	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод ТЭ099.058- 05МК(НА-05)	500	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	500	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.098- 06М(НБ-06)	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100- 06М(НБ-06)	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды от	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				ручное		1 до 100		регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100-06М(НВ-06)	1000	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1000	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100-06М(НВ-06)	1200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	300	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р2 поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р2 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р3 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с911р поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	400	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	600	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	800	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1000	1,0	фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ с редуктором, возможно исполнение под электропривод	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	1800	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2000	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2200	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с908рМ под электропривод	2400	0,3	под приварку, фланцевое	под привод	У	вода и пар от 0 до 80	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, углеродистая сталь, чугун	арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910нж поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	250	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	500	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	800	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1000	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором, с гидроприводом или с электроприводом	1400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910п поворотный с редуктором или с электроприводом	1600	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	300	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод ТЭ099.058-05МК(НА-05)	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод ТЭ099.058-	500	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до	углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
05МК(НА-05)						100		арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	500	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.098- 06М(НВ-06)	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100- 06М(НВ-06)	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	800	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100- 06М(НВ-06)	1000	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1000	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный, класс герметичности А, под электропривод Б099.100- 06М(НВ-06)	1200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р поворотный	1200	4,0	фланцевое	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	углеродистая сталь	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
				ручное		нефтепродукты от -30 до 100		регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	300	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	400	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	600	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	800	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1000	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р ТУ 3741-013-96455923-2008 поворотный для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводе	1200	1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	600	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	800	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	1000	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р1 поворотный	1200	0,6 - 1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р2 поворотный	300	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32с910р2 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р3 поворотный	400	0,6 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с910р4 поворотный	1400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 4,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь	
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911нж ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 4,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с911р поворотный	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от 1 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	100	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный ручной, с редуктором или с электроприводом	150	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	200	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором,	250	0,6 - 2,5	под приварку,	под привод,	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды,	жаропрочная сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
с пневмогидроприводом или с электроприводом			стяжное, фланцевое	ручное		нефтепродукты от -60 до 425	молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	300	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	350	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32с916нж поворотный с редуктором, с пневмогидроприводом или с электроприводом	400	0,6 - 2,5	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 425	жаропрочная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч11р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч11р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч11р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425- 2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	800	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	850	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	900	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1000	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1050	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1100	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1300	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	200	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	250	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	300	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-	350	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод,	У	вода и пар, газообразные среды,	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1050	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1100	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1300	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
							сталь, чугун	
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	100	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	125	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	150	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	200	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	250	0,3 - 2,0	стыжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1200	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1300	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1400	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1500	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3200	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3400	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3600	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	3800	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч511р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под электропривод	4000	0,3 - 0,6	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	65	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	80	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1600	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	1800	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2000	0,3 - 1,6	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2200	0,3 - 1,0	под приварку, стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2400	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2600	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	2800	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч611р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	3000	0,3 - 1,0	под приварку, фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 600	жаропрочная сталь, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	50	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	600	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	650	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	700	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	750	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	800	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 32ч911р ТУ 3742-002-97965425-2007 поворотный, под редуктор, под пневмопривод, под электропривод	850	0,3 - 2,0	стяжное, фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 120	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.181-07 поворотный с пневмоприводом	250	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-05 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-06 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-07 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-04 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-05 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-06 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.8967-11 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-12 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-13 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-04 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-05 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-06 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-11 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-12 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-13 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-11 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-12 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-13 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9122-01 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-02 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-03 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-04 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-05 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-06 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-07 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-01 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-02 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-03 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-04 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-05 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9123-06 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-07 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-01 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-02 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-03 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-04 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-05 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-06 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-07 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-01 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-02 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9125-03 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-04 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-05 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-06 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-07 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-01 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-02 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-03 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-04 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-05 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-06 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-07 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9127 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-01 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-02 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-03 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-04 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-05 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-06 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-07 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	32	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	100	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	150	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	200	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.181-07 поворотный с пневмоприводом	250	0,6	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-05 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-06 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-182.183-07 поворотный с пневмоприводом	350	0,3	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-04 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-05 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-06 поворотный с гидроприводом	150	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-11 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-12 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8967-13 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-04 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.8982-05 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-06 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-11 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-12 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8982-13 поворотный с гидроприводом	200	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-11 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-12 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.8983-13 поворотный с гидроприводом	250	1,0	фланцевое	под привод в комплекте с приводом	У, УХЛ	вода и пар, нефтепродукты от -30 до 80	латунь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-01 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-02 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-03 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-04 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9122-05 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-06 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9122-07 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-01 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-02 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-03 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-04 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-05 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-06 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9123-07 поворотный	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-01 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9124-02 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-03 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-04 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-05 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-06 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9124-07 поворотный	125	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-01 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-02 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-03 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-04 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-05 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9125-06 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9125-07 поворотный	150	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-01 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-02 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-03 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-04 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-05 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-06 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9126-07 поворотный	200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-01 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-02 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-03 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый 587-35.9127-04 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-05 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-06 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый 587-35.9127-07 поворотный	250	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от 0 до 100	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	32	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	100	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	150	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	200	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	32	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	100	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 600 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	150	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -10 до 125	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ABO valve 900 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	1200	0,6 - 1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 В центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	1400	0,6 - 1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	32	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	50	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	100	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	150	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	200	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	250	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	300	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	400	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ABO valve 900 Т центрический с мягким уплотнением и сквозным отверстием	600	0,6 - 1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 140	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	450	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	450	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	15	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	20	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	25	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	32	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	40	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	50	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	65	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	80	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	100	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	125	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	150	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	200	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	250	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	0,3	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB AQUISORIA поворотный с мягким уплотнением и самоцентрирующимся диском	1500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 80	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	50	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	80	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	100	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	150	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN AR-115 поворотный	200	1,6	фланцевое	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	450	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 21.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	450	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-GESA 22.013 поворотный с резьбовыми отверстиями	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	15	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	20	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA поворотный с удлиненными приливами под болты	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	25	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	32	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	40	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	50	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	65	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	80	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	100	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	125	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	150	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	200	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	250	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 20.012 поворотный с приливами под болты	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZESA 21.012 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -10 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	350	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	400	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	500	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 52.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	80	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	100	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	125	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	150	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	200	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	250	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	350	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	400	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	500	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 54.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	600	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	125	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	250	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	350	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	500	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	600	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	600	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	25	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	32	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	40	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	50	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	65	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	80	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	100	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	125	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	150	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	200	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	250	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 51.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	80	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	100	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	125	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	150	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	200	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	250	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	300	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	350	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	400	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	500	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZETRIX 55.016 малоуплотненный, с тройным эксцентриситетом	600	4,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -29 до 427	нержавеющая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	500	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 21.015 поворотный с приливами под болты	600	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	25	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	32	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	40	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	350	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	400	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	500	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA G 22.015 поворотный с приливами под болты	600	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	25	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	32	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	40	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	50	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	65	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	80	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	100	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	125	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	150	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	200	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	250	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	300	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	350	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	400	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	500	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 20.014 поворотный с приливами под болты	600	0,6	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	25	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	32	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	40	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	50	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	65	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	80	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	100	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	125	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	150	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	200	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	250	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	300	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	350	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый ARI-Armaturen ARI-ZIVA Z 21.014 поворотный с приливами под болты	400	1,0	стяжное	под привод, ручное	У	вода и пар от -20 до 150	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFC800W2 стальной приварной полнопроходной, Графит	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFC800W2/GS стальной приварной полнопроходной, Графит	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	350	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS350W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	400	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS500F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	500	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	600	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS700F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	700	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	20	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	25	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W1 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W1/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W2 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W2/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W1 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W1/GS с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W2 с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W2/GS с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W1 с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W1/GS с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W2 с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W2/GS с ручным приводом, стальной приварной непроходной, Витон	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	50	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	80	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	150	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	250	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

[illegible]

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый Belven BV12 TFM поворотный с резьбовыми отверстиями	600	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV13 поворотный с фланцевым затвором	10	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV13 поворотный с фланцевым затвором	50	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV13 поворотный с фланцевым затвором	80	1,0	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFC800W2 стальной приварной полнопроходной, Графит	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFC800W2/GS стальной приварной полнопроходной, Графит	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	350	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS350W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	350	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS400F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	400	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS400W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	400	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS450W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	450	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	500	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS500W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS500W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	500	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	600	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS600W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	600	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	700	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS700W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BFS700W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	700	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800F1 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800F2 фланцевый с ручным приводом, стальной полнопроходной, Витон	800	2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W1 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W1/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W2 ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BFS800W2/GS ручной или с приводом, стальной приварной полнопроходной, Витон	800	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	20	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	25	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	32	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	40	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый KSB BOAX-S поворотный	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -20 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1000W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC1200W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BRC900W1 стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W1/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W2 стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRC900W2/GS стальной приварной неполнопроходной, Графит	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W1 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W1/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W2 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1000W2/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1000	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W1 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W1/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1200	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W2 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS1200W2/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	1200	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W1 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый VEXVE BRS900W1/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	900	1,6	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W2 с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый VEXVE BRS900W2/GS с ручным приводом, стальной приварной неполнопроходной, Витон	900	2,5	под приварку	под привод, ручное	У	вода и пар от -40 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	50	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	80	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	100	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	150	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	200	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	250	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	300	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	400	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	600	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый Belven BV10 поворотный с мягкими проушинами	800	1,0 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 150	нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D487	32	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D487	450	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	600	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	700	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	900	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1400	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	32	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D488	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	450	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	600	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D488	700	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	900	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	1400	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	65	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D490	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	450	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	700	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	800	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	900	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	40	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D491	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	350	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	450	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	500	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	600	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D491	700	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	800	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	900	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	65	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D497	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	450	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	700	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	800	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	900	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D498	40	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	32	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D487	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	450	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	600	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	700	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D487	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	900	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D487	1400	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	25	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	32	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	40	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	50	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	65	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	80	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	100	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	125	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D488	150	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	200	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	250	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	300	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	350	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	400	1,6	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	450	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	500	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	600	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	700	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	800	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	900	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	1000	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D488	1200	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D488	1400	1,0	стяжное	под привод	У	вода и пар, газообразные среды от -60 до 210	алюминий, углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	65	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D490	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	450	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	700	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	800	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D490	900	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	40	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	50	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	65	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	80	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	100	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	125	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D491	150	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	200	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	250	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	300	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	350	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	400	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	450	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	500	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	600	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	700	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	800	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D491	900	0,6	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	40	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D497	50	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	65	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	80	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	100	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	125	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	150	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	200	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	250	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	300	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	350	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	400	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	450	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	500	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый GEMU D497	600	1,0	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	700	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	800	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D497	900	0,6	стяжное	ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый GEMU D498	40	1,0	стяжное	под привод в комплекте с приводом	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 200	нержавеющая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А поворотный с двойным фланцем	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А двухфланцевый для применения в контурах охлаждения, в контурах технической воды, в судостроении, нефтехимической промышленности, электростанциях	1200	0,3 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, нефтепродукты от -20 до 160	углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А двухфланцевый с эластомерным уплотнением, завулканизированной манжетой и полнопроходным валом, применяемый на высоком давлении	1200	1,9 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А поворотный с двойным фланцем	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А двухфланцевый с эластомерным уплотнением, завулканизированной манжетой и полнопроходным валом, применяемый на высоком давлении	1400	1,9 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	150	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	250	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	350	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	450	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	450	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	500	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	700	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в	750	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
сложных условиях эксплуатации								
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	800	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	850	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	900	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1000	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1050	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1100	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1500	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1650	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1800	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	2000	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с	65	1,6	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON				ручное		газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	углеродистая сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	80	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	100	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	500	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	50	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	50	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	65	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	80	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	80	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	100	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	125	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	150	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	200	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	200	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	250	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	250	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	300	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	300	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	350	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А поворотный с двойным фланцем	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А двухфланцевый для применения в контурах охлаждения, в контурах технической воды, в судостроении, нефтехимической промышленности, электростанциях	1200	0,3 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар, нефтепродукты от -20 до 160	углеродистая сталь, чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-	1200	1,9 - 2,5	фланцевое	под привод,	У	абразивные среды и пульпа, вода и	чугун	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
А двухфланцевый с эластомерным уплотнением, завулканизированной манжетой и полнопроходным валом, применяемый на высоком давлении				ручное		пар от -10 до 130		регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А поворотный с двойным фланцем	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-А двухфланцевый с эластомерным уплотнением, завулканизированной манжетой и полнопроходным валом, применяемый на высоком давлении	1400	1,9 - 2,5	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -10 до 130	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	50	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	65	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	80	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	100	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	125	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	150	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	150	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	250	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	250	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	300	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	350	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	350	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	400	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	450	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	450	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	500	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	500	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
								арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	600	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	700	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	700	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	750	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	800	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	800	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	850	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	900	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	900	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1000	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	1000	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1050	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1100	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1200	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 поворотный с двойным фланцем	1200	1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	вода и пар, газообразные среды от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1300	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1400	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1500	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1600	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1650	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	1800	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN F 012-K1 двухфланцевый с эластомерным уплотнением и короткой строительной длиной для применения в сложных условиях эксплуатации	2000	0,6 - 1,6	фланцевое	под привод, ручное	У	абразивные среды и пульпа, вода и пар от -20 до 160	чугун	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	50	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	65	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	80	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	80	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	100	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды,	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						нефтепродукты от -40 до 160		арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	100	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	125	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	150	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	150	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	200	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	200	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с	200	1,6	стяжное	под привод,	У	агрессивные среды, вода и пар,	нержавеющая сталь,	запорно -

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM				ручное		газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	углеродистая сталь	регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	250	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	250	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	300	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение PTFE	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 160	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение VITON	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -25 до 200	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный межфланцевый с самоцентрирующимся диском, уплотнение EPDM	300	1,6	стяжное	под привод, ручное	У	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 120	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый FB 99 поворотный с тройным эксцентриситетом и уплотнением металл по металлу	500	6,3	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -196 до 425	углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	50	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	50	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	65	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
						-60 до 600		
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	80	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	80	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	100	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	100	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	125	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	150	1,0 - 4,0	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	150	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	200	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	200	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	250	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	250	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

Наименование	Диаметр DN, Ду	Давление PN, МПа	Присоединение к трубопроводу	Управление	Исполнение	Рабочая среда и температура, °С	Материал корпуса	Назначение
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	300	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 поворотный	300	2,5 - 4,0	фланцевое	под привод, ручное	У, УХЛ	вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -196 до 450	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура
Затвор дисковый EBRO ARMATUREN HP 111 двухэксцентриковый для эксплуатации на высоких давлениях и температурах	350	1,0 - 2,5	стяжное	под привод, ручное	У, УХЛ	агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды от -60 до 600	нержавеющая сталь, углеродистая сталь	запорно - регулирующая арматура

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>