

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: [ptz@nt-rt.ru](mailto:ptz@nt-rt.ru) | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>

## Затвор обратный

Затвор обратный является представителем защитной трубопроводной арматуры, основная задача которой заключается в защите оборудования от недопустимого изменения направления потока среды в технологической системе. Затвор обратный обеспечивает существенное ограничение утечки среды в случае разрушения отдельного участка системы. Стоит отметить, что обратные затворы могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. По направлению потока рабочей среды данные затворы выполняются только проходными. Затвор обратный получил широкую популярность в различных отраслях промышленности, что объясняется простотой и надежностью конструкции, неприхотливостью в ремонте и обслуживании, небольшими габаритами и весом, низким гидравлическим сопротивлением, а также долгим сроком эксплуатации.

Как правило, в комплект обратных затворов входят: изделие в сборе; запасные части, инструмент, принадлежности согласно ведомости ЗИП на конкретные изделия; паспорт; техническое описание и руководство по эксплуатации.

### Технические характеристики

Технические характеристики обратных затворов:

- Материал корпуса: чугун, углеродистая, легированная и нержавеющая сталь, латунь, ПВХ;
- Уплотнение затвора: нержавеющая сталь, бронза, латунь, ЭПДМ, витон, нитрил, гипалон, силикон;
- Затворы соответствуют требованиям: ГОСТ 13252-91;
- Номинальное давление: от 1,6 до 25,0 МПа;
- Температура рабочей среды: до +600 °С;
- Рабочая среда: агрессивные и неагрессивные жидкие и газообразные среды;
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;
- Направление потока рабочей среды: по направлению стрелки на корпусе;
- Управление: вручную от маховика, электроприводом либо пневмоприводом.

Принцип работ

В данном виде трубопроводной арматуры запорный орган, выполненный в виде круглого диска, открывается прямым потоком среды, а закрывается обратным. Различают однодисковые и двухдисковые затворы. Ось, на которой подвешен диск, располагается вне или в проточной части арматуры.

При отсутствии потока захлопка под действием собственного веса находится в положении «закрыто». При возникновении потока захлопка под действием среды поворачивается на некоторый угол, открывая ей проход. В случае образования обратного тока, недопустимого для нормальной работы системы, затвор возвращается в исходное положение, а давление с обратной стороны плотно прижимает захлопку. Благодаря такому принципу действия обратный затвор считается изделием с нулевым классом протечки.

Стоит отметить, что при срабатывании устройства существует вероятность гидравлического удара в системе. Поэтому на затворах большого диаметра предусмотрена более плавная и мягкая посадка захлопки на седло.

В случае эксплуатации затворов при наличии механических примесей, необходимо предусмотреть установку дополнительных фильтров перед затвором.

Монтаж обратных затворов

Установка обратной арматуры производится строго с учетом направления рабочей среды, обозначенной стрелкой на корпусе. Обратный затвор может крепиться как на вертикальных, так и на горизонтальных участках трубопровода. На вертикальных и наклонных участках затвор устанавливается только при движении прямого потока рабочей среды снизу-вверх, под диск захлопки, при этом необходимо проследить, что бы ось вращения затвора располагалась параллельно горизонтальной плоскости. На горизонтальных участках трубопровода затвор устанавливается при перепаде давления не менее 0,025 МПа.

Монтаж затвора обратного на трубопровод может осуществляться под приварку, фланцевым, межфланцевым или стяжным методом.

Транспортировка обратных затворов возможна без упаковки, а также без установки на основание. При этом изделия должны быть надежно закреплены на транспортном средстве, внутренние полости предохранены от загрязнений, а приварочные поверхности и навесные устройства от повреждений.

| Наименование                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с латунным уплотнением  | 15                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением | 15                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с латунным уплотнением  | 20                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением | 20                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая          |

| Наименование                                                          | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                       |                   |                     |                                 |                |            |                                    |                  | арматура                        |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с латунным уплотнением  | 25                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением | 25                | 1,2                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный однодисковый                        | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный однодисковый                        | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением | 32                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный однодисковый                       | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный однодисковый                       | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный 19ч01бр поворотный однодисковый                       | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный однодисковый                        | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с латунным уплотнением  | 32                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                                    | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный однодисковый                       | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная арматура               |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с латунным уплотнением  | 40                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением | 40                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей средой | У          | вода и пар от -10 до 100           | латунь           | запорно - регулирующая арматура |

| Наименование                                                             | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса   | Назначение                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Затвор обратный 19ч01бр поворотный<br>однодисковый                       | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                                       | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч01бр поворотный<br>однодисковый                       | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-40-16 поворотный                             | 40                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-50-16 поворотный                             | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                                       | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный<br>однодисковый                       | 150               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-65-16 поворотный                             | 65                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный<br>с латунным уплотнением  | 50                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до<br>100                                         | латунь             | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный STC поворотный горизонтальный<br>с резиновым уплотнением | 50                | 1,0                 | муфтовое                        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -10 до<br>100                                         | латунь             | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-80-16 поворотный                             | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный<br>однодисковый                        | 200               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-100-                                         | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей           | У          | вода и пар,                                                         | углеродистая сталь | обратная                              |

| Наименование                                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу        | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса   | Назначение                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 16 поворотный                                      |                   |                     |                                        | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95                |                    | арматура                              |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный<br>однодисковый | 200               | 1,6                 | фланцевое                              | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-125-<br>16 поворотный  | 125               | 1,6                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч01бр поворотный<br>однодисковый | 150               | 1,6                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-150-<br>16 поворотный  | 150               | 1,6                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                     | 400               | 0,5                 | фланцевое                              | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды<br>от -40 до 80                                  | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный КУ 50Х16-сМ поворотный             | 50                | 16,0                | фланцевое в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 82                        | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                 | 150               | 1,6                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                              | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный КУ 80Х1,6-сМ поворотный            | 80                | 1,6                 | фланцевое в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 82                        | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ГРАНЛОК ЗОП-200-<br>16 поворотный  | 200               | 1,6                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 95 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с9нж поворотный                  | 50                | 2,5                 | фланцевое                              | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -40 до 450                  | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19нж25нж поворотный                | 80                | 6,3                 | фланцевое                              | рабочей<br>средой | У          | аммиак, вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -40 до 420          | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                     | 400               | 1,0                 | фланцевое                              | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды<br>от -40 до 80                                  | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |

| Наименование                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 25                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 32                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный<br>однодисковый | 300               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун              | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный                | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун              | запорно -<br>регулирующая<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 40                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                 | 65                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной                | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура                  |
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной                | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей           | У          | вода и пар,                                                          | углеродистая сталь | обратная                              |

| Наименование                                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                    |                   |                     |                                 | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400                |                    | арматура             |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной                 | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной                 | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный<br>однодисковый | 400               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной                 | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной                 | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-1 поворотный                  | 80                | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до<br>450                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                  | 100               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной                  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ЗОП регулирующий                   | 800               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды<br>от -40 до 80                                   | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной                 | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной  | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж25нж поворотный | 150               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | аммиак, вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -40 до 420           | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной  | 25                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной  | 32                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной  | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной  | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной   | 150               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной  | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной  | 50                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70           | нержавеющая сталь  | обратная<br>арматура |



| Наименование                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |                   |                     |                                 |                   |            | до 400                                                               |                                           |                      |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                     | 25                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный     | 150               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 425                                             | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 150               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 425                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 150               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 425                                             | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 150               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 425                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                     | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                     | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                      | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                      | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-5 поворотный                       | 250               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450                        | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                     | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                     | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70           | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |                   |                     |                                 |                   |            | до 400                                                               |                                           |                      |
| Затвор обратный ПТ44152-150-03 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 150               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 425                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 80                | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж8 проходной                            | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж9 проходной                            | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с38нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 150               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150-01 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 150               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150-04 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 150               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 200               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>425                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 поворотный          | 200               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 425                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91 поворотный       | 200               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>425                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-02 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 200               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 425                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-80-0                                     | 80                | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 450                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-1                                        | 80                | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 450                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 100               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-03 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 200               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 425                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 150               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с38нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 200               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с38нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 200               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-01 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 200               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-04 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 200               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-01 поворотный                         | 300               | 2,5                 | стяжное в<br>комплекте с        | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до<br>300                                          | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу<br><br>фланцами | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный УК 44106 поворотный                                                        | 300               | 8,0                 | под приварку                                    | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 80                 | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный                              | 200               | 6,3                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                                                         | 150               | 4,0                 | под приварку                                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                                    | 300               | 2,5                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-01 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                                 | 300               | 2,5                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                                                         | 150               | 4,0                 | фланцевое                                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151 поворотный,<br>производства Ивано-Франковский арматурный<br>завод | 800               | 2,5                 | под приварку                                    | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250           | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                                                        | 150               | 4,0                 | фланцевое                                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                                                        | 150               | 4,0                 | фланцевое                                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-02 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                                 | 300               | 4,0                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-03 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                                 | 300               | 4,0                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3 поворотный                                                          | 150               | 10,0                | под приварку                                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до<br>250                                          | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-06 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный                              | 300               | 2,5                 | стяжное                                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С             | Материал корпуса                       | Назначение        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный ПТ44151-300-04 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 300                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-08 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 300                       | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-07 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 300               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 400               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 400               | 16,0                | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 1048-500-00-01                                | 500               | 12,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар от -45 до 300                       | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный                           | 200               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425        | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж63нж поворотный                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 400                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный Т-123бс поворотный                            | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар от -30 до 300                       | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный УК 44106 поворотный                           | 500               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80 | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж47нж поворотный                           | 600               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425        | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                       | Материал корпуса                         | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный Т-1226с поворотный  | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -30 до 300                                                 | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3              | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>нефтепродукты от -40 до 250                               | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Т-122 поворотный    | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -30 до 300                                                 | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 50                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 65                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 80                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 100               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 125               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 150               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 200               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 250               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 300               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,                                        | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                       | Материал корпуса                         | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                                 |                   |            | газообразные среды<br>от -60 до 350                                      |                                          |                      |
| Затвор обратный на высокое давление                                                                                                                                                     | 350               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление                                                                                                                                                     | 400               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление                                                                                                                                                     | 500               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий                                                                                                                                                  | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до                                                     | углеродистая сталь                       | обратная             |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                        |                   |                     |                                 | средой         |            | 450                                |                                              | арматура          |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |



| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                                                                                                                   |                   |                     |                                 |                |            |                                    |                                              |                   |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 400           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 500           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 530           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450                                    | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560                                    | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560                                    | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560                                    | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600                                    | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600                                    | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600                                    | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 100               | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 400                                    | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                                                                                                                                             | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                            | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                                                                                                                                            | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                            | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                                                                                                                                            | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                            | обратная арматура |

| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 1516-80-0                                     | 80                | 10,0                | под приварку                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 450                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-1                                        | 80                | 10,0                | под приварку                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 450                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 100               | 4,0                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-03 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 200               | 4,0                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 425                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                            | 100               | 4,0                 | фланцевое                            | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 150               | 6,3                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с38нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 200               | 6,3                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с38нж ТУ 26-07-1580-91 поворотный           | 200               | 6,3                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-01 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 200               | 6,3                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до<br>300                                          | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200-04 ТУ 26-07-1580-91 поворотный    | 200               | 6,3                 | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60<br>до 300                                       | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                            | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                            | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | нержавеющая сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-01 поворотный                         | 300               | 2,5                 | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до<br>300                                          | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный УК 44106 поворотный                           | 300               | 8,0                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 80                 | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса                       | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный ПТ44152-200-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный                        | 200               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                                                   | 150               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                              | 300               | 2,5                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 300                                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-01 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                           | 300               | 2,5                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 300                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж проходной                                                   | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный ИА 44151 поворотный, производства Ивано-Франковский арматурный завод | 800               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и пульпа, вода и пар от -40 до 250         | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж8 проходной                                                  | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж74нж9 проходной                                                  | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -70 до 400 | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-02 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                           | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 300                                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-03 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                           | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 300                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3 поворотный                                                    | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                    | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-06 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный                        | 300               | 2,5                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-04 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                           | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | нефтепродукты от -60 до 300                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-08 ТУ 26-07-1580-91 поворотный                           | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -60 до 300                                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |

| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С             | Материал корпуса                       | Назначение        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный ПТ44151-300-05 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300-07 ХЛ ТУ 26-07-1580-91 поворотный | 300               | 6,3                 | стяжное                         | рабочей средой | УХЛ        | нефтепродукты от -60 до 300                    | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 300               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 400               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный ЗОП поворотный                                | 400               | 16,0                | под приварку                    | рабочей средой | УХЛ        | газообразные среды от -60 до 40                | легированная сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 1048-500-00-01                                | 500               | 12,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар от -45 до 300                       | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный                           | 200               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425        | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж63нж поворотный                           | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 400                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный Т-123бс поворотный                            | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар от -30 до 300                       | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный УК 44106 поворотный                           | 500               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 80 | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж47нж поворотный                           | 600               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425        | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный 19нж53бк поворотный                           | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей средой | У          | агрессивные среды от -40 до 425                | нержавеющая сталь                      | обратная арматура |
| Затвор обратный Т-122бс поворотный                            | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар от -30 до 300                       | углеродистая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3                                        | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, нефтепродукты от -40               | углеродистая сталь                     | обратная арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                       | Материал корпуса                         | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     |                                 |                   |            | до 250                                                                   |                                          |                      |
| Затвор обратный Т-122 поворотный    | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -30 до 300                                                 | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 50                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 65                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 80                | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 100               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 125               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 150               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 200               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 250               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 300               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление | 350               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,                                        | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                       | Материал корпуса                         | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                                 |                   |            | газообразные среды<br>от -60 до 350                                      |                                          |                      |
| Затвор обратный на высокое давление                                                                                                                                                     | 400               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный на высокое давление                                                                                                                                                     | 500               | 8,6 - 12,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды<br>от -60 до 350 | нержавеющая сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 40                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 50                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 65                | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530                                              | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450                                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий                                                                                                                                                  | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до                                                     | легированная сталь,                      | обратная             |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                        |                   |                     |                                 | средой         |            | 560                                | молибденсодержащая сталь                     | арматура          |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/50             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |



| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                                                                                                                   |                   |                     |                                 |                |            |                                    |                                              |                   |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 65/55             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 400           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 500           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 80                | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 530           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/55             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 80/75             | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 100               | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 400           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в                                                                                            | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая       | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                                                                           |                   |                     |                                 |                   |            |                                    | сталь                                              |                      |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения                                                                                                                                               | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,                   | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до               | молибденсодержащая                                 | обратная             |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| обратного потока рабочей среды                                                                                                                                                 |                   |                     | фланцевое                       | средой            |            | 500                                | сталь                                              | арматура             |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в                                                                                            | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая          | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                                                                           |                   |                     |                                 |                   |            |                                    | сталь                                              |                      |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды                                                                                                             | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения                                                                                                                                               | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,                   | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до               | углеродистая сталь                                 | обратная             |

| Наименование                                                                | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса            | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| обратного потока рабочей среды                                              |                   |                     | фланцевое                       | средой            |            | 400                                |                             | арматура             |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения<br>обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 200               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 250               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 300               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                          | 400               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |

| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 1516-100-0                     | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-150-0                     | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-200-0                     | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-250-0                     | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс55нж                       | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 200                | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс62нж поворотный            | 700               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды<br>от -60 до 80                                   | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс62нж поворотный            | 1000              | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды<br>от -60 до 80                                   | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж поворотный            | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж поворотный            | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж1 поворотный           | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж1 поворотный           | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс72нж поворотный            | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс72нж1 поворотный           | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 25                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 32                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |



| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                         | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -60<br>до 400                                       |                                          |                      |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 50                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 65                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 80                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 150               | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 200               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 300               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 400               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 600               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                            | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный                                                                                                                                                    | 200               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный                                                                                                                                                    | 300               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный                                                                                                                                                    | 400               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный                                                                                                                                                    | 600               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж42нж1 поворотный                                                                                                                                                    | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                  | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж42нж2 поворотный                                                                                                                                                    | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                  | жаропрочная сталь                                  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560                                         | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560                                         | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600                                         | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/225           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600                                         | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий<br>обратный поток рабочей среды, используемый в<br>энергетическом и химическом оборудовании, для<br>нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450                                         | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий                                                                                                                                                  | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до                                                | углеродистая сталь                                 | обратная             |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                        |                   |                     |                                 | средой         |            | 450                                |                                              | арматура          |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/250           | 6,3 - 25,0          | фланцевое                       | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 300/275           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                                                                                                                   |                   |                     |                                 |                   |            |                                    |                                                    |                      |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 350/300           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий                                                                                                                                         | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей           | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до               | углеродистая сталь                                 | обратная             |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                             | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред                                        |                   |                     |                                 | средой         |            | 450                                |                                              | арматура          |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/275           | 6,3 - 25,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 400/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 400           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 500           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 450               | 1,6 - 10,0          | под приварку, фланцевое         | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 530           | молибденсодержащая сталь                     | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 450           | углеродистая сталь                           | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 560           | легированная сталь, молибденсодержащая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 450/350           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до 600           | молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь  | обратная арматура |

| Наименование                                                                                                                                                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                   | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 500               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>450        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>560        | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER предотвращающий обратный поток рабочей среды, используемый в энергетическом и химическом оборудовании, для нормальной, тропической и взрывоопасной сред | 500/400           | 32,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>600        | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 600               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 700               | 1,6 - 10,0          | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды                                                                                                       | 800               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                             | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса            | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 900               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>400        | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>500        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный MPOWER для предотвращения обратного потока рабочей среды | 1000              | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар от -10 до<br>530        | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 200               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 250               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 300               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1207.01 поворотный                                       | 400               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-100-0                                               | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250             | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-150-0                                               | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250             | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 1516-200-0                                               | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250             | углеродистая сталь          | обратная<br>арматура |

| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 1516-250-0                     | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                               | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс55нж                       | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 200                | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс62нж поворотный            | 700               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды<br>от -60 до 80                                   | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс62нж поворотный            | 1000              | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды<br>от -60 до 80                                   | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж поворотный            | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж поворотный            | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж1 поворотный           | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс71нж1 поворотный           | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс72нж поворотный            | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс72нж1 поворотный           | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 25                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 32                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 50                | 1,6 - 4,0           | под приварку,                   | рабочей           | УХЛ        | вода и пар,                                                          | легированная сталь                        | обратная             |



| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                         | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                |                   |                     | фланцевое                       | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400                |                                          | арматура             |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 65                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 80                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19лс74нж проходной или угловой | 150               | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | УХЛ        | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 400 | легированная сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 200               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 300               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 400               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж поворотный            | 600               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный           | 200               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450  | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный           | 300               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40            | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                                | Материал корпуса                         | Назначение           |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                      |                   |                     |                                 |                   |            | до 450                                                                                            |                                          |                      |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный | 400               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450                               | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж38нж1 поворотный | 600               | 6,3                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450                               | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж42нж1 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                                                | молибденсодержащая<br>сталь              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19нж42нж2 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                                                | жаропрочная сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный   | 400               | 2,5                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, агрессивные<br>среды, вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный   | 600               | 2,5                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, агрессивные<br>среды, вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный   | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный   | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный   | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный  | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный  | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный  | 1200              | 1,6                 | под приварку,                   | рабочей           | У          | абразивные среды и                                                                                | углеродистая сталь                       | обратная             |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу        | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                           |                   |                     | фланцевое                              | средой            |            | пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100                                 |                                           | арматура             |
| Затвор обратный 19с71нж поворотный        | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж поворотный        | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж1 поворотный       | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж1 поворотный       | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж поворотный        | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж                   | 400               | 11,0                | под приварку                           | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж1 поворотный       | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж1                  | 400               | 11,0                | под приварку                           | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91  | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91  | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу          | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                                                         | Назначение           |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 25                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 32                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной | 40                | 4,0                 | фланцевое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 40                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной | 50                | 4,0                 | под приварку                             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 50                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной | 65                | 4,0                 | фланцевое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 65                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной | 80                | 4,0                 | под приварку                             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 80                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой   | 100               | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое               | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая                                 | обратная<br>арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                                                         | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -70<br>до 400                                       | сталь, углеродистая<br>сталь                                             |                      |
| Затвор обратный 19с74нж угловой     | 150               | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 150               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 200               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 250               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 300               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный  | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный  | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный  | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                                                    | обратная<br>арматура |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 200               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 250               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 300               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 400               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |

| Наименование                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                      | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                      | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-1 ТУ 108.728-2000 поворотный | 80                | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 450                                    | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-2                            | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                      | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-2 ТУ 108.728-2000 поворотный | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                    | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3                            | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                      | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3 ТУ 108.728-2000 поворотный | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                    | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-4                            | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                      | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-4 ТУ 108.728-2000 поворотный | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                    | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-5                            | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                      | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-5 ТУ 108.728-2000 поворотный | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                    | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 912-400-0                         | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до 300                                    | жаропрочная сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                   | 50                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                   | 65                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                   | 80                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Затвор обратный А 41 безударный | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 300               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 400               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 450               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 500               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 600               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 800               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |



| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                               |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -15<br>до 350                                       |                    |                      |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 300               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 400               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 450               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 500               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 600               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                                | Материал корпуса                         | Назначение           |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной<br>крышкой | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной<br>крышкой | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной<br>крышкой | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной<br>крышкой | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной<br>крышкой | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350                              | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный                   | 400               | 2,5                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, агрессивные<br>среды, вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный                   | 600               | 2,5                 | под приварку,<br>стяжное        | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, агрессивные<br>среды, вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 450 | жаропрочная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный                   | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный                   | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж поворотный                   | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный                  | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                                        | углеродистая сталь                       | обратная<br>арматура |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу        | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный       | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250           | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с70нж1 поворотный       | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100           | углеродистая сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж поворотный        | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж поворотный        | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж1 поворотный       | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с71нж1 поворотный       | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж поворотный        | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж                   | 400               | 11,0                | под приварку                           | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж1 поворотный       | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с72нж1                  | 400               | 11,0                | под приварку                           | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91  | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж ТУ 26-07-1580-91  | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу          | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                                                         | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19с73нж1 ТУ 26-07-1580-91 | 200               | 4,0                 | стяжное                                  | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 25                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 32                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной         | 40                | 4,0                 | фланцевое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 40                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной         | 50                | 4,0                 | под приварку                             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 50                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной         | 65                | 4,0                 | фланцевое                                | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 65                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,<br>штуцерное | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж проходной         | 80                | 4,0                 | под приварку                             | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 400 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой           | 80                | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое,              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая                                 | обратная<br>арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                                                         | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     | штуцерное                       |                   |            | нефтепродукты от -70<br>до 400                                       | сталь, углеродистая<br>сталь                                             |                      |
| Затвор обратный 19с74нж угловой     | 100               | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с74нж угловой     | 150               | 1,6 - 2,5           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 400 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 50                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 80                | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 100               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 150               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 200               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 250               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19с76нж с захлопкой | 300               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный  | 50                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный  | 80                | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей           | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                                                    | обратная             |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                    |                   |                     |                                 | средой            |            |                                    |                  | арматура             |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 100               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 150               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 200               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 250               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 300               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч16бр поворотный | 400               | 1,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21бр поворотный | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный  | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225             | чугун            | обратная<br>арматура |

| Наименование                                      | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                            | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                            | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                            | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 19ч21р поворотный                 | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                            | чугун              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-1 ТУ 108.728-2000 поворотный | 80                | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 450                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-2                            | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                            | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-2 ТУ 108.728-2000 поворотный | 100               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3                            | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                            | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-3 ТУ 108.728-2000 поворотный | 150               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-4                            | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                            | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-4 ТУ 108.728-2000 поворотный | 200               | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-5                            | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 1 до 250                                            | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 4с-3-5 ТУ 108.728-2000 поворотный | 250               | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -40 до 250                                          | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный 912-400-0                         | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до 300                                          | жаропрочная сталь  | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                   | 50                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15 до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                   | 65                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15        | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                    | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                 |                   |                     |                                 |                   |            | до 350                                                               |                    |                      |
| Затвор обратный А 41 безударный | 80                | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 300               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 400               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 450               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный | 500               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |



| Наименование                                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Затвор обратный А 41 безударный                               | 600               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 41 безударный                               | 800               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 300               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 400               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 450               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным<br>показателем положения | 500               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,                                   | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса   | Назначение           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                            |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -15<br>до 350                                       |                    |                      |
| Затвор обратный А 42 с дистанционным показателем положения | 600               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной крышкой          | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной крышкой          | 125               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной крышкой          | 150               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной крышкой          | 200               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный А 44 с самоуплотнительной крышкой          | 250               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 350 | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1000-01 поворотный                | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250           | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1200 поворотный                   | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100           | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1200-01 поворотный                | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100           | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-800 поворотный                    | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250           | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-800-01 поворотный                 | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250           | углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса                          | Назначение           |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный ИА 44158-300 поворотный    | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-01 поворотный | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-02 поворотный | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-03 поворотный | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400 поворотный    | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-01 поворотный | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-02 поворотный | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-03 поворотный | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                  | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-300 поворотный    | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-300-01 поворотный | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400 поворотный    | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400               | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400-01 поворотный | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400-01            | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь                         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей           | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                                     | обратная             |

| Наименование                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление<br><br>средой | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                    | Материал корпуса                                  | Назначение<br><br>арматура |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный           | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | У          | вода и пар от 0 до 225                                                                | чугун                                             | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КЗ 44093                      | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | УХЛ        | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 200                                 | легированная сталь                                | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КЗ 44093                      | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой        | У          | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -10<br>до 200                                 | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КП2.509 класс герметичности А | 50                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КП2.511 класс герметичности А | 80                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КП2.512 класс герметичности А | 100               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура       |
| Затвор обратный КП2.513 класс герметичности А | 125               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой        | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура       |

| Наименование                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КП2.514 класс герметичности А | 150               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140      | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.515 класс герметичности А | 200               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140      | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.516 класс герметичности А | 250               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140      | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.517 класс герметичности А | 300               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140      | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.519 класс герметичности А | 400               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП4.509 класс герметичности А | 50                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП4.511 класс герметичности А | 80                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП4.512 класс герметичности А | 100               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП4.513 класс герметичности А | 125               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40                | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                      |                   |                     |                                 |                   |            | до 140                                                                                     |                                                   |                      |
| Затвор обратный КЛ4.514 класс герметичности А                                                        | 150               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.515 класс герметичности А                                                        | 200               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.516 класс герметичности А                                                        | 250               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.517 класс герметичности А                                                        | 300               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.519 класс герметичности А                                                        | 400               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 140 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 500               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-600-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 600               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-600-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 600               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 214-400-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 400               | 12,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 250                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                          | Материал корпуса   | Назначение        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Затвор обратный КНПГ 214-400-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 400               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300 | углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-100-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-100-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 100               | 11,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 5,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 150 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-125-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 125               | 18,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-150-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 150               | 18,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 18,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 350 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-300-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 300               | 11,0                | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 250 | нержавеющая сталь  | обратная арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура            | 500               | 1,6                 | под приварку                    | рабочей средой | У          | вода и пар, газообразные среды,                             | нержавеющая сталь  | обратная арматура |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| для АЭС                            |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -40<br>до 200                                              |                                                                                                 |                      |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-00 | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-01 | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-02 | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-03 | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-04 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-05 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-06 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-07 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-08 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей           | У, УХЛ     | агрессивные среды,                                                          | легированная сталь,                                                                             | обратная             |



| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                   |                     |                                      | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350                       | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь                        | арматура             |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-09 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-10 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-11 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-12 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-13 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-14 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-15 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-16 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-17 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-18 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-19 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-20 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-21 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-22 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-23 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.002-01 | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>стяжное             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.002-02 | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>стяжное             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-06 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-07 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-13 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-14 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-37 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-38 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-39 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-87 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-96 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-97 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.501-00 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1000-01 поворотный                  | 1000              | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                  | углеродистая сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1200 поворотный                     | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100                  | углеродистая сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-1200-01 поворотный                  | 1200              | 1,6                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 100                  | углеродистая сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-800 поворотный                      | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                  | углеродистая сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44151-800-01 поворотный                   | 800               | 2,5                 | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | абразивные среды и<br>пульпа, вода и пар от -<br>40 до 250                  | углеродистая сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300 поворотный                      | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-01 поворотный                   | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-02 поворотный                   | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-300-03 поворотный                   | 300               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400 поворотный                      | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-01 поворотный                   | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-02 поворотный                   | 400               | 16,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | газообразные среды<br>от -60 до 100                                         | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44158-400-03 поворотный                   | 400               | 16,0                | под приварку,                   | рабочей           | У, УХЛ     | газообразные среды                                                          | легированная сталь,                                                                             | обратная             |

| Наименование                               | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                   | Материал корпуса            | Назначение           |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                            |                   |                     | фланцевое                       | средой            |            | от -60 до 100                                                        | углеродистая сталь          | арматура             |
| Затвор обратный ИА 44159-300 поворотный    | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-300-01 поворотный | 300               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400 поворотный    | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400               | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400-01 поворотный | 400               | 10,0                | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ИА 44159-400-01            | 400               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от -45 до<br>300                                          | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 50                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 80                | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 100               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 150               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 200               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 250               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КА 44085 поворотный        | 300               | 1,6                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | вода и пар от 0 до 225                                               | чугун                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЗ 44093                   | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | УХЛ        | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60                          | легированная сталь          | обратная<br>арматура |

| Наименование                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                    | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                               |                   |                     |                                 |                   |            | до 200                                                                                |                                                   |                      |
| Затвор обратный КЗ 44093                      | 50                | 32,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У          | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -10<br>до 200                                 | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.509 класс герметичности А | 50                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.511 класс герметичности А | 80                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.512 класс герметичности А | 100               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.513 класс герметичности А | 125               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.514 класс герметичности А | 150               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.515 класс герметичности А | 200               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.516 класс герметичности А | 250               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КП2.517 класс герметичности А | 300               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -60           | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                  | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                               |                   |                     |                                 |                   |            | до 140                                                                                     |                                                   |                      |
| Затвор обратный КЛ2.519 класс герметичности А | 400               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 140 | жаропрочная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.509 класс герметичности А | 50                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.511 класс герметичности А | 80                | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.512 класс герметичности А | 100               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.513 класс герметичности А | 125               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.514 класс герметичности А | 150               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.515 класс герметичности А | 200               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.516 класс герметичности А | 250               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140      | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КЛ4.517 класс герметичности А | 300               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,                                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая          | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                      |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты,<br>пищевые среды от -40<br>до 140                                           | сталь                                             |                      |
| Затвор обратный КЛ4.519 класс герметичности А                                                        | 400               | 1,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 140 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 500               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-600-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 600               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 209-600-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 600               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 214-400-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 400               | 12,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 250                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 214-400-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 400               | 8,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | углеродистая сталь                                | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-100-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 100               | 20,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 350                       | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-100-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 100               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300                       | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 412-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 5,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 150                       | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-125-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура            | 125               | 18,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,                                                         | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |



| Наименование                                                                                         | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| для АЭС                                                                                              |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -40<br>до 350                                              |                                                                                                 |                      |
| Затвор обратный КНПГ 413-150-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 150               | 18,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 350        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 18,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 350        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 413-300-00-01 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС | 300               | 11,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 300        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-300-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 300               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 250        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 250        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КНПГ 418-500-00 ТУ 3742-007-59162910-2007 приварной, специальная арматура для АЭС    | 500               | 1,6                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -40<br>до 200        | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-00                                                                   | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-01                                                                   | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-02                                                                   | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-03                                                                   | 50                | 1,6 - 16,0          | под приварку                    | рабочей           | У, УХЛ     | агрессивные среды,                                                          | легированная сталь,                                                                             | обратная             |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                   |                     |                                 | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350                       | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь                        | арматура             |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-04 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-05 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-06 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-07 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-08 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-09 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-10 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-11 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                       | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-12 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-13 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное                              | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-14 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-15 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-16 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-17 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-18 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-19 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-20 | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая          | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |                   |                     |                                      |                   |            |                                                                             | сталь                                                                                           |                      |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-21                           | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-22                           | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.001-23                           | 50                | 1,6 - 4,0           | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.002-01                           | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>стяжное             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494446.002-02                           | 40                | 1,6 - 4,0           | под приварку,<br>стяжное             | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 350 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                        | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-06 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-07 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 80                | 1,6 - 25,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-13 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-14 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-37 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-38 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-39 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 25,0 - 40,0         | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-87 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-96 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.500-97 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 25,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, титан                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494454.501-00 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 100               | 1,6 - 4,0           | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 190 | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь, углеродистая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.408 проходной                    | 350               | 2,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 350                                          | нержавеющая сталь                                                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                               | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-06 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                    | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                          | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая                                                        | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |                   |                     |                                      |                   |            |                                    | сталь                                             |                      |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-07 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-02 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 450               | 2,5                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.508-01 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 500               | 2,5                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.508-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 600               | 1,6                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-00                           | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса            | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-01        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-02        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-03        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-04        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-05        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-02 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-03 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-04 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-05 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-06 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-07 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-08 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-09 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-10 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-11 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный Л 44077-400-02 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-03 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-04 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-05 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-06 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-07 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-08 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-09 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-10 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-11 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л44104 с захлопкой        | 40                | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | аммиак, газообразные<br>среды от 10 до 150                                  | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л44104 с захлопкой        | 65                | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | аммиак, газообразные<br>среды от 10 до 150                                  | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 50                | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 80                | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 100               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70           | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая                                | обратная<br>арматура |



| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     |                                 |                   |            | до 650                                                                      | сталь, нержавеющая<br>сталь                                                                    |                      |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 150               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 200               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 250               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 300               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 50                | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 80                | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 100               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 150               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 200               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей           | У, УХЛ     | агрессивные среды,                                                          | жаропрочная сталь,                                                                             | обратная             |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                       | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     |                                 | средой            |            | газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                       | легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                               | арматура             |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 250               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 50                | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 80                | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 100               | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 150               | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44125 поворотный | 200               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44125 поворотный | 250               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 200               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 100 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 250 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15           | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                       | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                  |                   |                     |                                 |                |            | до 250                                                                         |                                        |                   |
| Затвор обратный ПТ44016-1200 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1200              | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-500 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 500               | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-1000М2 ТУ 26-07-1232-79                                                  | 1000              | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-1000М2 ТУ 26-07-1232-79                                                  | 1000              | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-500М ТУ 26-07-1232-79                                                    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-500М ТУ 26-07-1232-79                                                    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |

| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса                          | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный ПТ44070-600М ТУ 26-07-1232-79  | 600               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-600М ТУ 26-07-1232-79  | 600               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-800М2 ТУ 26-07-1232-79 | 800               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-800М2 ТУ 26-07-1232-79 | 800               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 6,4                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44107-500 ТУ 26-07-1232-79   | 500               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 2,5                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 6,4                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,                                   | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу        | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |                   |                     |                                        |                   |            | нефтепродукты от -40<br>до 425                                      |                                                   |                      |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91                 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91                 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91                 | 150               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91                 | 150               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91                 | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91                 | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91                 | 200               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.408 проходной                    | 350               | 2,0                 | под приварку                           | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 350                                  | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                           | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                  | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                           | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                  | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-06 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                           | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190                                  | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса                                  | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный КПЛВ.494464.504-07 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 250               | 1,6 - 2,5           | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.505-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 300               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-04 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.506-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 350               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-02 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 400               | 1,6 - 10,0          | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.507-05 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 450               | 2,5                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.508-01 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 500               | 2,5                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.508-03 ТУ 3742-027-49149890-2005 | 600               | 1,6                 | под приварку                         | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 190 | молибденсодержащая<br>сталь                       | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-00                           | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-01                           | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с             | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь                                 | обратная<br>арматура |

| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу      | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С | Материал корпуса            | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                           |                   |                     | фланцами                             |                   |            |                                    |                             |                      |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-02        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-03        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-04        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный КПЛВ.494464.520-05        | 300               | 4,0 - 10,0          | стяжное в<br>комплекте с<br>фланцами | рабочей<br>средой | УХЛ        | агрессивные среды от<br>-60 до 250 | нержавеющая сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-02 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-03 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-04 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-05 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-06 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-07 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-08 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-09 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-10 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-300-11 поворотный | 300               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | молибденсодержащая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-02 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое           | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200 | жаропрочная сталь           | обратная<br>арматура |



| Наименование                              | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный Л 44077-400-03 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-04 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-05 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-06 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-07 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-08 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-09 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-10 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л 44077-400-11 поворотный | 400               | 1,6 - 6,3           | под приварку,<br>фланцевое      | рабочей<br>средой | У          | агрессивные среды от<br>-40 до 200                                          | молибденсодержащая<br>сталь                                                                    | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л44104 с захлопкой        | 40                | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | аммиак, газообразные<br>среды от 10 до 150                                  | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный Л44104 с захлопкой        | 65                | 6,3                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У          | аммиак, газообразные<br>среды от 10 до 150                                  | жаропрочная сталь                                                                              | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 50                | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 80                | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный       | 100               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 150               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 200               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 250               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44005 поворотный | 300               | 6,3                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 50                | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 80                | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 100               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 150               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 200               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая          | обратная<br>арматура |

| Наименование                        | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                          | Материал корпуса                                                                                       | Назначение           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     |                   |                     |                                 |                   |            |                                                                             | сталь                                                                                                  |                      |
| Затвор обратный МЗ 44006 поворотный | 250               | 10,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 50                | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 80                | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 100               | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44010 поворотный | 150               | 16,0                | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, титан,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44125 поворотный | 200               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44125 поворотный | 250               | 1,6                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный | 32                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650 | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь         | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный | 40                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,                                   | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,                                                              | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                                         | Материал корпуса                                                                               | Назначение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                  |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -70<br>до 650                                                             | молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь                                              |                      |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 50                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 80                | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 100               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 150               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный МЗ 44126 поворотный                                                              | 200               | 4,0                 | фланцевое                       | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -70<br>до 650                | жаропрочная сталь,<br>легированная сталь,<br>молибденсодержащая<br>сталь, нержавеющая<br>сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -60<br>до 100 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 250 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-1000 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1000              | 10,0                | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>газообразные среды,<br>нефтепродукты от -15<br>до 250 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь                                                      | обратная<br>арматура |

| Наименование                                                                                     | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление     | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                             | Материал корпуса                       | Назначение        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Затвор обратный ПТ44016-1200 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством | 1200              | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-500 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 500               | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 8,0 - 10,0          | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 100 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44016-700 ТУ 3742-030-05749375-2005 полнопроходной с демпфирующим устройством  | 700               | 10,0                | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -15 до 250 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-1000М2 ТУ 26-07-1232-79                                                  | 1000              | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-1000М2 ТУ 26-07-1232-79                                                  | 1000              | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-500М ТУ 26-07-1232-79                                                    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-500М ТУ 26-07-1232-79                                                    | 500               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425                     | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-600М ТУ 26-07-1232-79                                                    | 600               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей средой | У, УХЛ     | агрессивные среды, вода и пар,                                                 | легированная сталь, углеродистая сталь | обратная арматура |

| Наименование                                   | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса                          | Назначение           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                |                   |                     |                                 |                   |            | нефтепродукты от -40<br>до 425                                      |                                           |                      |
| Затвор обратный ПТ44070-600М ТУ 26-07-1232-79  | 600               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-800М2 ТУ 26-07-1232-79 | 800               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44070-800М2 ТУ 26-07-1232-79 | 800               | 2,5                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 4,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44072-400М ТУ 26-07-1232-79  | 400               | 6,4                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44107-500 ТУ 26-07-1232-79   | 500               | 8,0                 | под приварку                    | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 2,5                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 4,0                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44151-300 ТУ 26-07-1580-91   | 300               | 6,4                 | стяжное                         | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

| Наименование                                 | Диаметр<br>DN, Ду | Давление<br>PN, МПа | Присоединение к<br>трубопроводу        | Управление        | Исполнение | Рабочая среда и<br>температура, °С                                  | Материал корпуса                          | Назначение           |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 4,0                 | под приварку,<br>стяжное,<br>фланцевое | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-150 ТУ 26-07-1580-91 | 150               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91 | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91 | 200               | 4,0                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |
| Затвор обратный ПТ44152-200 ТУ 26-07-1580-91 | 200               | 6,4                 | стяжное                                | рабочей<br>средой | У, УХЛ     | агрессивные среды,<br>вода и пар,<br>нефтепродукты от -40<br>до 425 | легированная сталь,<br>углеродистая сталь | обратная<br>арматура |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: [ptz@nt-rt.ru](mailto:ptz@nt-rt.ru) | <http://penzarmatura.nt-rt.ru>