

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ptz@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа клапанов

Дата заполнения

« ____ » ____ 20 ____ г.

Предприятие						
Город						
Контактное лицо						
Тел., факс						
E-mail						
Тип клапана: запорный ☐ ; отсечной ☐ ; проходной ☐ ; прямооточный ☐ ; угловой ☐ ; трехходовой ☐ ; четырехходовой ☐						
Диаметр номинальный DN, мм						
Требуемое количество, шт						
Давление номинальное PN (для АЭС – расчетное давление P)	____ МПа (____ кгс/см ²) давление рабочее ____ МПа (____ кгс/см ²)					
Рабочая среда						
Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов)						
Температура рабочей среды	min ____ °C, max ____ °C;					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	____ при температуре: min ____ °C, max ____ °C; влажность ____ %					
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005	кл. ____					
Материал	корпуса ____ трубопровода ____					
Присоединение к трубопроводу	фланцевое ☐ исп. ____ ГОСТ 12815-80 на PN ____ МПа (____ кгс/см ²)					
	под приварку ☐ ; муфтовое ☐ ; штуцерное ☐					
Размер трубопровода	диаметр ____ мм ; толщина ____ мм					
Необходимость поставки труб	да ☐ ; нет ☐					
Необходимость поставки ответных деталей	да ☐ ; нет ☐					
Привод	ручной (маховик) ☐ ; редуктор ☐ ; электрический ☐ ; электромагнитный ☐ ; другой ____					
Необходимость поставки привода	да ☐ ; нет ☐					
Для клапанов с электромагнитным приводом	прямого действия ☐ ; с усилием ☐ ; НО ☐ ; НЗ ☐					
Параметры привода (производитель, мощность электропривода, род тока)						
Место установки	подземное ☐ ; колодезная установка ☐ ; открытое помещение ☐ ; закрытое помещение ☐					
Установочное положение	горизонтальное ☐ вертикальное ☐ любое ☐					
Для арматуры АЭС	категория сейсмостойкости ____ по [2]					
	класс и группа арматуры ____ по [3]		класс безопасности ____ по [1]			
Дополнительные требования:						